



Security DG

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Proveedor del Estado

CIRCUITO CERRADO DE TV - EZVIZ



CAMARAS Y GRABADORES - WIFI

CS-C1C-D0-1D1WFR



Cámara IP WIFI 720P interior, lente 2.8mm. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 720p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad

CS-C1C-D0-1D2WFR



Cámara IP WIFI 1080P interior, lente 2.8mm. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 1080p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad

CS-C1C-D0-1D2WPFR



Cámara IP + PIR - WIFI 1080P interior, lente 2.8mm IR 6M. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 1080p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad

CS-CV310-A0-3B1WFR



Tubo IP WIFI 720P, 1920x1080, ICR, 0lux con IR, H.264, dual-stream, DC5V, DWDR, 3D DNR, BLC, detección de movimiento, Slot para tarjeta micro SD (hasta 128GB), Up to 30m IR, con EZVIZ smart-config, IP66. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.

CS-CV310-A0-1B2WFR



CAMARA IP WIFI EXTERIOR 2MP. Lente 2.8mm. Cámara ezGuard IP WIFI 1080P, CMOS 1/2.7" 2Mp, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 2.8mm@ F2.2, (103°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-WDR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Audio de dos vías, Alcance IR 30m, Smart-config, IP66, Alimentación 12Vdc, Serie EZVIZ. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.

CS-CV310-A0-1C2WFR



CAMARA IP WIFI EXTERIOR 2MP. Lente 2.8mm. Cámara ezGuard IP WIFI 1080P, CMOS 1/2.7" 2Mp, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 2.8mm@ F2.2, (103°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-WDR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Audio de dos vías, Alcance IR 30m, Smart-config, IP66, Alimentación 12Vdc, Serie EZVIZ. Incluye micrófono y altavoz. Luz estroboscópica y sirena.

CS-CV246-B0-1C1WFR






CAMARA PT IP WIFI 720P, Serie EZVIZ, 720P (1280X720): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.

CS-CV246-A0-1C2WFR























CAMARA PT IP WIFI 1080P, Serie EZVIZ, 1080P (1920X1080): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.














CS-CV248-A3-32WMFR		CAMARA PT IP WIFI 2MP CON ALARMA INTERIOR , CMOS 1/3" 2Mp, Movimiento: PAN 340° y TILT 90°, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 4mm@ F2.2, (95°), Iluminación 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-DWR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Alcance IR 10m, Smart-config Código QR, Soporta servicio de Video Alarma por Smartphone y WEB, Alimentación 5Vdc, IP66, Serie EZVIZ
CS-CV346-A0-7A3WFR		CAMARA IP WIFI OJO DE PEZ (360°) , CMOS 1/2.8" 3Mp, Resolución 1344x1344, ICR, Lente 1.2mm@ F2.5, (H: 180°, DIA: 180°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 15 FPS, WDR Progresivo, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Wi-Fi: 2.4/5.GHz, Audio de dos vías, Alcance IR 7.5m, Smart-config, Alimentación 5Vdc, Serie EZVIZ
CS-X3-108/1T		NVR de 8ch , 50Mbps Bit Rate Input Max, 1 SATA de 1TB incluido, Puerto RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface, 1 puerto USB 2.0, DC 5V
CS-X5S-8W		NVR WIFI 8ch c/4 antenas externas , NO Incluye disco duros, Support 2.4G/5G
CS-T9-A (APEC)		Sirena 85dB (within 3m) Alarm volume, Con led indicador de alarma, Frecuencia 433MHz, Consumo maximo: 200mA
CS-T1-C/12M (APEC)		PIR , hasta 25Kg (55lb) inmune a animales, Rango de deteccion hasta 12x12m, Angulo visual horizontal 88.5°, voltage CR 123, Bateria con 2 años de vida.
CS-T2-A (APEC)		MAGNETICO P/PUERTA/VENTANA INALAMBRICO
CS-K2-A (APEC)		Control remoto con boton de "Emergencia" , "modo en casa", "modo durmiendo", "modo de alarma total" y "silencio".
CS-T3-A (APEC)		Boton de emergencia inalambrico
HK-HS-TF-L2I/32G		MICRO SD-HC 32GB 500 USOS - HIKVISION
HK-HS-TF-L2I/64G		MICRO SD-HC 64GB 500 USOS - HIKVISION
HK-HS-TF-L2I/128G		MICRO SD-HC 128GB 500 USOS - HIKVISION
HK-HS-SD-P10/32G		MEMORIAS SD-HC 32GB 3,000 USOS - HIKVISION
HK-HS-SD-P10/64G		MEMORIAS SD-HC 64GB 3,000 USOS - HIKVISION
<h1>CIRCUITO CERRADO DE TV - HIKVISION</h1>		
	<h2>CAMARAS IP 2, 4 y 8MP</h2>	
HK-DS2CD1123G0E-I		DOMO IP 2MP HD 1080p 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente.
HK-DS2CD1723G0-I		DOMO EXTERIOR IP 2MP 1080p 30fps. Lente: 2.8-12MM CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m D-WDR Slot Micro SD/SDHC/SDXC IP67 IK10 PoE . Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CD2721G0-IS		DOMO EXTERIOR IP 2MP LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM. CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m Slot SD/SDHC/SDXC Audio 1 in/out Alarma 1 in/out IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0.001Lux B/N 0Lux IR On • WDR 120dB 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+ /H.264+ • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CD2725FWD-IZS		DOMO EXTERIOR IP 2MP LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 x 1080 resolution • 2.8 to 12 mm focal length • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP66, IK10 • 4 behavior analyses and face detection

PRECIOS SON EN DOLARES AMERICANOS Y NO INCLUYEN IGV, PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO - VIGENTE DEL 17 DE ENERO AL 2021 ó HASTA AGOTAR STOCK

Imagenes e informacion referencial, para mayor informacion revisar web del fabricante

<p>HK-DS2CD1143G0-I</p> 	<p>DOMO IP 4MP HD 1080p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE ANTIVANDALICO IK10. Resolución: 2560X1440:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265 / H.265+ /H.264+/H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD1743G0-IZ</p> 	<p>DOMO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps. Lente: 2.8-12MM CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m D-WDR Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 IK10 PoE. Resolución: 2688x1520@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD2745FWD-IZS</p> 	<p>DOMO EXTERIOR IP 4MP • LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 2688 × 1520 @30 fps • 2.8 to 12 mm motorized vari focal lens • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 4 behavior analyses • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67, IK10 • IR range: up to 30m • Built-in micro / SD/SDHC/SDXC card slot ,up to 128 GB</p>
<p>HK-DS2CD2183G0-IS</p> 	<p>DOMO IP 8MP 4K 30fps Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 ×2160@15fps • 2.8/4/6/8mm fixed lens • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 2 Behavior analyses • 120dB WDR • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>
<p>HK-DS2CD1023G0E-I</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 2MP 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD1623G0-I</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 2MP 1080p 30fps CMOS 1/2.8" ICR IR 20 a 30m WDR 120dB Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 PoE. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /MJPEG • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 20%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD2625FWD-IZS</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 2MP 1080P IR Vari-focal Bullet Network Camera • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080 resolution • 2.8 to 12 mm focal length • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP66, IK10 • 4 behavior analyses and face detection</p>
<p>HK-DS2CD1043G0-I</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 4MP 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m IP67 PoE Resolución: 2560X1440:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 4mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR. 3D DNR, BLC • Almacenamiento en red: NAS (NFS,SMB/CIFS) • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD1643G0-IZ</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps CMOS 1/3" ICR IR 20 a 30m WDR 120dB Slot Micro SD/SDHC/ SDXC IP67 PoE. Resolución:2560X1444:20FPS / 2304X1296:30FPS • Lente: 2.8-12mm@F1.4 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 0Lux IR On • D-WDR, 3D DNR, BLC • Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af). TCP/IP: 10/100Mbps • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD2645FWD-IZS</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 4MP 1080p 30fps • Lente Varifocal: 2.8-12mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 2688 × 1520 @30 fps • 2.8 to 12 mm motorized vari focal lens • Powered by Darkfighter • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 4 behavior analyses • BLC/3D DNR/ROI/BLC • IP67, IK10 • IR range: up to 50m • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot ,up to 128 GB</p>
<p>HK-DS2CD2083G0-I</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 8MP 4K • Lente: 2.8mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 ×2160@15fps • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 2 Behavior analyses • 120dB WDR • BLC/3D DNR/ROI/HLC • IP67 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>
<p>HK-DS2CD2683G1-IZS</p> 	<p>TUBO EXTERIOR IP 8MP 4K • Lente Varifocal: 2.8-12mm • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION • 1/2.5" Progressive Scan CMOS • 3840 ×2160@15fps • Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • 120dB WDR • 2 Behavior analyses, and face detection • BLC/3D OI/HLC • IP67, IK10 • Built-in micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB</p>
<p>HK-DS2CD2423G0-IW</p> 	<p>CAMARA IP 2MP CMOS 1/2.8" ICR IR 10m INTERIOR PoE Slot SD/SDHC Audio 2-way WDR Wi-Fi Hasta 50m. Resolución: 1920x1080@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.01Lux@1.2 • WDR 120 dB • 3D DNR, BLC, HLC. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ /H.264 • Dual Stream • Soporta tarjeta hasta 128Gb • Microfono y parlante incorporados • PIR: alcance 10m, angulo 80° • WPS • WI-FI 2.4GHz hasta 50m interior • TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 12Vdc +/- 25%, PoE (802.3af) • Compatible Software IVMS 4200. Sin fuente. Marca HIKVISION</p>

<p>HK-DS2CD2Q10FD-IW</p> 	<p>CAMARA PAN&TILT IP 1MP CMOS 1/4" ICR IR 5m INTERIOR Slot SD/SDHC/SDXC WI-FI Hasta 50m • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.02Lux@1.2 / 0 LUX CON IR • D-WDR, 3D DNR, BLC • Pan:0° - 355°, Tilt: -20° - 90° • WPS • Compresión: H.264 / MPEG4 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • WI-FI 2.4GHz hasta 50m interior. TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 5Vdc +/- 10% • Audio 2-Vias • Compatible Software IVMS 4200. no incluye fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CV2Q21FD-IW</p> 	<p>CAMARA PAN&TILT IP 2MP CMOS 1/4" ICR IR 5m INTERIOR Slot SD/SDHC/SDXC WI-FI Hasta 50m. Resolución: 1280x720@30 fps • Lente: 2.8mm@F2.0 • Iluminación: 0.02Lux@1.2 / 0 LUX CON IR • D-WDR, 3D DNR, BLC • Pan:0° - 355°, Tilt: -20° - 90° • WPS • Compresión: H.264 / MPEG4 • Dual Stream • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • WI-FI 2.4GHz hasta 50m interior. TCP/IP: 10/100Mbps • Alimentación: 5Vdc +/- 10% • Audio 2-Vias • Compatible Software IVMS 4200. no incluye fuente. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD2955FWD-IS</p> 	<p>OJO DE PEZ IP 5MP 2560 x 1920 WDR 120 dB CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo ICR 14 tipo de vistas IR 8m PoE Slot SD/SDHC/SDXC Audio/Alarma. Resolución: 2560 x 1920 30fps • Lente: 1.05mm @F1.6 • FOV: horizontal field of view 180°, vertical field of view 180° • Iluminación: 0.005Lux@F1.2 color, 0Lux con IR On. Compresión: H.265, H.265+, H.264+, H.264 • Dual Stream • TCP/IP: 10/100Mbps • 3D DNR, BLC, AGC • Soporta Tarjeta micro SD hasta 128Gb • DC 12 V & PoE (802.3af) • NO Incluye Fuente. Compatible con software de DVRs HK. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD6365G0-IS</p> 	<p>CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP INTERIOR CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Bult-in microphone and speaker</p>
<p>HK-DS2CD6365G0-IVS</p> 	<p>CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Bult-in microphone and speaker</p>
 <p>PTZ IP</p>	
<p>HK-DS2DE2A404IW-DE3</p> 	<p>DOMO PTZ IP 4Mp 2560x1440 30fps CMOS 1/3" ICR ZOOM x4 WDR IP66 IK10 Slot SD IR 20m PoE. Resolución: 2560x1440@30 fps, 1280x960@30 fps • L: 2.8 a 12mm, 4x (x16 digital) • WDR 120 dB • Iluminación: 0.005Lux@1.6 Color / 0.001Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.265+ /H.265 • Dual Stream • Pan: 0° a 330° endless; Tilt: 0° a 90° • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: 12Vdc/PoE • Audio 1 in/out • Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye fuente, ni soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2DE4225IW-DE</p> 	<p>DOMO PTZ "IR" IP 2Mp HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR ULTRA-LOW Light ZOOM 25x IR 100m WDR IP66 SLOT Micro SD AUDIO ALARMA. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.8 a 120mm, 25x (16x digital) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+/H.265 • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 256Gb • Protección IP66 • Alimentación: 12 VDC & POE(802.3at, clase 4), Max.18W • Compatible Software IVMS 4200. Incluye Fuente 220V. No incluye soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2DE5225IW-AE</p> 	<p>DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR ZOOM 25x IR 150m IP66 SLOT SD EZVIZ. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.7 a 120mm, 25x (16x digital) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+/H.265 • Dual Stream • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 256Gb • Protección IP66 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 30W • Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente ni Soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2DE7232IW-AE</p> 	<p>DOMO PTZ "IR" IP 2Mp FULL HD 1080 30FPS CMOS 1/2.8" ICR WDR 120dB ZOOM 32x IR 150m ALARMA AUDIO SLOT SD IP66 Compabile Hik-Connect. Resolución: 1920 x 1080 • L: 4.8 a 153mm, 32x (16x digital) • WDR 120 dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 2/1 • Iluminación: Color 0.005 lux, B/N 0.001 lux, 0 lux con IR • Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Dual Stream • Audio 1/1 • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Protección IP66 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 40W • Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente ni</p>
<p>HK-DS2DF7286-AEL</p> 	<p>DOMO PTZ IR IP 2Mp HD 1920x1080 30fps CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING. Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) • D-WDR/BLC/3D DNR • IR 150m. Iluminación: 0.02Lux@1.6 Color / 0.002Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG/MPEG4 • Triple Stream. Pan: 360° endless; Tilt: -2° a 90° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Audio 1 in/out. Protección IP66 • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2DF8225IX-AEL</p> 	<p>DOMO PTZ IR IP 2Mp Full HD 1920x1080 Ultra "WDR" HD CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x25 • 1/1.8" progressive scan CMOS sensor • Up to 1920 x 1080 resolution • 25X Optical Zoom • Min. Illumination: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR • Smart Tracking • Smart Detection • 200m IR distance • Optional wiper(-W) • Hi-PoE / 24VAC power supply • Support H.265+/H.265 video compression • Support Rapid Focus • Deep-learning-based target classification algorithm for auto-tracking 2.0 and perimeter protection • IP67, IK10</p>

HK-DS2DF8236IX-AELW		DOMO PTZ IR IP 2Mp Full HD 1920x1080 Ultra "WDR" HD CMOS 1/2.8" ICR ZOOM x36 Smart Tracking Smart Detection Defog IR 200m Slot SD/SHHC/SDXC Audio 1in /1 out Alarmas 7/2 IP66 WIPER. Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 4.5 a 162mm, 36x (x16 digital) • Verdadero WDR 140dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • IR 200m. Iluminación: 0.05Lux@1.6 Color / 0.01Lux@F1.6 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG • Triple Stream. Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 6,000V • Aprobaciones: FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 • Compatible Software
HK-DS2DF8236I5X-AELW		DOMO PTZ LASER IP 2Mp Full HD 1920x1080 Sensor CMOS HD 1/2.8" True "WDR" 120dB ZOOM x36 Smart Tracking Smart Detection Defog ILUMINACION LASER 500m Slot SD IP66 IK10 WIPER Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 5.7mm a 205mm, 36x (x16 dig) • WDR 140dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.5 Color / 0.0002Lux@F1.5 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG • Triple Stream • Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • Audio 1 in/out • Alarmas 7in/2 out • Soporta Tarjeta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Alimentación: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 6,000V. Marca
HK-DS2DF8836IX-AELW		8MP 36x Network IR Speed Dome • 2/3" HD CMOS sensor • Up to 4096 x 2160 resolution • 36X Optical Zoom • Min. Illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR • Smart Tracking • Smart Detection • 200m IR distance • Optional wiper(-W) • Hi-PoE / 24VAC power supply • Support H.265+/H.265 video compression • Deep-learning-based target classification algorithm for auto-tracking 2.0 and perimeter protection • Rapid focus • IP67, IK10
HK-DS1602ZJ		SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: 97x182x305mm Peso: 1070g (2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION
HK-DS1663ZJ		SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Ø116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION
HK-DS1602ZJ-POLE		Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno • Marca HIKVISION
HK-DS1602ZJ-CORNER		Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5". Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno • Marca HIKVISION
FT-PTZ	TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,	
FT-PTZ2	FUENTE PTZ 220 VAC/24VAC-3AMP	
HK-DS1005KI		JOYSTICK USB 3-Axis. Accede directamente a la plataforma del software IVMS y DVRs Hikvision • Control de Domos PTZ • Realiza funciones: Secuencia de ventanas, control PTZ, captura de imágenes, grabaciones, etc • Interfase: USB 2.0, DirectX • Protocolo USB HID • OS compatible: Window XP/7/8/8.1 • Se alimenta via puerto USB (5Vdc). Marca HIKVISION
HK-DS1200KI		JOYSTICK IP PARA DOMO PTZ 3 AXIS. 128 x 64 screen. 4-axis joystick. Connectable to the Multi-functional Video Center (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder, etc.; and shortcut operation of camera/camera groups switch on video wall. Connectable to dome and realize PTZ control and picture capture by joystick operation. Connectable to DVR via network or serial port, and operation of front panel buttons. 16 user accounts management: 1 admin and 15 operators. System upgrade and import / export of configuration files by USB-flash disk. Captured pictures(FAT32) can be stored in U-flash disk. Network access and configuration by Web browser support; and up to 1000 devices can be managed in the
HK-DS1100KI		JOYSTICK, Teclado con pantalla LCD 800x400 7" Touch screen, modelo ergonómico, Control de Domos IP PTZ - Video Decodificadores & Control de DVR. Soporta hasta 15 usuarios. Interface de Red 10/100/1000Mbps. Interfase USB 2.0 para Respaldo. Alimentación 220Vac. Consumo 15Watts. Dimensiones 110 x 193 x 435 mm. Peso 2Kg. Marca HIKVISION
HK-DS6904UDI		Decodificador de Video de 4 canales con salida 4K / 4 Salidas HDMI / Soporta hasta 32 canales de Video Simultáneos / Videowall. 32 canales 1080p@30IPS. 20 canales 3MP@30IPS. 12 canales 5MP@30IPS. 8 canales 8MP@30IPS. 4 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).
HK-DS6910UDI		Decodificador de Video de 10 canales con salida 4K / 10 Salidas HDMI / Soporta hasta 80 canales de Video Simultáneos / Videowall. 80 canales 1080p@30IPS. 50 canales 3MP@30IPS. 30 canales 5MP@30IPS. 20 canales 8MP@30IPS.10 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).
HK-DS6916UDI		Decodificador de Video de 16 canales con salida 4K / 16 Salidas HDMI / Soporta hasta 128 canales de Video Simultáneos / Videowall. 128 canales 1080p@30IPS. 80 canales 3MP@30IPS. 48 canales 5MP@30IPS. 32canales 8MP@30IPS. 16 canales 12MP@20IPS. 4 salidas de video en HDMI.1 entrada de video en VGA.. 1 entrada de video en DVI. 8 Entradas y 8 salidas de alarma.Compresion de video; H.265 + / H.264 / MPEG4. 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administracion de red local).2 Puertos RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps (puertos Ethernet).16 puertos RJ45 10 / 100 Mbps (puertos Ethernet).1 Puerto serial RS232 (RJ45).

HK-DS2PT3326IZ-DE3



MINI PANOVU: INTEGRA 3 Chip CMOS DE 1/2.8" de Escaneo Progresivo + 1 PTZ CMOS 1/2.8" | Modo Tracking | Slot SD/SDHC/SDXC (soporta hasta 256Gb) | Audio 1in /1 out |IR 10m.

CAMARA PANORAMICA: 3 Chip CMOS 1/2.8", 3-Ch de 2Mp Resolución 1920X1080@30fps, FOV horizontal 128.5° x3, iluminación 0.05Lux@F2.0 color / 0.01Lux@F2.0 BN, D-WDR/HLC/BLC/3D DNR • CAMARA PTZ: Chip CMOS 1/2.8", 2Mp (1920x1080@30fps), ZOOM: óptico x4, digital x8; Pan: 350°; Tilt: 0° a 90°, L: 2.8 a 12mm, , iluminación 0.05Lux@F2.0 color / 0.01Lux@F2.0 BN, D-WDR/HLC/BLC/3D DNR • Compresión: H.265+ TCP/IP: 10/100Mbps • Voltaje: 12Vdc/PoE+, max. 31W • TVS 2,000V • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION

HK-IDS2CD6124FWD-IZ/C



CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION. Up to 2 Megapixel high resolution, 1920x1080 up to 30fps real-time video.

Standard video compression with high compression ratio. 1/2.8-inch progressive scan CMOS sensor. Support Smart Codec, high bandwidth efficiency, low time delay and optimized bit rate. Support 120dB WDR and 3D DNR. Support on-board storage, Micro SD/SDHC/SDXC up to 128GB, card not included. Triple video streams for different uses. Defog, Electronic Image Stabilization, various BLC modes. Support Smart Detection, including: Intrusion Detection, Audio Exception Detection, etc. Motorized VF lens(-Z model) Support Audio/Alarm IO interfaces. Support 12VDC/PoE power modes.

HK-IDS2CD6810F/C



CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS: DUAL LENTE & DUAL CPU | Lente 2.8mm. Visión Horizontal 83°, Visión Vertical 68° (Con lente de 4mm opcionales. Horizontal 63° y Vertical 55°) | PERMITE CONTEO SEPARADO PARA INGRESO & SALIDA | Slot SD/SHHC/SDXC 128Gb | Alarma 1/1 | IR 5m | IP66. Chip CMOS 1/3", Resolución: 640x960@30fps • D-WDR, 3D DNR • Compresión: H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 12Vdc+/-25%/PoE (clase 3), max. 7W • Base metálica, cubierta plástica • Compatible ONVIF Perfil S y G, PSIA, CGI, ISAPI. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION

HK-IDS2CD6810F-IV/C



CAMARA PARA CONTEO DE PERSONAS IP67: DUAL LENTE & DUAL CPU | Lente 2.8mm. Visión Horizontal 83°, Visión Vertical 68° (Con lente de 4mm opcionales. Horizontal 63° y Vertical 55°) | PERMITE CONTEO SEPARADO PARA INGRESO & SALIDA | Slot SD/SHHC/SDXC 128Gb | Alarma 1/1 | IR 5m | IP66. Chip CMOS 1/3", Resolución: 640x960@30fps • D-WDR, 3D DNR • Compresión: H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 12Vdc+/-25%/PoE (clase 3), max. 7W • Base metálica, cubierta plástica • Compatible ONVIF Perfil S y G, PSIA, CGI, ISAPI. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION

HK-IDS2CD8426G0/F-I



CAMARA DE RECONOCIMIENTO FACIAL: DUAL LENTE | Lente 2mm (2.8mm/4mm opcionales) | Slot SD/SHHC/SDXC 128Gb | Alarma 1/1 | Audio 1/1 | IR 10m | IP66. DUAL Chip CMOS 1/2.8", Resolución: 1920x1080@30fps • 2 Lente 4mm visión horizontal 85.7° • WDR 120dB, 3D DNR • Compresión: H.265+ / H.264 • Dual Stream • H.264 • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 36Vdc, Incluye fuente de 220Vac a 36Vdc, max. 27W • Base metálica • Compatible ONVIF Perfil S y G, ISAPI. Marca HIKVISION

HK-DS2CD7A26G0-IZHSY



CAMARA IP DE CAPTURA DE ROSTROS 2MP. Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) / DARKFIGHTER. Iluminación mínima: 0 Lux a B/N. WDR 140 dB (LIGHTFIGHTER). Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de visión 103.3° a 38.6°). 50 mts de IR EXIR (vision nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Funciones normales: / Cruce de Linea / Intrusión de Area / 3D DNR / BLC / HLC / Defog / EIS. **Funciones avanzadas: Detección facial.**

HK-DS2CD7A46G0-IZHSY



CAMARA IP DE CAPTURA DE ROSTROS 4MP. Resolución máxima: 2560 x 1944 (4 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) / DARKFIGHTER. Iluminación mínima: 0 Lux a B/N. WDR 140 dB (LIGHTFIGHTER). Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de visión 103.3° a 38.6°). 50 mts de IR EXIR (vision nocturna). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Funciones normales: / Cruce de Linea / Intrusión de Area / 3D DNR / BLC / HLC / Defog / EIS. **Funciones avanzadas: Detección facial.**

HK-DS2CD7A26G0/P-IZHS



CAMARA IP DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS (LRP). LENTE 8-32MM. 2MP ANPR Ultra-Low Light Bullet Camera 1/1.8" Progressive Scan CMOS. 1920 x 1080 @ 60fps. Ultra-low light. IR and white light, optional: Auto-iris, support P-iris (-P). Capture rete>99% (certain countries and regions) Recognition rate>98% (certain countries and regions). 120dB WDR

HK-DS2CD6365G0-IS



CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera Interior • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker

HK-DS2CD6365G0-IVS



CAMARA IP OJO DE PEZ 6MP CON ANALISIS DE ZONAS CALIENTES / MAPA DE CALOR. 6MP Fish-eye Network Camera • 1/1.8" progressive scan CMOS • Support Heat Map • Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps • 360° panoramic view • Multiple viewing modes • Virtual PTZ • Up to 15m IR range • Built-in microphone and speaker

HK-IDS7732NXI-I4/16P/X(B)














NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, RECONOCIMIENTO DE PLACAS, CONTEO DE PERSONAS Y ZONAS CALIENTES O MAPA DE CALOR. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output(up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recoding/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD

HK-IDS2CD8426G0/B-I



CAMARA IP 2MP CON ANALISIS DE COMPORTAMIENTO. DeepinView Dual-Lens Behavior Analysis Camera / 1/2.8" Progressive Scan CMOS / 1920 x 1080 @ 30fps / Digital WDR / H.265+, H.265, H.264+, H.264 / 3 video streams / IR range up to 10 m / Deep learning-based behavior analysis / 3 stereo imaging

<p>HK-IDS7732NXI-I4/16P/16S(B)</p> 	<p>NVR DEEPINMIND 32 CANALES POE. SOPORTA ANALITICAS DE COMPORTAMIENTO. SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS. Embedded 4K NVR • False alarm filtering for up to 16-ch behavior detection • 320/256 Mbps bit rate input/output (up to 32-ch IP camera input) • Up to 12MP resolution recoding/live view • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats self-adapt • 16-ch 1080P decoding capability • HDMI output at up to 4K resolution • Up to 4 SATA interfaces, up to 8 TB for each HDD</p>
<p>HK-DS2CD6626BS-R</p> 	<p>TUBO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT AUDIO ALARMA IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M / WF2 Resolución: 1920x1080@60 fps • L: 16mm F1.8 HFOV: 25° • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, BLC, ROI, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG / MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V/DC12V / PoE(802.3af), Max.13W • Protección IP67. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD6626DS-IZHS</p> <p><i>Bajo Pedido</i></p> 	<p>DOMO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT SLOT SD AUDIO ALARMA IR 30m IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M / WF2 Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 2.8-12mm F1.4, angulo de visión: 92°~32° • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG / MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V/DC12V / PoE(802.3af), Max.16W • Protección IP67 • -H: calefactor inteligente -40 °C – 60 °C. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2CD6626B/E-HIR5</p> 	<p>TUBO ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080@ 60fps Sensor CMOS HD 1/1.8" "WDR" ULTRA LOW-LIGHT SLOT SD AUDIO ALARMA IR 50m IP67 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M / WF2 Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 3.8-16mm • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, BLC, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.2 Color / 0.0002Lux@F1.2 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG / MJPEG • Triple Stream • Audio 1 in/out • Alarma 1 in/1 out • Alimentación: AC24V, Max.60W • Protección IP67. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2TD2617-10/PA</p> 	<p>Bala IP Dual / Térmica 6.2 mm (320 X 240) + Óptico 10 mm (2 Megapixel) / Detección de Temperatura / PoE / IP66</p>
<p>HK-DS2TD4136-25/V2</p> 	<p>DOMO PTZ IR "IP" + Módulo TÉRMICO Domo PTZ IP 2Mp HD 1920x1080 30fps LUZ VISIBLE CMOS 1/3" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING: Resolución cámara PTZ: 1920x1080@30 fps o Lente Zoom: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) o WDR/BLC/3D DNR o Pan: 360° endless; Tilt: -5° a 90°(Auto Flip) o Soporta Tarjeta Micro SD hasta 64Gb o IR 150m o Compresión: H.264 / MJPEG / MPEG4 o Dual Stream. o TCP/IP: 10/100Mbps o Audio 1 in/out o Voltaje: 24VAC / 60 Watts. Módulo Térmico: Resolución 384 x 288 o Lente 25mm o Rango de Detección: Vehículos 3000m / Personas 1000m o Rango de Reconocimiento: Vehículos 750m / Personas 250m o Rango de identificación: Vehículos 380m / Personas 125m. Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2TD4136-50/V2</p> <p><i>Bajo Pedido</i></p> 	<p>DOMO PTZ IR "IP" + Módulo TÉRMICO Domo PTZ IP 2Mp HD 1920x1080 30fps LUZ VISIBLE CMOS 1/1.9" ICR ZOOM x30 IP66 Slot SD Smart TRACKING: Resolución cámara PTZ: 1920x1080@30 fps • Lente Zoom: 4.3 a 129mm, 30x (x16 digital) • WDR/BLC/3D DNR • Pan: 360° endless; Tilt: -5° a 90°(Auto Flip) • Soporta Tarjeta Micro SD hasta 64Gb • IR 150m • Compresión: H.264 / MJPEG / MPEG4 • Dual Stream. • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 1 in/out • Voltaje: 24VAC / 60 Watts Módulo Térmico: Resolución 384 x 288 • Lente 50mm • Rango de Detección: Vehículos 3000m / Personas 1000m • Rango de Reconocimiento: Vehículos 750m / Personas 250m • Rango de identificación: Vehículos 380m / Personas 125m.</p>
<p>HK-DS2DT6223-AELY</p> <p><i>Bajo Pedido</i></p> 	<p>DOMO PTZ ANTI CORROSION ACABADO ACERO INOXIDABLE 2Mp Full HD 1920x1080 Sensor CMOS HD 1/1.9" "WDR" ZOOM x 23 DARKFIGHTER SMART TRACKING IP66 IK10 NEMA 4X CERTIFICACION C5-M Resolución: 1920x1080@30 fps • L: 5.9mm a 135.7mm, 23x (x16 dig) • WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Ilum: 0.002Lux@1.5 Color / 0.0002Lux@F1.5 B/N • Compresión: H.264 / MJPEG • Triple Stream • Pan: 360° endless; Tilt: -20° a 90°(Auto Flip) • Audio 1 in/out • Alarmas 7in/2 out • Soporta Tarjeta SD/SDHC/SDXC hasta 128Gb • Alimentación: High-PoE&24 VAC, Max.60W • Protección IP66, IK10 (Anti vandalismo), TVS 4,000V. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS2DP1636ZIX-D</p> <p><i>Bajo Pedido</i></p> 	<p>PANOVO: DOMO PTZ IP 16Mp CAMARA PANORAMICA + PTZ INTEGRADAS "WDR" PROGRESIVO CMOS 1/1.9" ICR ZOOM x36 Modo Tracking Smart Detection Slot SD/SHHC/SDXC 128Gb Audio 1in /1 out Alarmas 7/2 IP66 CAMARA PANORAMICA: 8 Chip CMOS 1/1.9", hasta 2Mp (4096x1800@30fps), angulo de visión horizontal 360°, vertical 80°, iluminación 0.002 color / 0.0002 bn • CAMARA PTZ: Chip CMOS 1/1.9", hasta 2Mp (4096x1800@30fps), Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°, L: 5.7 a 205.2, 36x (x16 digital), iluminación 0.052 color / 0.0005 bn • Verdadero WDR 120dB, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, SVC • Compresión: H.264 / MJPEG • Triple Stream. • TCP/IP: 10/100/1000Mbps • Voltaje: 30Vdc, max. 120W • Protección IP66, TVS 6,000V • Compatible Software IVMS 4200. NO Incluye Fuente 220Vac, ni Soporte. Marca HIKVISION</p>
<p>HIKVISION  NVR</p>	
<p>HK-DS7104NI-Q1</p> 	<p>NVR 4ch HASTA 4Mp TASA 40/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF • Decodificación: 1-ch@4 MP, 2-ch@1080p Tasa de Bits: Entrada 40Mbps/ Salida 60Mbps • Salida VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 1HDDs (6Tb) • TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico • Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>

<p>HK-DS7104NI-Q1/4P</p> 	<p>NVR 4Ch (4POE) HASTA 4Mp 1080P TASA 25/40Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100Tx. Soporta 4Ch IP • Resolución Grabación: 4-ch@720P, 2-ch@1080P • Reproducción: 4-ch 720P. Tasa de Bits: Entrada 25Mbps/ Salida 40Mbps • Salida VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100Mbps • 4 TCP/IP 10/100Mbps PoE • 2 USB 2.0 • Audio 1In/1Out • Gabinete plástico Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7608NI-Q1</p> 	<p>NVR 8Ch HASTA 8Mp TASA 80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 1HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: Capacidad 1-ch@8Mp, 4-ch@1080P. Tasa de Bits: Entrada 80Mbps/ Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265/H.264/ H.264+ • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 1HDD (6Tb) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico 1U. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7608NI-Q2/8P</p> 	<p>NVR 8Ch (8POE) HASTA 8Mp TASA Bits 80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 8Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Capacidad: 1-ch @ 8 Mp / 4-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 80Mbps/ Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265+/H.264/H.264+ /MPEG4 • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 8 TCP/IP 10/100Mbps PoE (80W) • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico 19", 1U • Incluye Fuente 220Vac, 180Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7616NI-Q2</p> 	<p>NVR 16Ch HASTA 8Mp TASA 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: Capacidad 1-ch@8Mp, 4-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps Salida 80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Compresión: H.265+/H.265+/H.264/H.264+ /MPEG4 • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico. Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7616NI-Q2/16P</p> 	<p>NVR 16Ch (16POE) HASTA 8Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Capacidad: 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 80Mbps • Compresión: H.265/ H.264/ H.264+ /MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI hasta 4K(3840x2160) /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 2HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 16 TCP/IP 10/100Mbps PoE (150W) • 2 USB 2.0 • Gabinete Metálico • Incluye Fuente 220Vac, 280 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7716NI-E4 HK-DS7716NI-Q4</p> 	<p>NVR 16Ch HASTA 6Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 6Mp • Reproducción: 16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 80Mbps • Compresión: H.265 + / H.264/ H.264+ / MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, Consumo 20 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7716NI-K4</p>  	<p>NVR 16Ch HASTA 8Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Decodificación: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión: H.265 + /H.264/MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Audio 4/1 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, Consumo 20 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7716NI-K4/16P</p> 	<p>Nvr 16 canales, soporta ONVIF, resolución máxima 8 Mp. Salida de vídeo HDMI hasta 4K. Entrada y salida de data 160 Mb. Maximo 128 conexiones remotas. Reproducción de 16 ch en simultaneo. Reproducción maxima 8 ch en 1080p. Soporta 4 discos sata de hasta 6 tb. Alarmas In 16 y 4 Out. 16 interfaz POE 200w</p>
<p>HK-DS7732NI-Q4</p> 	<p>NVR 32Ch HASTA 6Mp TASA Bits 160Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 6Mp • Reproducción: 16 -ch@4CIF, 12ch@720P, 6ch@1080P • Compresión: H.264 +/ MPEG4 • Reproducción: 16 Ch simultáneos • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 160Mbps /Salida 80Mbps • Audio Two way • Salida HDMI/Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 20Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7732NI-K4</p> 	<p>NVR 32Ch HASTA 8Mp TASA Bits 256Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: 16-ch • Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión:H.265/ H.264/ MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 300 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7732NI-K4/16P</p>  	<p>NVR 32Ch (16POE) HASTA 8Mp TASA Bits 256Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 4HDD TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Resolución Grabación: hasta 8Mp • Reproducción: 16-ch • Capacidad: 2-ch@4K; 8-ch@1080P • Tasa de Bits: Entrada 256Mbps/ Salida 160Mbps • Compresión:H.265 + / H.264/ MPEG4 • Audio Two way • Salida HDMI /VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 4HDDs (6Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps • 16 TCP/IP 10/100Mbps PoE (200W) • 2 USB 2.0/ 1 USB 3.0 / 1 RS-485 • Alarmas: 16/4 • Gabinete Metálico 19", 1.5U • Incluye Fuente 220Vac, 300 Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS9632NI-I8</p>  	<p>NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 8HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP, 16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>

<p>HK-DS9632NI-I16</p>  	<p>NVR 32Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 16HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 32Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 16HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

<p>HK-DS9664NI-I8</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 64Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 8HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 64Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 8HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 2U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

<p>HK-DS9664NI-I16</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 64Ch HASTA 12Mp TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 16HDD 2 TCP/IP 10/100/1000Tx. Soporta 64Ch IP • Capacidad decodificación: 4-ch@8MP,16-ch@1080P • Resolución Grabación: hasta 12Mp • Reproducción: 16 Ch • Alarmas 16in/4out • Tasa de Bits: Entrada 320Mbps/Salida 256Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz. Soporta 16HDDs (6Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 • 2 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 3 USB 2.0 • 1 RS-485 • 1 interfase eSATA • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
--	---

<p>HK-DS96128NI-I16/H</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 128Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 16HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 128Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 512Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 16HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

<p>HK-DS96256NI-I16/H</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 256Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 16HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 256Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 768Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 16HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

<p>HK-DS96128NI-I24/H</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 128Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 24HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 128Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 512Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 24HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Óptica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

<p>HK-DS96256NI-I24/H</p>  <p>Bajo Pedido</p> 	<p>NVR 256Ch HASTA 12MP TASA Bits 768Mbps VGA/HDMI + 2 HDMI Soporta 24HDD 4 TCP/IP 10/100/1000Tx /H: HDMI 6 Out/ 1 In (decodificación: 48-Ch@1080p). Soporta 256Ch IP • Resolución Grabación: hasta 12MP • Capacidad decodificación: 20-ch@1080P • Alarmas 16in/8out • Tasa de Bits: Entrada 768Mbps/Salida 768Mbps • Audio Two way (1 Out) • Conexión Remota: 256 streams • Salida HDMI/VGA 1920 x 1080P /60Hz • Compresión: H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG • Soporta 24HDDs SATA (8Tb c/u) • Tipo de Arreglo: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 • 4 TCP/IP 10/100/1000Mbps • OPCIONAL: 4 Interfases de fibra Optica 1000Mbps • 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 • 1 interfase RS-485 • Gabinete Metálico 19", 3U • Incluye Fuente 220Vac, 550Watts • Compatible Software IVMS 4200. Marca HIKVISION</p>
---	---

HIKVISION SOFTWARE DE MONITOREO - VMS

HK-IVMS5200-P-C	LICENCIA 1CH PARA CAMARAS HIKVISION IVMS5200
HK-IVMS5200-P-BI	LICENCIA BASE BUSINESS INTELIGENT (1 por servidor) ANALITICA
HK-IVMS5200-P-SS	LICENCIA 64CH STORAGE SERVER CENTRAL RECORDING

STV GARANTIA DOS AÑOS GRABADORES HD-TVI TURBO

<p>ST-DVR8CH/1HDD</p> 	<p>DVR 8Ch RAM 512MB DDR3 Compatible cámaras CVBS y HD-TVI H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Compresión de Video: H.264/MPEG4 • Compresión de Audio: G.711A • Reproduce 4Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4CH 1080P@15FPS /4CH 720P@30FPS/ 4CH WD1@30FPS • Soporta 1HDD (4Tb c/u) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Alimentación DC +12V 2A consumo 10Watts (sin discos) • Marca STV</p>
--	---

<p>ST-DVR16CH/2HDD</p> 	<p>DVR 16Ch RAM 512MB DDR3 Compatible cámaras CVBS y HD-TVI H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) • Compresión de Video: H.264/MPEG4 • Compresión de Audio: G.711A • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4CH 1080P@15FPS /4CH 720P@30FPS/ 4CH WD1@30FPS • Soporta 2HDD (4Tb c/u) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Alimentación DC +12V 2A consumo 15Watts (sin discos) • Marca STV</p>
---	--

HIKVISION**CAMARAS HD - 720P - 1MP****ARQUITECTURA ABIERTA**

HK-DS2CE56C0T-IRPF		DOMO ICR DIA&NOCHE Tecnología: HD-TVI/CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Cubierta plástica • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56C0T-IRMF		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/ CVI/ CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56C0T-IT3F		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología HD-TVI HD720P CMOS 1Mp IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • A. Vision: 70.9° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On EXIR • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56C0T-VFIR3F		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/ CVI/ CVBS HD720P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 71.78° - 23.42° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16C0T-IRPF		TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI / HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16C0T-IRF		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD720P CMOS 1Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 92° • DNR • Smart IR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16C0T-IT3F		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI HD720P 1Mp CMOS EXIR IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1296 (H) x 732 (V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 70.9° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc +/-15% • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16C0T-VFIR3F		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD720P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo EXIR IR 30 a 40M IP66. Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 71.78° - 23.42° • DNR • Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4.5 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION
FT-CAM		FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1 Amp. (SOLO CON CAMARA). Fuente de alimentación de CONMUTACIÓN (Switching), de una salida para montaje en Pared. Voltaje de Entrada: 100 - 240Vac • Peso 80g • Cumple RoHS
FT-CAM		FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SIN CAMARA)

HIKVISION**CAMARAS FULL HD - 1080P - 2MP - 5MP**

HK-DS2CE56D0T-IRPF		DOMO INTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Cubierta PLASTICA Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56D0T-IRMF		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Metálico IP66 Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H)*1080(V) • Lente: 2.8mm • A. Visión: 103° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (24un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56D0T-IT3F		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/ CVI/ CVBS HD1080P 2Mp CMOS EXIR hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • A. Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Smart IR • Comunicación: Up the coax, Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE56D0T-VFIR3F		DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16D0T-IRPF		TUBO ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M Cubierta Plástica IP66. Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Angulo de Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16D0T-IRF		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 10 a 20M IP66. Resolución: NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Angulo de Visión: 82.2° • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16D0T-IT3F		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp EXIR hasta 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1088(V) • Lente: 3.6mm • Angulo de Visión: 82.2° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 4 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION
HK-DS2CE16D0T-VFIR3F		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/CVBS HD1080P CMOS 2Mp IR 40M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1920(H) x 1088(V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 102.25 a 32° • Smart IR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION

HIKVISION**CAMARAS FULL HD - 2MP Y 5MP**

HK-DS2CE56D8T-ITMF



DOMO EXTERIOR/INTERIOR ULTRA LOW-LIGHT | ICR DIA&NOCHE | Tecnología HD-TVI | Chip CMOS 2Mp | WDR | MENU OSD | EXIR Hasta 20M | IP67. Resolución: NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente Motorizado: 2.8mm • Ajuste de movimiento: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 a -75°, Rotación 0 - 360° • WDR 120dB • Iluminación: 0.005Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • 3D DNR, SMART IR • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Protección IP67 • Alimentación: 12Vdc +/- 25% • Consumo: 2.2 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION

HK-DS2CE16D8T-ITF



TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología HD-TVI | 2Mp 1920(H) x 1080(V) Chip CMOS | ULTRA LOW LIGHT | WDR | EXIR Hasta 20M | IP67. Resolución: NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente 3.6m • WDR 120dB • Iluminación: 0.005Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Protección IP67 • Alimentación: 12Vdc +/- 25% • Consumo: 3.6 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION

HK-DS2CE56D8T-VPIT3ZF



DOMO TVI 1080P IRULL VF2.8-12MM,ensor de imagen: sensor de imagen CMOS de 2MP Sistema de señal: PAL / NTSC - Píxeles efectivos: 1920 (H) * 1080 (V) - Min. Iluminación: Color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR - Tiempo de obturación: 1/25 (1/30) s a 1 / 50,000 s

HK-DS2CE16D8T-IT3ZF



TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología HD-TVI | FULL HD 1080P | 2MP CMOS | EXIR IR 40M | IP67. Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1928 (H) x 1088 (V) • Lente Motorizado: VF Motorzoom 2.8 - 12 mm @ 32.1°do 103° • Iluminación: 0.005 lux @F1.2/ AGC zap. 0 lux s IR • Velocidad de Obturador: 1/25 - 1/50.000 s • Alimentación: 12V DC +/-30% • Consumo: 5 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION

HK-DS2CE56H0T-ITPF

5MP

DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología HD-TVI | 5MP Chip CMOS | WDR | MENU OSD | IP67. Resolución 5MP (2560 X 1944) - • Dia/Noche Verdadero • Menu OSD, 2D DNR, DWDR • Tecnología EXIR, IR hasta 20m de distancia • Salidas de video 4 en 1 (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • Up the Coax(HIKVISION-C)

HK-DS2CE16H0T-ITPF

5MP

TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología HD-TVI | 5MP (2560 X 1944) Chip CMOS | WDR | MENU OSD | IP67. Resolución: 5 Megapixel high-performance CMOS • 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • Dia/Noche verdadero • Menu OSD, 2D DNR, DWDR • Tecnología EXIR, IR hasta 20m • IP67 • Up the Coax(HIKVISION-C)

HK-DS2CE56H0T-VPIT3ZF

5MP

DOMO EXTERIOR 5MP IR LENTE VARIFOCAL 2.7-13.5MM • Analog HD output, up to 5MP resolution (2560 X 1944) • True Day/Night • OSD menu, 2D DNR, DWDR • EXIR technology, up to 40m IR distance • IP67,IK10 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HK-DS2CE16H0T-IT3ZF

5MP

TUBO INTERIOR ICR DIA&NOCHE | Tecnología Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS | 5MP 2560(H) x 1944(V) Chip CMOS | D-WDR | EXIR 2.0 Hasta 40M | IP67. Resolución: NTSC: 2560 (H) x 1944 (V) • Lente MOTORIZADO: 2.7 a 13.5mm • Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC, AGC, DNR • Comunicación: Up the coax (HIKVISION-C) • Salida: Analoga HD • Cubierta plástica • Alimentación: 12Vdc +/- 15% • Consumo: 6.3 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION

HK-DS2CC52H1T-FITS

5MP

OJO DE PEZ Panorámica TURBO HD. **5MP** / 20 mts IR / Micrófono Integrado / Interior / Múltiples Vistas Adicionales / 180° / 360°

HIKVISION**CAMARAS CON AUDIO - 2MP Y 5MP**

HK-DS2CE76D0T-ITPFS



CAMARA DOMO 2MP CON AUDIO • 1920 x 1080 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HK-DS2CE16D0T-ITPFS



CAMARA TUBO 2MP CON AUDIO • 1920 x 1080 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HK-DS2CE76H0T-ITPFS



CAMARA DOMO 5MP CON AUDIO • 2560 X 1944 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HK-DS2CE16H0T-ITPFS



CAMARA TUBO 5MP CON AUDIO • 2560 X 1944 • LENTE: 2.8mm • Smart IR, up to 20 m IR distance • Audio over coaxial cable, built-in mic • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HIKVISION**CAMARAS COLOR VU - 1080P - 2MP**

HK-DS2CE72DFT-FC



2 MP Full Time Color Turret Camera • 2 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 1080P resolution • Full time color • OSD menu, 3D DNR • True WDR, up to 130dB • Up to 20 m white light distance • IP67 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HK-DS2CE10DFT-FC



2 MP Full Time Color Bullet Camera • 2 Megapixel high-performance CMOS • Analog HD output, up to 1080P resolution • Full time color • OSD menu, 3D DNR • True WDR, up to 130dB • Up to 40 m white light distance • IP67 • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

HIKVISION**DOMOS PTZ FULL HD - 1080P - 2MP**


HK-DS2AE4225TI-D		Domo IR PTZ 1080P D-WDR CMOS 1/2.8" Zoom 25 X 16 IR 100m Exterior IP66 Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, 3D DNR, WDR, BLC, HLC, EIS • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 12Vdc; 20Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • Incluye fuente 220Vac, NO soporte. Marca HIKVISION
HK-DS2AE5225TI-A		Domo IR PTZ HD1080P D-WDR Zoom 25x, Digital 16x CMOS 1/2.8" ICR Seleccionable: TVI/AHD/CVI/ CVBS WDR 120dB IR 150m Alarma IP66. Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR, WDR, ICR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alarma 2/1 • Cúpula: Vidrio negro anti-reflejo • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24VAC, 30Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION" (DS-2AE5225TI-A)
HK-DS2AE5232TI-A		Domo IR PTZ HD1080P Zoom 32x, Digital 16x • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION. 1/2.8" HD progressive scan CMOS. 1920 x 1080 resolution. 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range). Up to 150 m IR distance. 3D intelligent positioning. Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video outputs
HK-DS2AE7225TI-A		Domo IR PTZ HD1080P Zoom 25x, Digital 16x CMOS 1/2.8" ICR Seleccionable: TVI/AHD/CVI/ CVBS WDR 120dB IR150m Exterior IP66. Resolución: 1920x1080 • L: 4.8 -120mm, x25 (x16 digital) • AGC, 3D DNR, WDR, BLC, HLC, EIS • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/N , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 256 • Alimentación: 24 Vacc; 40Watts • Salidas: 1 Análoga HD, 1 BNC análoga • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION
HK-DS2AE7230TI-A		Domo IR PTZ 1080P TRUE WDR CMOS 1/2.8" ICR Zoom x30 X 16 IR 150m Exterior IP66. Resolución: 1080P • L:4.8-153mm, x32 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR • WDR Real 120dB • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 150m • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC; 40Watts • Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION
HK-DS2AE7232TI-A		Domo IR PTZ 1080P TRUE WDR CMOS 1/2.8" ICR Zoom x32 X 16 IR 150m Exterior IP66. Resolución: 1080P • L:4.8-153mm, x32 (x16 digital) • AGC, ATW, 3D DNR • WDR Real 120dB • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W , 0.001Lux@F1.6, 0 Lux IR On • Alcance IR hasta 150m • Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) • Menú OSD • Presets: 255 • Alimentación: 24VAC; 40Watts • Protocolos: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D • IP66 • NO Incluye fuente 220Vac, ni soporte. Marca HIKVISION
HK-DS1602ZJ		SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: 97x182x305mm Peso: 1070g (2.36lbs) Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION
HK-DS1663ZJ		SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Ø116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio. Marca HIKVISION
HK-DS1602ZJ-POLE		Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno • Marca HIKVISION
HK-DS1602ZJ-CORNER		Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5". Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno • Marca HIKVISION
FT-PTZ		TRANSFORMADOR PARA DOMOS PTZ • ENCAPSULADO 220VAC/24VAC, 3 AMP,
FT-PTZ2		TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 24V PARA DOMO PTZ
HK-DS1006KI		JOYSTICK 4 AXIS. CONTROLA DVR (desde serie 73xx) y PTZ VIA RS485 PERMITE CREAR Y ACCEDER A PRESET, PATRULLAS, INTERFAZ USB PARA UPGRADE O RESPALDO DE CONFIGURACION • Alimentación 12VDC. Marca HIKVISION

HIKVISION**TV-WALL**


HK-DS-D2046NL-B		LCD VIDEO WALL 46", 1080P, 500CD/M2, BISEL:5.3MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2046NL-C		LCD VIDEO WALL 46", 1080P, 500CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2046NH-C		LCD VIDEO WALL 46", 1080P, 800CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2046NH-E		LCD VIDEO WALL 46", 1080P, 800CD/M2, BISEL:1.7MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2055NL-B		LCD VIDEO WALL 55", 1080P, 500CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2055NH-B		LCD VIDEO WALL 55", 1080P, 800CD/M2, BISEL:3.5MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS-D2055NH-E/G		LCD VIDEO WALL 55", 1080P, 700CD/M2, BISEL:1.8MM. ENTRADAS: VGA/DVI/BNC/HDMI/YPBPR. SALIDAS: VGA/DVI/2XBNC
HK-DS46B1M/F		RACK PARA MONITOR DE TV-WALL 46"
HK-DS-DN46B1M/B		BASE MODULAR PEDESTAL PARA COLLUMNA DE TV-WALL 46". ALTURA 80CM
HK-DS-DN55B4M/F		RACK PARA MONITOR DE TV-WALL 55"
HK-DS-DN55B3M/B		BASE MODULAR PEDESTAL PARA COLLUMNA DE TV-WALL 55". ALTURA 80CM

MONITORES, LENTES, CABLES Y ACCESORIOS

HK-DSD5022QE-B 		Monitor 21.5" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESDA estandar Tipo de monitor LED • Color Negro brillante • Tamaño de pantalla 21.5" • Resolución 1920x1080 (Full HD) • Relación de contraste 1.000:1 • Brillo 250cd/m2 • Angulo de vision: Horizontal 170°, Vertical 160° • Alimentación 100 a 240Vac, consumo 30W. Marca HIKVISION
HK-DS-D5032QE		Monitor 31.5" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESA estandar
HK-DS-D5043QE		Monitor 43" LED Full HD 1920*1080 Pantalla Ultra Delgada Salidas HDMI - VGA VESA estandar

CODIGO	LENTES	
HK-TV2712D-MPIR		LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 2.7-12MM DC. Marca HIKVISION
HK-TV2710D-MPIR		LENTE 1 MEGAPIXEL VARIFOCAL Auto Iris 2.8-10mm, F1.4, Montaje CS 1/2.7". Marca HIKVISION
HK-TV0515D-MPIR		LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 5-15MM DC. Marca HIKVISION
HK-TV0550D-MPIR		LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL A/I 5-50MM DC. Marca HIKVISION


CODIGO	CABLES
LL-5001000	ROLLO DE CABLE 1000 PIES UTP CAT5 4X24AWG

	CABLES HIKVISION
HK-DS-1LN5EU-G/CCA-100	ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E 100 METROS CCTV (ALEACION)
HK-DS-1LN5E-E/E	ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.45MM
HK-DS-1LN5E-S	ROLLO DE CABLE UTP 5E 305 METROS CCTV 0.50MM
HK-DS-1LN6-UE-W	ROLLO DE CABLE UTP 6E 305 METROS CCTV 0.53MM
HK-DS-1LN6-UU	ROLLO DE CABLE CAT6 305MT

CODIGO	ACCESORIOS
DSW-CS06A	MICROFONO EXTERNO PARA CAMARA 12VDC. Marca SC&T

CODIGO	FUENTES Y ESTABILIZADORES
FT-CAM	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SOLO CON CAMARA)
FT-CAM	FUENTE DE REGULADA 12Vdc/1aMP. (SIN CAMARA)
FT-CAM4	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 4 CAMARAS - 220Vac/3A 12VDC-3AMP.
FT-CAM4	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 4 CAMARAS - 220Vac/3A 12VDC-3AMP. SIN CAMARA
ST-FUENTE16CH	FUENTE REGULADA CON SALIDA PARA 16 CAMARAS Con Gabinete metálico - 220Vac/8A
ALTV615DC48CM220	FUENTE REGULADA SALIDA P/8 CAMARAS. Gabinete metálico - 220Vac/4A. Marca ALTRONIX











FT-BEAM	Fuente de Alimentación 24 Vdc @1 Amp Gabinete metálico Cargador de Bateria NACIONAL
---------	---

CODIGO	VIDEO BALUN
HK-DS-1H18S/E-E	Par de BALUM PASIVO (no requiere alimentación) TRANSMITE EN TIEMPO REAL Compatible con tecnologías: HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOGICA - HIKVISION
UTP101P-HD6	 Par de BALUM PASIVO (no requiere alimentación) Soporta VIDEO ANALOGO-HD TRANSMITE EN TIEMPO REAL Compatible con tecnologías: HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOGICA Maxima distancia de Tx: 500m; Hasta 650m con Transmisor ACTIVO Excelente protección Anti-interferencia Dos unidades, uno de ellos con extensión de cable coaxial para facilitar conexión al Módulo de Grabación. Marca UTEPO

SIN CAMARA




CODIGO	DISCOS DUROS - SEAGATE - SKYHAWK
SG-ST1000VX008	DISCO DURO 1TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR. MAXIMO 32 CAMARAS Y 2 BANDEJAS
SG-ST2000VX007	DISCO DURO 2TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR. MAXIMO 32 CAMARAS Y 2 BANDEJAS

CODIGO	DISCOS DUROS - WESTERN DIGITAL - PURPLE
SE-HDD1TB	DISCO DURO SATA 1TB (1000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD2TB	DISCO DURO SATA 2TB (2000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD3TB	DISCO DURO SATA 3TB (3000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD4TB	DISCO DURO SATA 4TB (4000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD6TB	DISCO DURO SATA 6TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD8TB	DISCO DURO SATA 8TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL
SE-HDD10TB	DISCO DURO SATA 10TB (6000GB) ESPECIAL PARA DVR - WESTERN DIGITAL

<p>HK-DS7204HGHI-F1</p> 	<p>Turbo HD DVR • H.264 ,H.264+& Dual-stream video compression • Support HD-TVI, AHD and analog cameras with adaptive access • Up to 3 MP resolution for recording of the first channel of DS-7204HQHI-F1/N • Support 1080P lite mode enabled to realize the real-time 1080P lite and 720P lite resolution • Simultaneous HDMI/VGA output at up to 1920 × 1080 resolution • Up to 4-ch synchronous playback at 1080p resolution • Playback at up to 256X speed.</p>
<p>HK-DS7208HGHI-F1/N</p> 	<p>DVR 8-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO H.264 /H.264+ hasta 2 ch 1080p Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7216HGHI-K1</p> 	<p>DVR 16-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO H.264 /H.264+ hasta 2 ch 1080p Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream. Video 16ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.264 + • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS7204HQHI-K1(S)</p> 	<p>DVR 4-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 4K (3840 × 2160) Soporta 1HDD Dual Stream. Video 4ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 1-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+ • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4 Mp, 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1</p>
<p>HK-DS7204HUHI-K1(S)</p> 	<p>DVR 4-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 8Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Alarmas 4/4. Video 4ch • Audio 4ch • Soporta 1-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 8 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF • Codificación: 8 MP@8fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca</p>
<p>HK-DS7208HQHI-K1(S)</p> 	<p>DVR 8-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * HDCVI * ANALOGO H.264 /H.264+/H.265/H.265+ Resolución 1080P RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Soporta CLOUD STORAGE Cruce de Linea en 4 ch Soporta ONVIF dual Stream. Video 8ch • Audio 1ch (2 vías) • Soporta 2-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265 + • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 1HDD (6Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U • Respaldo Remoto: via USB, por RED • Alimentación: 220Vac • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca</p>
<p>HK-DS7208HUHI-K1(S)</p> 	<p>DVR 8-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 8Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Alarmas 8/4. Video 8ch • Audio 8ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 8 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF • Codificación: 8 MP@8fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 1HDD (8Tb) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U •</p>
<p>HK-DS7216HQHI-K2(S)</p> 	<p>DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 4Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 1ch • Soporta 2-Ch IP hasta 4Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 4 MP@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/ WD1/ 4CIF/CIF @30fps (N) • Codificación: 3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 2HDD (6Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U •</p>
<p>HK-DS7216HUHI-K2</p> 	<p>DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 5Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Alarmas 16/4. Video 8ch • Audio 4ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 5 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF • Codificación: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 2HDD (8Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U •</p>
<p>HK-DS7216HUHI-K2(S)</p> 	<p>DVR 16-Ch CON AUDIO, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI (hasta 5Mp) * HD-CVI * ANALOGO * IP H.265+ Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Alarmas 16/4. Video 8ch • Audio 4ch • Soporta 2-Ch IP hasta 6Mp • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16 Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 5 MP/4 MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA /CIF • Codificación: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1 /4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) • Soporta 2HDD (8Tb c/u) • Salidas: HDMI (4K (3840 × 2160))/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U •</p>
<p>HK-DS7316HQHI-K4</p> 	<p>DVR 16 canales HDTVI-HDCVI-AHD-CVBS, Compresión H.265+/H.264+/H.264, Soporta Cloud Storage por Eventos (One Drive, Google Drive, DropBox) resolución maxima 4 Mp, Salida de video maximo 4k, Soporta conexión a POS via RS232. Soporta Modo LITE 1080pLite. Maximo 4 discos duros de 8Tb cada uno. 128 conexiones remotas.</p>
<p>HK-DS7332HQHI-K4</p> 	<p>DVR TRIBIDO 32-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP H.265 + Resolución 1080P No RT (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 4HDD Dual Stream 4-ch audio Alarmas 16in/4out. Video 16ch • Audio 4ch, 1-Ch (2 vías) • Soporta 8-Ch IP hasta 6Mp (Hasta 40-Ch) • Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal • Compresión de Video: H.265 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo • Resolución de Grabación: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF • Soporta 4HDD (8Tb) • Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p • 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0,</p>






CAMARAS HD-TVI 720P, 1080P, 4MP

HL-THC-T140-P		DOMO 4MP PLASTICO 2.8MM, 4MP CMOS Sensor, Indoor EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
HL-THC-T320-VF		DOMO HD1080P PLASTICO 2.8-12MM, 2MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
HL-THC-B140-P		MINI TUBO 4MP PLASTICO 2.8MM, 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
HL-THC-B340-VF		TUBO 4MP PLASTICO 2.8-12MM, 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output




GRABADORES HD-TVI (TURBO HD)

HL-DVR-216G-F1		DVR 16CH HD1080P LITE @ 12 fps/ch, 1SATA, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 260 1U case
HL-DVR-216Q-F1		DVR 16CH HD1080P @ 12 fps/ch, 1SATA, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 260 1U case
HL-DVR-216U-F2		DVR 16CH 4K 2SATA, HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 8-ch IP video input(up to 6MP resolution), 2 SATA interface, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N), 380 1U case



SOLUCIONES PARA VIGILANCIA



HK-DSMH2211/32G/GPS/WIFI		Body CAM Full HD1080P 32G GPS WIFI Fotos de hasta 16Mp Pantalla LCD 2" IR incorporado Salida HDMI Wi-Fi n802.11b/g/n GPS & G-sensor & Sensor de Temperatura IP67 32Gb internos Batería Litio hasta 8h de operación. Marca HIKVISION
--------------------------	--	--

SOLUCIONES MOVILES















HK-AEDN2016-F3		CAMARA "DASH CAM" Uso Vehicular Wi-Fi 2Mp FULL HD 1080p CMOS 1/3" ICR AUDIO Slot SD. Resolución:1080P(1920*1080) • Angulo de Vision: 135°(diagonal), 115°(horizontal) • Soporta Tarjeta SD hasta 128Gb • Compresión: H.264 /H.265 • G-sensor incorporado • Puerto USB • Alimentación: 5Vdc/2A • Batería capacidad 220mA. Marca HIKVISION
HK-AEVC123T-ITS		DOMO USO VEHICULAR CMOS 1Mp HD 720P (1280 X 720) IR 20M AUDIO (micro) Resolucion: HD720P,1MP • Lente 2.8mm • Distancia: 20m • Iluminacion: 0.1 Lux/F1.2 • Rango deTempratura (-40~75°) • Protección IP68
HK-DSMP7504		DVR MOVIL 4-Ch Audio 4-Ch TVI 720p H.264 2 Slot HDD 2.5" Resolución: 720p/WD1/4CIF/CIF • Audio-2vias • Alarmas: 3 in / 2 out • 1TCP/IP 10/100Mbps 2 Slot HDD 2.5" (1Tb c/u) • Salida VGA/CVBS • GPS • 2 USB 2.0 • Alimentación: 8 a 36Vdc; 20W Compatible Software IVMS 4200. No incluye Fuente. Marca HIKVISION
HK-DSM5504HM-T/GW/WI58(1T)		DVR MOVIL: Soporta 4-Ch TVI 720p/WDI y 4-Ch IP de 2Mp Audio 4-Ch TVI 720p H.264 1 Slot HDD 2.5" (Incluye disco de 1Tb) 3G/4G Wi-Fi 5.8GHz Resolución: 1080p en los 4-Ch • Audio 1 canal • Alarmas: 4 in / 2 out • 1 TCP/IP 10/100Mbps • Salida VGA/CVBS • GPS • 2 USB 2.0 J45 • 2 antenas Wi-Fi; 3G/4G • Alimentación: 9 a 32Vdc; 20W • Compatible Software IVMS 5200 (Licenciado). No incluye Fuente. Marca HIKVISION
HK-IVMS5200-BASE		Licencia de 1 a 10 dispositivos para soluciones móviles
HK-IVMS5200-LICENCIA		Licencia adicional desde el dispositivo 11 para soluciones móviles
HK-IVMS-5200-MS-BI		BASE BUSINESS INTELIGENT PARA SOLUCIONES MOVILES (1 POR SERVIDOR)



PROTECCION ELECTRICA

FZ-FPS-001B		Regleta de 6 Salidas Universales Enchufe de tres contactos con conexión a tierra • Interruptor de cortacircuitos incorporado • Interruptor de conexión iluminado • Cable de 90 cm de largo • Tensión de entrada: 110-240 VCA • Corriente: 10A • Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz • Tensión nominal: 2400W • Cubierta fabricada con material retardador de llama • Orificios para montaje en la pared. Marca FORZA
FZ-FPS-005B		Regleta de 6 Salidas Universales Enchufe de tres contactos con conexión a tierra • Interruptor de cortacircuitos incorporado • Interruptor de conexión iluminado • Cable de 90 cm de largo • Tensión de entrada: 110-240 VCA • Corriente: 10A • Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz • Tensión nominal: 2400W • Cubierta fabricada con material retardador de llama • Orificios para montaje en la pared. Marca FORZA

FZ-FVR-1202USB		Estabilizador de Voltaje 1000VA/500W Voltaje: 220VAC Margen de Tensión: 172 - 276 VAC. Regulador Automático de Voltaje (AVR) • Protección eléctrica de aparatos electrónicos delicados • Protección para la línea de teléfono, fax, módem, Internet y la red • Indicadores LED • Termofusible de protección incorporado • Interruptor de protección contra subidas repentinas de tensión • Se puede instalar en la pared. Marca FORZA	
FZ-NT-512U	UPS		UPS, capacidad 500VA/250W Voltaje de entrada: 220-240VCA Voltaje de salida: 220-240VCA Batería: 12V/4.5Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 15 min. Sistema de alimentación ininterrumpida UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador • Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial • Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro • 6 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR • Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11). Marca FORZA
FZ-NT-1012U	UPS		UPS, capacidad 1000VA/500W Voltaje de entrada: 220-240VCA Voltaje de salida: 220-240VCA Batería: 12V/9Ah 1 pieza Tiempo de respaldo aprox. : 40 min. Sistema de alimentación ininterrumpida UPS inteligente con topología de línea interactiva controlado por microprocesador • Protección eléctrica para equipos de uso doméstico y comercial • Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro • 8 tomas con respaldo de batería y regulación automática de voltaje AVR • Protección de teléfono, fax y módem (RJ-11). Marca FORZA
<h2>VIDEOPORTEROS - HIKVISION</h2>			
HK-DSKIS202		Kit VIDEOPORTERO MANOS LIBRES CON PANTALLA LCD a color de 7" Incluye: Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente con Relay para apertura de cerradura eléctrica Conexión: 4 hilos Cámara de Portero: Pinhole CMOS 1/4", Resolución 720 x 576, Alcance IR 2m • Microfono Omnidireccional, Parlante incorporado • Monitor: Resolución 800 x 480, Microfono Imnidireccional, Parlante incorporado • Soporta 1 Portero ADICIONAL y 2 monitores ADICIONALES • Puede añadirse una cámara ANALOGA al monitor Principal • Distancia de	
HK-DSKH2220		MONITOR ADICIONAL PARA KIS202: Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Microfono Imnidireccional • Parlante incorporado • Boton para apertura remota de puerta • Permite ver hasta 3 cámaras en secuencia • Voltaje de trabajo 12Vdc • Consumo <5 W • Dimensiones: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm. Marca HIKVISION	
HK-DSKV8102-IM		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIO Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 1 departamento o casa • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION	
HK-DSKV8202-IM		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION	
HK-DSKV8402-IM		PORTERO IP INTERIOR PARA EDIFICIOS Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 4 departamentos • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION	
HK-DSKAB02		GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO ((DS-KV8X02-IM) Material Acero Inoxidable • Para montaje en pared • Dimensiones: 193 mm x 106 mm x 80 mm. Marca. HIKVISION	
HK-DS-KV8213-WME1		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 2 BOTONES Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION	
HK-DS-KV8413-WME1		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS O CASAS 4 BOTONES Portero Metálico de Aluminio Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200. Marca HIKVISION	
HK-DSKAB86		CAJA DE PASE PARA PARA MONTAJE DE ESTACIÓN INTERIOR (DSS-KH6310) Material PVC • Para montaje en pared • Dimensiones: 81 mm x 78 mm x 50 mm. Marca. HIKVISION	

HK-DSKH6310		MONITOR (ESTACION PARA INTERIOR) Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" 8 entradas de alarma Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Comunicación Audio Visual con Estación Maestra • Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas • Microfono Omnidireccional • Parlante incorporado • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC, Power Over Network Cable (DS-KAD606, DS-KAD612) • Consumo <5 W • Dimensiones: 217 mm x 142 mm x 26 mm. Marca HIKVISION
HK-DSKM8301		ESTACION MAESTRA DE VIDEOPORTERO MULTIFAMILIAR (VIDEO INTERCOM MASTER STATION) PARA RECEPCION O CONCIERJERIA. Consta de: • PANEL con teclado, PANTALLA Touch TFT 7" • AURICULAR para toma de llamadas • CAMARA incorporada para video llamadas • BOTONES para apertura de puerta y contestar llamada • COMUNICACION general entre todos los dispositivos conectados a la red (llamadas internas) • FUNCION especial al llamado desde el portero (un solo botón) • incluye FUENTE de alimentación de 12Vdc 2A • Marca HIKVISION
HK-DSKD8002-VM		PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS MULTIFAMILIAR Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits Pantalla LCD TFT 3.5" Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD incorporado, Baja iluminación • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional incorporado y parlante • Soprotta 999,000 Usuarios • Puede manejar hasta 2000 estaciones interiores (monitor) • Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200 (Hasta 512 Usuarios). Marca HIKVISION
HK-DSKAB11-D		GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO (DS-KD8002-VM) Material Acero Inoxidable • Para montaje en pared • Dimensiones: 424 mm x 149 mm x 98 mm. Marca. HIKVISION
HK-DSKAW50-1		FUENTE DE ALIMENTACION PARA PORTERO (Door Station) Voltaje de entrada: 100 - 240Vac • Voltaje de Salida: 12Vdc / 4.7A. Marca HIKVISION
HK-DSKAD606		DISTRIBUIDOR DE AUDIO Y VIDEO PARA VIDEOPORTERO IP 6 puertos RJ45 10/100M con alimentación 2 puertos en cascada LAN Tecnica VLAN • Montaje en Pared • Alimentacion 220Vac. Marca HIKVISION
HK-DS-KIS602		KIT DE VIDEOPORTERO IP. INCLUYE CAMARA MODELO DS-KD8003, MONITOR TOUCH MODELO DS-KH6320, SWITCH POE DE 4CH, MEMORIA MICRO SD DE 16GB Y FUENTE DE PODER 220V.
HK-DS-KH6320-WTE		MONITOR WI-FI (ESTACION PARA INTERIOR) Monitor COLOR METALICO a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" Conexión: 4 hilos • Comunicación Audio Visual con Estación Maestra • Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas • Microfono Omnidireccional • Parlante incorporado • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC, Power Over Network Cable. Marca HIKVISION
HK-DS-KD8003-IME1		CAMARA VIDEOPORTERO IP 2MP CON 1 BOTON
HK-DS-KD-KK		MODULO PARA VIDEOPORTERO 6 BOTONES - PARA EDIFICIOS DE HASTA 6 DEPARTAMENTOS
HK-DS-KD-KP		MODULO PARA VIDEOPORTERO 12 BOTONES - PARA EDIFICIOS DE MAS DE 6 DEPARTAMENTOS
HK-DS-KD-ACF1/PLASTIC		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 1 CUERPO
HK-DS-KD-ACF2/PLASTIC		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 2 CUERPOS
HK-DS-KD-ACF3/PLASTIC		MONTAJE EMPOTRABLE PARA MODULOS DE VIDEOPORTERO DE 3 CUERPOS