








































| ITEM | MODELO | DESCRIPCION | IMAGEN | UND. | STOCK | GARANTIA |
|---|---|--|---|------|-----------|-----------|
| SISTEMA CONTRA INCENDIO CONVENCIONAL | | | | | | |
| PANELES DE INCENDIO CONVENCIONALES | | | | | | |
| 1 | FX4  | PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 4 -4 Zonas de alarma NA -Salida de 12V para sirenas -Salida PGM de contacto Seco -Teclado Digital -Espacio para batería de 4 y 7Amp -Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. - Tiempo de sirena (programable) : de 1 - 10 Mín. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 2 | FX8  | PANEL DE INCENDIO RESIDENCIAL FX 8 -8 Zonas de alarma NA -Salida de 12V para sirenas -Salida PGM de contacto Seco -Teclado Digital -Espacio para batería de 4 y 7Amp -Caja Plástica en ABS- IP55 - Reset por Voltaje - Batería de respaldo (no incluido): 12V - 7 Ah/4Ah. - Tiempo de sirena (programable) : de 1 - 10 Mín. - Salida de Voltaje para sirenas: 12 VDC |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 3 |  KIT SK-5208  by Honeywell | PANEL DE INCENDIO CONVENCIONAL DE 10 ZONAS, EXPANDIBLE HASTA 30 ZONAS - Panel convencional listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con 10 zonas convencionales expandible hasta 30 zonas. -Zonas compatibles con detectores de humo de 2 o 4 hilos - 04 salidas de notificaciones (NAC) programables. - Cuenta con 04 salidas de Relay, programables. - Se puede agregar anunciadores remotos y el panel puede ser programable desde el teclado incorporado LCD o ANUNCIADORES. INCLUYE: 01 SK-5208 + 01 AL-TRANSFORMADOR |     | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| DISPOSITIVOS CONVENCIONALES | | | | | | |
| 4 | SD119-2  | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO 02 HILOS - Alimentacion a 12/24V - Listado UL. - LED indicador de estado. |   | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 5 | SD119-4H-12  | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DE 04 HILOS, PARA PANELES DE INTRUSION - DUALAlimentacion a 12V - Listado UL. - LED indicador de estado. |   | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 6 | HD912-2  | DETECTOR DE TEMPERATURA 02 HILOS - Alimentacion a 12/24V - Listado UL. - LED indicador de estado. |   | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 7 | SK-PS-SA  by Honeywell | ESTACION MANUAL CONVENCIONAL SIMPLE ACCION - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - dimensiones de 100x140x37 mm |    | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 8 | SK-PS-DASP  by Honeywell | ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - Dimensiones de 100x140x37 mm |    | UND | CONSULTAR | 1 año |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|-----------|-------|
| 9 | <p>VI-470-12 Honeywell</p> | <p>PROCESADOR PARA SENSOR DE ANIEGO 12VDC - KIT (MODULO + 01 SENSOR) El Sensor de Humedad 470-12 es un dispositivo electrónico, de bajo voltaje y bajo consumo, que detecta el crecimiento en el nivel de agua, o de cualquier otro líquido conductivo no-inflamable</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 10 | <p>VI-470-PB Honeywell</p> | <p>HONEYWELL 470PB SENSOR DE ANIEGO, Descripción Sonda detector de inundación Distancia 30 m máximo al procesador Dos sondas máximo por cada procesador</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 11 | <p>FFE-6010-300 ffe Specialists in fire detection</p> | <p>FIRERAY ONE - FOTO BEAM 50 METROS - Láser visible integrado y alineación automática para una máxima facilidad de alineación. - Evite las molestas alarmas con Light Cancellation Technology™ que compensa la luz del sol y las fuentes de luz artificial - Building Movement Tracking™ mantiene continuamente la alineación cuando los edificios se asientan o flexionan debido a las variaciones de temperatura</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 12 | <p>FFE-0206-03 ffe Specialists in fire detection</p> | <p>FIRERAY 100R - KIT FOTOBEAM 100 METROS, CON ESPEJO - Vivienda compacta individual - Operación de 12-24 Vdc - Bajo consumo de corriente - Construcción robusta - Cumple con: BS5839 Parte 5 y EN54 parte 12, UL y VdS</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

SISTEMA CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE

PANELES DIRECCIONABLES VISTA - TECNOLOGIA VPLEX

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|-----------|-----------|
| 13 | <p>HOT PRICE KIT VISTA32FBPT Honeywell</p> | <p>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE - Soporta detectores de humo de 02 y 04 hilos. - 8 zonas en placa, expandible hasta 32 zonas VPLEX. - Soporta 32 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell. INCLUYE: 01 PANEL VISTA32FBPT + 01 TECLADO VI-6160CR</p> |  <p>NFPA FM APPROVED UL LISTED</p> | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 14 | <p>HOT PRICE KIT VISTA128FBPT Honeywell</p> | <p>PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE - Soporta detectores de humo de 02 y 04 hilos. - 8 zonas en placa, expandible hasta 128 zonas VPLEX. - Soporta 128 zonas inalámbricas, agregando el receptor de honeywell. INCLUYE: 01 PANEL VISTA128FBPT + 01 TECLADO VI-6160CR</p> |  <p>NFPA FM APPROVED UL LISTED</p> | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 15 | <p>HOT PRICE VI-6160CR-2 Honeywell</p> | <p>TECLADO CABLEADO PARA PANELES VISTA - Teclado alfanumérico de 2 líneas, 16 caracteres cada una y 3 LED de problemas de sistema.</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 16 | <p>VI-4101SN Honeywell</p> | <p>Módulo multiplexado V-Plex de 1 relé programable para paneles vista 32 y 128FBPT</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 17 | <p>VI-4193SN Honeywell</p> | <p>Contactos de relé forma C, 2A, 28VCA-CC con supervisión del contacto</p> |  | UND | CONSULTAR | 1 año |


| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|-----|-----------|-------|
| 18 | VI-4297 Honeywell | Circuito electrónico en caja de plástico de formato reducido |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 19 | VI-4204 Honeywell | MODULO DE EXPANSIÓN DE 4 RELEVADORES TIPO C - Totalmente programable por el instalador - Requiere direccionamiento |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 20 | VI-4208U Honeywell | MODULO DE EXPANSION DIRECCIONABLE V-PLEX - Proporciona 8 direcciones independiente para cada detector de humo |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 21 | VI-5881ENH Honeywell | RECEPTOR INALAMBRICO DE HONEYWELL - Proporciona direcciones inalámbricas a los paneles VISTA32/VISTA128 |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 22 | VI-5800RP Honeywell | REPETIDOR INALAMBRICO DE HONEYWELL - Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas por los sensores no llegan al receptor, compatible con paneles VISTA32/VISTA128 |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 23 | VI-5806W3 Honeywell | DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO - El detector envía alarmas, manipulaciones, mantenimiento y mensajes de estado de la batería al panel central. - La señal de mantenimiento cumple completamente con el requisito de prueba de sensibilidad especificado en NFPA 72, y está aprobado por UL. |    | UND | CONSULTAR | 1 año |

PANELES DIRECCIONABLES SILENT KNIGHT BY HONEYWELL


| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|-----------|-----------|
|  | KIT SK-5700  | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 50 PUNTOS - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con un lazo para agregar 50 dispositivos direccionables - 02 salidas de notificaciones programables, 24V a 2.5" - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos. - 02 salidas de relevadores programables Incluye: 01 SK-5700 + 01 AL-TRANSFORMADOR |     | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
|  | KIT SK-5808  | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 198 PUNTOS - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Cuenta con un lazo para agregar 198 dispositivos direccionables (99 detectores + 99 módulos) - 04 salidas de notificaciones programables, 24V a 3A. - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos. - 02 salidas de relevadores programables Incluye: 01 SK-5808 + 01 AL-TRANSFORMADOR |     | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| | SK-005820XL  | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 792 PUNTOS - Panel direccionable listado UL,FM,MEA,CSFM - Expandible con 5815XL; hasta 4 lazos, (por lazo 99 detectores + 99 módulos) - 04 CIRCUITOS FLEXPOT de 24V a 3A, ideales para dispositivos de entrada o de salida. - Admite hasta 08 anunciadores remotos. - Función de programación automática que configura rápidamente los detectores y módulos. - 02 salidas de relevadores programables |     | UND | A PEDIDO | 1 año |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----------|-------|
| 27 | SK-5860R  by Honeywell | ANUNCIADOR REMOTO CON PANTALLA DE 80 CARACTERES <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación con el panel a través de las terminales SBus. - Dimensiones: 231 x 188 x 38mm |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 28 | SK-005815XL  by Honeywell | EXPANSORA DE ZONAS PARA PANELES SILENT KNIGHT <ul style="list-style-type: none"> - Agrega 1 lazo más al panel - Dimensiones: 107.90 x 120 x 20mm |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE SILENT KNIGHT BY HONEYWELL

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|-----------|-------|
| 29 | SK-PHOTO  by Honeywell | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE - INCLUYE BASE <ul style="list-style-type: none"> - Con listado UL,FM, - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Compensacion automatica por suciedad. - Indicadores LED para visibilidad de 360° - cuenta con su propia base direccionable |    | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 30 | SK-HEAT  by Honeywell | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE (VARIABLE DE 57°a 88°) INCLUYE BASE <ul style="list-style-type: none"> - Con listado UL,FM, - Alta inmunidad a falsas alarmas. - Compensacion automatica por suciedad. - Indicadores LED para visibilidad de 360° - cuenta con su propia base direccionable |    | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 31 | SK-PULL-SA  by Honeywell | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE SIMPLE ACCION. <ul style="list-style-type: none"> - LED visible a travez de la manija, parpadea verde para indicar el funcionamiento normal y se mantiene en roja en una condicion de alarma. - Comunicaciones analógicas fiables para un funcionamiento sin problemas. - Texto hecho en alto relieve y hecho en aluminio - dimensiones de 100x140x37 mm |    | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 32 | SK-MINIMON  by Honeywell | MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE DE 01 SOLO CONTACTO SECO. <ul style="list-style-type: none"> - Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM - Supervisa un circuito de dispositivos de inicializacion clase A o clase B. - Se identifica automaticamente en el panel de control. - La serie SK solo es compatible con los paneles SK5808 y SK5820XL |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 33 | SK-MONITOR  by Honeywell | MODULO DE MONITOREO PARA AGREGAR DETECTORES CONVENCIONALES DE 02 HILOS. <ul style="list-style-type: none"> - Listado UL,ULC,MEA,FM,CSFM - Monitorea y supervisa detectores de humo convencionales de 02 hilos, en circuito de clase A o clave B. - Alimentacion de 24V, consumo de 5.1 mA |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 34 | SK-RELAY  by Honeywell | MODULO DE DOBLE RELEVADOR. <ul style="list-style-type: none"> - Modulo de doble contacto. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Soporta cableado de clase B. - Interruptor de direccion por rotación para una rapida instalación. |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 35 | SK-CONTROL  by Honeywell | MODULO DE NOTIFICACION <ul style="list-style-type: none"> - Modulo direccionable de una salida de notificación. - LED de estado, verde en estado normal y rojo en alarma. - Soporta circuitos clase A y clase B. - Interruptor de direccion por rotación para una rapida instalación. |   | UND | CONSULTAR | 1 año |

CABLES DE INCENDIO

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|-----------|-------|
| 36 | GE-4101104 Honeywell | Cable de incendio FPL, solido, 4x22 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 37 | GE-41061104 Honeywell | Cable de incendio FPL, solido, 2x18 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros. | | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 38 | GE-41111004 Honeywell | Cable de incendio FPL, solido, 2x16 AWG, color rojo, viene en caja de 305 metros. | | UND | A PEDIDO | 1 año |

SISTEMA DE CO Y NO2

SISTEMA PARA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

| | | | | | | |
|----|---|---|--|-----|----------|--------|
| 39 | MCO110  cofem, s.a. 1973 | Central simplificada para detección de monóxido de carbono de 1 zona, cumple norma UNE 23300. Central de detección de CO de 1 zona (hasta 10 detectores) |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 40 | ZCO425  cofem, s.a. 1973 | Central simplificada para detección de monóxido de carbono de 4 zonas, cumple norma UNE 23300. Central de detección de CO 4 zonas | | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 41 | SCO  cofem, s.a. 1973 | Sensor de monóxido de carbono, capaz de medir la concentración de CO y transmitir su lectura a la central (en menos de 1 minuto). Cumple norma UNE 23300, (no incluye zócalo) |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 42 | ZSCO  cofem, s.a. 1973 | Zócalo para sensor SCO |  | UND | A PEDIDO | 2 años |

DETECTORES DE LLAMA

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|----------|-------|
| 43 | FFE-16589  ffe Specialists in fire detection | Detector de flama, TALENTUM Triple IR. Excelente Inmunidad a falsas alarmas. Adecuado para áreas interiores o exteriores |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 44 | FFE-16521  ffe Specialists in fire detection | Detector de llamas TALENTUM UV / IR2. Impermeable (Exd). La más alta inmunidad a fuentes falsas. Adecuado para áreas interiores o exteriores |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

SIRENAS ESTROBOS Y ACCESORIOS

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|-----------|---------|
| 45 | SK-P2RL-SP  SYSTEM SENSOR | SIRENA ESTROBO 12/24V, COMPATIBLE CON PANELES CONVENCIONALES Y DIRECCIONABLE. - Sirena estrobo con intensidad de sonido de 110dB - Con selección de candelas - Consumo de corriente de 170mA. - Dimensiones: 119x142x33mm |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 46 | BAT-12V7A  DIMAX | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9,5 x 6,5 cm. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |

SISTEMA CONTRA ROBO INALAMBRICO HOGAR

ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR - AUTO MONITOREO



















| | | | | | | |
|----|---|---|--|-----|-----------|-------|
| 47 | <p>HSKP01US</p> <p>ORVIBO</p> | <p>KIT DE ALARMA INALAMBRICO - AUTO MONITOREABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para departamentos y hogares, oficinas pequeñas. • Auto Monitoreable a través de APP Celular y/o Tablet, • Cuenta con comunicación via IP (DHCP), • Kit incluye : - 01 Panel (ZIGBEE MINI HUB, soporta para conectar hasta 100 dispositivos). - 02 Contactos Magnéticos (Apertura y Cierre de Puertas y Ventanas) - 01 Sensor PIR (Sensor de Movimiento). - 01 Camara Inalambrica IMP, posee audio Bidireccional. |  | KIT | CONSULTAR | 1 año |
| 48 | <p>ORV-VS20ZW</p> <p>ORVIBO</p> | <p>PANEL - ZIGBEE MINI HUB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta para conectar 100 dispositivos. • Búsqueda automática de dispositivos y redes, • Centro de control del sistema de casa inteligente, <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 VDC, 1 A (micro USB) - Carcaza: PC/ABS. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 49 | <p>ORV-CC10ZW</p> <p>ORVIBO</p> | <p>MODULO RELÉ RGB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controla tiras de luz RGB y paneles de luz RGB. • Cambie el color y el brillo de las Luces RGB a través de la aplicación del teléfono. • Soporta 16 millones de colores, soporta control de temperatura de color de 2700 a 6500 K. • Soporta personalizar varios ajustes de escena. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 50 | <p>ORV-CR11S8UZ</p> <p>ORVIBO</p> | <p>INTERRUPTOR INTELIGENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configura Escenas de Automatización. • Controla otros dispositivos Inteligentes Tomas Wifi, Sensores, etc. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 51 | <p>ORV-CT10W-B1VO</p> <p>ORVIBO</p> | <p>MAGIC CUBE - CONTROL REMOTO IR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia la mayoría de los electrodomésticos de infrarrojos (TV / AC / STB / ventilador / proyector, etc.) a través de la aplicación Home Mate. • Ajuste el temporizador para encender / apagar los electrodomésticos de infrarrojos, <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 VDC, 1 A (micro USB) - Carcaza: PC/ABS/TPU. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 52 | <p>ORV-VS20RB-1VO</p> <p>ORVIBO</p> | <p>WIFI IR REMOTE & RF HUB- ALLONE PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia de la mayoría de electrodomésticos de IR en el mercado, como A / C, TV, ventilador, proyector, decodificador, etc., y admite más de 8000 modelos diferentes de dispositivos IR . • Ajuste de temporizador para encender / apagar los aparatos de IR. • Funciona como HUB RF433 (incluidos motores de cortina, interruptores de iluminación, ganchos para ropa, etc). <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 VDC, 1 A (micro USB) - Carcaza: PC/ABS/Silica Gel. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 53 | <p>ORV-LS20W</p> <p>ORVIBO</p> | <p>TIRA SMART LED (2M)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle remotamente la Iluminación de su hogar. • Controle mejor la forma del destello de la Iluminación de su hogar, |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 54 | <p>ORV-RL804QZB</p> <p>ORVIBO</p> | <p>RELÉ MULTIFUNCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Cortina / Ventana / Puerta de Garaje / Dispositivos de Riego para el Jardín. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 55 | <p>ORV-S25US</p> <p>ORVIBO</p> | <p>WIFI SOCKET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. <p>Características Técnicas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----|-----------|-------|
| 56 | ORV-S31-BLUE  | WIFI SOCKET <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. • Función de Monitoreo de Consumo de Potencia. • Características Técnicas : - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 57 | ORV-S31-GREY  | WIFI SOCKET <ul style="list-style-type: none"> • Controle de manera remota sus electrodomésticos a través de la aplicación de teléfono. • Compruebe el estado de los aparatos en cualquier momento y ahorre energía. • Configurar el temporizador para encender / apagar el zócalo inteligente. • Función de Monitoreo de Consumo de Potencia. • Características Técnicas : - Voltaje de Entrada: 220 VAC, 60 Hz, 10 A. |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 58 | ORV-SC10W  | CAMARA SMART IP - 1MP <ul style="list-style-type: none"> • Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono. • Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento. • detecta cualquier movimiento. • Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor). • Soporta Visión nocturna. • Características Técnicas : - 5 VDC, 1 A (micro USB) . - Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local). - Grabación de Video: 720P @ 30 fps (Ajustable) |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 59 | ORV-SC20PT  | CÁMARA PTZ IP - 2MP <ul style="list-style-type: none"> • Monitorización remota a través de la aplicación del teléfono. • Grabación de video cuando se detecta cualquier movimiento. • Detecta cualquier movimiento. • Posee audio en 2 sentidos (Emisor y Receptor). • Soporta Visión nocturna. • Características Técnicas : - 5 VDC, 2 A (micro USB) . - Ranura para Memoria Micro SD de hasta 64 Gb para almacenamiento de Video (Local). - Grabación de Video: 1080P @ 15 fps - Ángulo de Visión de 110° |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 60 | ORV-SF21  | SENSOR DE HUMO <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el humo es excesivo en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. • Características Técnicas : - Batería de Lítio de 3 VDC (CR123A). - Nivel de Sonido: 85 dB / 3 m. - Distancia máxima de operación: 100 m. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 61 | ORV-SG21  | SENSOR DE GAS <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta sonora y a la vez la Aplicación recibe un mensaje si el gas es excesivo en los ambientes de su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. • Características Técnicas : - 220 VAC (Se debe de conectar a la red Eléctrica Domiciliaria). - Nivel de Sonido: 75 dB / m. - Distancia máxima de operación: 100 m. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 62 | ORV-SM11  | SENSOR DE PUERTA / VENTANA <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando se apertura o cierra la Puerta / Ventana. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. • Características Técnicas : - Batería de Lítio de 3 VDC (CR2032). |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 63 | ORV-SN11  | SENSOR DE MOVIMIENTO <ul style="list-style-type: none"> • Emite una alerta a la APP cuando alguien se está moviendo en su casa. • Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. • Consumo de energía ultra bajo. • No se usa herramientas para su instalación. • Características Técnicas : - Batería Alcalina de 1,5 VDC. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----------|-------|
| 64 | ORV-SP20-O  | SENSOR DE MONOXIDO <ul style="list-style-type: none"> Emite una alerta a la APP cuando el Monóxido de Carbono es excesivo en los ambientes de su casa. Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. Consumo de energía ultra bajo. No se usa herramientas para su instalación. Características Técnicas : - Batería de Litio de 3 VDC (CR123A). |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 65 | ORV-ST20-O  | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD <ul style="list-style-type: none"> Emite una alerta a la APP cuando la Temperatura y Humedad son excesivos en los ambientes de su casa. Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. Consumo de energía ultra bajo. No se usa herramientas para su instalación. Características Técnicas : - Batería de Litio de 3 VDC (CR2450). |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 66 | ORV-SW20-O  | SENSOR DE ANIEGO <ul style="list-style-type: none"> Emite una alerta a la APP cuando existe un desbordamiento de agua en los ambientes de su casa. Enlace con más dispositivos de iluminación, seguridad y control. Consumo de energía ultra bajo. No se usa herramientas para su instalación. Características Técnicas : - Batería de Litio de 3 VDC (CR2032). |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 67 | ORV-ZBSC7  | INTERRUPTOR INTELIGENTE <ul style="list-style-type: none"> Interruptor para control de iluminación. Características Técnicas : - Voltaje de Operación: 220 VAC, 60 Hz. - Dimensiones: 104x44x46 mm. |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

ALARMAS INALAMBRICAS & AUTOMATIZACION DE HOGAR & CENTRAL DE MONITOREO WEB

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----------|-------|
| 68 |  UHSC04R  | KIT HOMESYS + CAMARA HD INALAMBRICO 923MHZ Sistema inalámbrico, fácil de instalar, monitoreado a través de Smartphones (iOS - Android) con plataforma en nube. Permite adaptar más de 40 accesorios. <ul style="list-style-type: none"> -01 HSC04 IPBOX (no incluye batería backup) -01 HSE03 Sirena Vocal -01 HSP01 PIR Sensor de movimiento -01 TSM04 Contacto magnético -01 SR804 Llavero inalámbrico -01 VC705 Camara 2MP con speaker |   | KIT | CONSULTAR | 1 año |
| 69 |  TSM04-2  | CONTACTO MAGNETICO - Auto sincronización inalámbrica - Protección antimanipulación - Recibir / enviar señales de RF para acciones y actualización de estado - Auto emparejamiento con IP BOX - Battery: 1 x 3V CR2450 |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 70 | HSP01-0  | SENSOR PIR Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - Detección de hasta 9 m , ángulo 110° x 10m - Protección contra manipulaciones - Battery: 1 x 3V CR123 |   | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 71 | EU605-3  | FOCO - LED Características: - Control inalámbrico, no necesita cables - Luz de confirmación - Más de 20,000 horas de tiempo de vida - Impermeable para uso en exteriores |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 72 | SA801-2  | TECLADO INALAMBRICO Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Botones brillantes |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----------|-------|
| 73 |  SF804 | DETECTOR DE HUMO Características: - Control inalámbrico, no se necesitan cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 85dB |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 74 |  ST802 | DETECTOR DE INUNDACIONES - Control inalámbrico, no necesita cables - Autoenlace con IPBOX - LED de confirmación - Sonido de alerta de 60dB - Cable de 3 m - Protección contra manipulaciones |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 75 |  ST820 | DETECTOR DE TEMPERATURA - Mide y transmite la temperatura y la condición de humedad cada media hora - Detección de batería baja - Informe automático y función de encuadernación automática - Indicador LED y botón - Detección de batería baja - Protocolo: EVSP inalámbrico |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 76 |  SA823 | REPETIDOR - AMPLIFICADOR DE SEÑAL - Instalación simple y configuración de red sin PC o teléfono inteligente - Margarita hasta 2 repetidores - Modo de prueba: indicación de intensidad de señal usando LED y pitido de audio - Modo Beacon: transmite señal a intervalos preestablecidos para probar la recepción por puerta de enlace - Detección de sabotaje - Copia de seguridad batería en caso de corte de energía |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 77 |  HSE03-0 | SIRENA DE VOZ PARA INTERIOR - Control inalámbrico, sin cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 30 cm) - Archivos de audio personalizables - Protección contra manipulaciones - Battery: 4 x 1.5 V Alkaline / LR14, DC input optional |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 78 |  SE801 | SIRENA PARA EXTERIOR CON PANEL SOLAR - Control inalámbrico, no necesita cables - Auto-emparejamiento con IP BOX - 110dB de sonido de alerta (a 1m) y luz estroboscópica - Protección contra manipulaciones - Battery: 45 days working after fully charged. - Backup batter: 6V lead acid 1.2Ah - IP rating: IP44 |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 79 |   VC701-0 | CAMARA INTERIOR HD - INALAMBRICO - Resolución: 1280 x 720 - 1MP - PIR Sensor - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función para grabación - Altavoz y micrófono / Two ways audio - Compresión: H. 264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 80 |   VC705 | CAMARA INTERIOR FULL HD - INALAMBRICO - Resolución: 1920 x 1080 (1080P) - 2MP - Lente gran angular - LED IR para visión nocturna - Ranura para tarjeta Micro SD para función de pregrabación - Altavoz y micrófono - Compresión: H. 264 y MJPEG - Conexión Wi-Fi |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

ACCESORIOS PARA HOGAR

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----------|---------|
| 81 |  SD218 | DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO - AUTONOMO - Incluye batería - Sirena incorporada |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 82 |   EH314-3 | LUCES CON SENSOR LED Características: - Ajuste de foco de luz patentado (modo de enfoque o modo de propagación) - Diseño de montaje rápido para una instalación rápida y fácil - Función de giro e inclinación - Función de reemplazo manual pulsado |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

SISTEMA CONTRA ROBO INDUSTRIAL







SOFTWARE DE MONITOREO

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-----|----------|-------|
| 83 | <p>STL-50</p>  | <p>Software para monitoreo - Securithor, recibe alarmas multiformato y multiusuario, hasta 50 cuentas. Desarrollado para Windows 2008/12, SQL Server.</p> <p>Incluye: Módulo de monitoreo web remoto con 1 licencia de puesto operador remoto web para el procesamiento de eventos.</p> |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 84 | <p>DECRYPTA 4</p>  | <p>DECRYPTA 4 - Central de monitoreo analoga, recibe 2 líneas telefónicas independientes, compatible con todos los paneles del mercado: DSC, HONEYWELL, PARADOX etc.</p> <p>Compatible con la mayoría de los software de gestión, detecta fallas de línea y conexión serial y USB.</p> |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

KIT'S & PANELES DE ALARMAS INALAMBRICAS

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----------|-----------|
| 85 | <p>KIT MG5050</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>KIT MG5050, panel HIBRIDO de 32 zonas inalámbricas, ya incluye receptor.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 MG5050 - tarjeta de 05 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 K636 - teclado táctil - 01 TRA-2A60 - transformador - 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP |   | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 86 | <p>MG6250</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Consola Inalámbrica de 64 zonas inalámbricas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 particiones / 16 códigos de usuarios - Funciona como teléfono manos libres - Sirena incorporada de 90db. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |

DISPOSITIVOS INALAMBRICOS









| | | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----------|---------|
| 87 | <p>RTX3</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Receptor inalámbrico Compatible con centrales SP y EVO Acepta todos los modelos de control remoto y todos los dispositivos de protección inalámbrica Magellan.</p> |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 88 | <p>RX1</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Receptores Inalámbrico para SP4000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta 32 controles remotos y 32 zonas inalámbricas - 2 salidas PGM * Luces LED de Confirmación - No incluye control remoto. |  <p>PARADOX</p> | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 89 | <p>DCTXP2</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Contacto Inalámbrico de 2 Zonas</p> <p>Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica * medidas 11 x 3.2 x 2.5cm, Compatible con MAGELLAN, PA-RTX3 y PA-RX1</p> |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 90 | <p>DCT10</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Contacto Inalámbrico de 2 Zonas; Posee una bornera para conectar una segunda zona que será reconocida como inalámbrica* medidas 12,4 x 4,5 x 3,3cm * Compatible con Magellan, RTX3 y RX1.</p> |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 91 | <p>PMD2P</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Sensor Pir inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inmune a mascotas de hasta 18kg de peso - Cobertura 11 x 11 m - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 92 | <p>GS250</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Sensor de Inercia Inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres ejes X,Y,Z donde se sitúa el sensor para dar una alarma cuando se sale de coordenadas - Ideal para proteger cuadros, televisores, etc. - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-----|-----------|---------|
| 93 | PMD75 P ▲ R ▲ D O X | Sensor de Movimiento Infrarrojo Digital Inalámbrico (Para Exteriores bajo techo) - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Ángulo de visión de 90°C - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. | | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 94 | PMD85 P ▲ R ▲ D O X | Sensor de Movimiento inalámbrico Digital para Exteriores (Intemperie) - Inmunidad Real contra Mascotas de 40kg - Ángulo de visión de 90°C - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. | | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 95 | REM101 P ▲ R ▲ D O X | Botón de emergencia inalámbrico - unico boton que puede ser programado como pánico, armado o tecla de activacion de PGM. | | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 96 | REM15 P ▲ R ▲ D O X | Control Remoto inalámbrico, de un solo sentido - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1. | | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 97 | REM3 P ▲ R ▲ D O X | Control Remoto Un solo sentido - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1 | | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 98 | REM1 P ▲ R ▲ D O X | Control Remoto Un solo sentido - Diseño delgado y ergonómico - Resistente al agua - Realiza hasta cinco acciones diferentes - Compatible con Magellan, RTX3 y RX1 | | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 99 | RPT1 P ▲ R ▲ D O X | Módulo repetidor de señales inalámbricas Compatible con MG5050, MG6250, RTX3, cobertura de señal en ambiente residencial 75m, (el módulo necesita de una batería y un transformador no incluido) | | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 100 | SR130 P ▲ R ▲ D O X | Sirena Inalámbrica con Luz Estroboscópica; Sonido 100 dB resistente a la intemperie (IP154) * Frecuencia de 433 MHz - Compatible con V4.0 Serie MG / SP o superior (excepto SP4000) cuando se utiliza un RTX3 V1.5 o superior, así como con MG6250 v3.0 y superior. | | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 101 | K37 P ▲ R ▲ D O X | Teclado Inalámbrico de tipo Icons 2 particiones y 32 zonas, todas las funciones de un teclado cableado, compatible con Magellan y SP6000 cuando tiene instalado un RTX3, funciona con dos pilas AA. | | UND | A PEDIDO | 2 años |

KIT'S Y PANELES DE ALARMAS CABLEADAS

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|-----|-----------|-----------|
| 102 | KIT NEX4 | KIT PANEL DE ALARMA LINSEG NEX4 Panel de alarma de 4 zonas, con teclado digital y llavero. INCLUYE: - 01 NEX4 - Panel 04 zonas + llavero - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4am - 01 NV5 - sensor PIR | | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 103 | NEX4 | PANEL DE ALARMA LINSEG NEX4 Panel de alarma de 4 zonas, con teclado digital y llavero. Tiempo de sirenas programables acepta sensores inalámbricos gabinete plastico ABS-IP55 | | UND | CONSULTAR | 1 año |








| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----------|-----------|
| 104 | BTM50 P ▲ R ▲ D O X | <p>Malefín Exhibidor Paradox para realizar presentaciones a clientes, diseñado para capacitaciones a personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Práctico y liviano de material aluminio <p>- Incluye: Panel SP-4000 + Teclados K32LCD + K10H + TM50 + Control Remoto REM2 + Fuente de Alimentación. Antes US\$264.00</p> |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 105 | SP4000-K-2NV5B P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT BASICO panel spectra SP4000,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 tarjeta SP4000, expandible hasta 32 zonas - 01 Gabinete metalico de 8x10x3 - 02 sensores de movimiento NV5 + soportes |  | KIT | CONSULTAR | 2 años |
| 106 | KIT COMPLETO SP4000 - K636 P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K636 - Teclado - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 107 | KIT COMPLETO SP4000 - K10V P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K10V - Teclado - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 108 | KIT COMPLETO SP4000 - K32LCD P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT COMPLETO panel spectra SP4000,4 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP4000-K-2NV5B - kit basico - 01 TRA-2A60 -Transformador - 01 K10V - Teclado Led - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V4A - Bateria 12V-4 amperios |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 109 | SUPER OFERTA SP6000 P ▲ R ▲ D O X | <p>TARJETA SP6000, Panel de 8 zonas en placa. Soporta duplicación de zonas mediante resistencia (máximo 16 zonas cableadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta expansor de zonas inalámbricas. • Soporta expansores de zonas cableadas. Máximo 3 (ZX8SP o ZX8). • Soporta zona en teclado (máximo 15 teclados). • Máximo 32 zonas. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 110 | KIT BASICO SP6000 - K636 P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT panel spectra SP6000,8 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP6000 - tarjeta de 08 zonas- - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 K636 - teclado de 1 PARTICION - 02 NV5 - Sensor de movimiento - 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 111 | KIT COMPLETO SP6000 - K636 P ▲ R ▲ D O X | <p>KIT COMPLETO panel spectra SP6000,8 zonas en placa expandible hasta 32zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 SP6000 - tarjeta de 08 zonas- - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 K636 - teclado de 1 PARTICION - 01 TRA-2A60 - transformador - 02 BS-2033WH - Contactos magenticos - 01 BAT-12V7A - Bateria 12V-7 amperios - 02 NV5 - Sensor de movimiento - 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------|-----------|
| <p>SUPER OFERTA</p> <p>112</p> <p>KIT EVO192 +teclado K656</p> <p>P ▲ R ▲ D O X SECURITY SYSTEMS DIGI PLEX EVO</p> | <p>Kit panel EVO192, expandible hasta 192 zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 EVO192-K - tarjeta de 08 zonas + gabinete - 01 K656 - teclado táctil 2 PARTICIONES - 01 TRA-2A60 - transformador - 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP - 02 NV5 - Sensor de movimiento - 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento - 02 BS-2021WH - contactos magnéticos |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| <p>SUPER OFERTA</p> <p>113</p> <p>KIT EVOHD +teclado K656</p> <p>P ▲ R ▲ D O X SECURITY SYSTEMS DIGI PLEX EVO</p> | <p>Kit panel EVOHD, expandible hasta 192 zonas.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 EVOHD - tarjeta de 08 zonas - 01 11X11X3 - gabinete metálico - 01 K656 - teclado táctil 2 PARTICIONES - 01 TRA-2A60 - transformador - 01 BAT-12V7A - batería de 12V-7AMP - 02 NV5 - Sensor de movimiento - NV5 - 02 SB100 - Soporte para Sensor de movimiento - 02 BS-2021WH - contactos magnéticos <p>PROMO: Por la compra del KIT lleva 01 HD77 a solo US\$ 49.99 inc igr (Precio Normal: US\$ 138.94)</p> |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| TECLADOS PARA PANELES | | | | | |
| <p>114</p> <p>K636</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (Una partición)</p> <p>* Iluminación de Teclas patentada * Configuración Independiente de zonas con avisador *</p> <p>Compatible con, Magellan y Spectra.</p> |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>115</p> <p>K10H</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (2 Particiones)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminación de Teclas patentada - 3 alarmas de pánico activadas por el teclado - Compatible con, Magellan y la Serie Spectra. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>116</p> <p>K10V</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado LED Cableado de 10 Zonas (2 Particiones)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iluminación de Teclas patentada - 3 alarmas de pánico activadas por el teclado - Compatible con, Magellan y la Serie Spectra. - Para Instalación Vertical. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>117</p> <p>K32LCD+</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables - Compatible con Magellan y Spectra. - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>118</p> <p>K641+</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado Cableado LCD azul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - Compatible con paneles serie EVO. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>119</p> <p>K32LX</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado LCD Cableado de 32 Caracteres 2 Particiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luz de fondo, contraste y velocidad ajustables - Compatible con Spectra. - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| <p>120</p> <p>K656</p> <p>P ▲ R ▲ D O X</p> | <p>Teclado Táctil LCD Azul de 32 Caracteres y 8 Particiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite editar etiquetas de zona, usuarios y particiones - Luz de fondo, contraste y velocidad de desplazamiento ajustables * Compatible EVO192. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|-----|-----------|--------|
| 121 | K641LX P ▲ R ▲ D O X | Teclado Cableado LCD azul - Diseño delgado y elegante. - Permite personalizar etiquetas de zonas - Compatible con paneles serie EVO. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 122 | TM50 P ▲ R ▲ D O X | Teclado, Touch Screen de 5.0 pulgadas , Diseño delgado y elegante * Permite personalizar etiquetas de zonas, imágenes como protector de pantalla * Compatible con paneles Spectra, Magellan y EVO |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 123 | SOLTM50 P ▲ R ▲ D O X | Licencia para teclado TM50 SPOT ON LOCATOR, Permite visualizar hasta 32 planos del sitio para identificar el ambiente en alarma ONE SCREEN MONITORING, Permite visualizar el estado de zonas y particiones anunciador |  | UND | A PEDIDO | 2 años |









MÓDULOS DE COMUNICACIÓN






| | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|-----------|--------|
| 124 | IPR512 P ▲ R ▲ D O X | Receptora de Monitoreo IP - Recibe eventos de 1024 centrales con módulos IP150 (Internet), PCS250 (GPRS) - Recibe los eventos mediante una red IP pública fija (No incluye software de monitoreo). |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 125 | IP150 P ▲ R ▲ D O X | Módulo de comunicación IP ; para conexión a la nube de Paradox, "SWAN Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, sin necesidad de puertos. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 126 | IP150S P ▲ R ▲ D O X | Módulo de comunicación IP ; con funciones para habilitar puertos y dominios , - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular  |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 127 | PCS250G P ▲ R ▲ D O X | Módulo GPRS/SMS Permite trabajar con dos SIM CARD - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 128 | PCS250-NSP P ▲ R ▲ D O X | Módulo GPRS/GSM/SMS - AUDIO EN ESPAÑOL Permite trabajar con dos SIM CARD - Habilita los paneles de control Paradox para la conexión a la nube de Paradox, "Swan Cloud" - Permite el usuario el Armado y desarmado mediante su celular o plataforma web, conexión mediante los paquetes de datos de su CHIP. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 129 | CELL8  | Tecnología GSM compatible con cualquier operador telefónico Capacidad de memoria hasta 2000 usuarios Acepta 8 usuarios administradores Configuración del sistema por SMS Módulo GSM/GPRS de 850/900/1800/1900 Mhz Memoria para llamar a 3 números telefónicos (celular) Reporte por sms a 8 usuarios |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 130 | ZX1 P ▲ R ▲ D O X | Módulo de expansión de 01 zona , 1 zona direccionable (2 con la función ZTA de doblado de zonas). • Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona (hasta 255 minutos) que es lo ideal para aplicaciones de monitoreo de temperatura. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 131 | HUB2 P ▲ R ▲ D O X | Convertidor Universal de Comunicación ; Concentrador y Aislador de Bus de 2 Puertos. • Divide el bus de comunicación en múltiples salidas completamente aisladas (si una salida falla, las otras siguen funcionando). • Un puerto de entrada, 2 puertos de salida completamente aislados. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|-----|-----------|---------|
| 132 | 307USB P ▲ R ▲ D O X | Interfaz de Conexión Directa entre panel y PC. Dispositivo para programar o actualizar los paneles mediante software - Permiten a la central comunicarse con una PC por puerto USB - Compatible con Magellan, Spectra y Evo |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 133 | COMCABLE P ▲ R ▲ D O X | Cable de comunicación para conectar IP150 a un módulo PCS250-G para envío de eventos vía IP + GPRS a una receptora IPR512 |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 134 | ZX8 P ▲ R ▲ D O X | Módulo Expansora 8 Zonas (16 con la característica ZIA de doblado de zonas solo EVO) 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 135 | ZX8SP P ▲ R ▲ D O X | Módulo Expansora de 8 Zonas , No dobla Zonas - Configuración de velocidad de entrada diferente para cada zona / 1 salida PGM. - Compatible con Magellan, Spectra (No línea EVO) |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 136 | PGM4 P ▲ R ▲ D O X | Módulo de Expansión de 4PGM , 4 salidas de relé programables de 5A. Desactivación de PGM después de evento o tiempo. Salida PGM pulsada para las alarmas de incendio. *Compatible con Magellan, Spectra y Evo |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 137 | VDMP3 P ▲ R ▲ D O X | Modulo de Voz ; Llama hasta 5 números de teléfono para reportar alarmas mediante mensajes pregrabados - Armado /desarmado mediante el teléfono - Compatible con Magellan, Spectra y Evo. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 138 | GPRS14 P ▲ R ▲ D O X | Módulo para equipo MG6250/PCS250 Compatible con reporte vía GPRS/GSM/SMS acepta 2 SIM de red GSM para la redundancia del proveedor, fácil instalación conexión directa a la placa. |  | UND | A PEDIDO | 2 años |













SENSORES DE MOVIMIENTO

SUPER OFERTA

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|-----|-----------|--------|
| 139 | NV5 P ▲ R ▲ D O X | Detector Infrarrojo * Lente híbrido cilíndrico * Algoritmo de detección mejorado * cobertura 12x - 12m * Sensor ANTIMASCOTA ITEM 166 - Bracket para montaje SB100 |   | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 140 | DG75+ P ▲ R ▲ D O X | Sensor Infrarrojo Digital para Exteriores pero Bajo Techo - Óptica Dual / inmune a mascotas de 40Kg - Patentado procesamiento automático de señales de pulso. |   | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 141 | 460 P ▲ R ▲ D O X | Detector de Movimiento de visión Vertical - PIR CORTINA Posición de lentes ajustable de (0° a 10°) - Ajuste de la duración de la señal de alarma - Ideal para proteger ventanas de ambientes habitados. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 142 | DG467 P ▲ R ▲ D O X | Sensor de Movimiento Digital - De Montaje en Techo - Dos sensores de dos elementos, cobertura 360°. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 143 | NV75MX P ▲ R ▲ D O X | Detector Infrarrojo Detector de 16 metros Mironel Dual Anti mascara de detección IR activa Operación de orilla dual/ sencilla Activación mecánica de Zona Lenta Tamper dial (cubierto y pared) Montar en Pared y esquina |   | UND | CONSULTAR | 2 años |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|-----|-----------|-----------|
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 144 | NV35M P ▲ R ▲ D O X | Detector Dual Anti-Masking & Pet - Detección de mascotas Inmune. - Anti-enmascaramiento - Detección IR activo para líquidos pulverizados y bloqueo artículos de hasta 30 cm. - Detectores duales controlados por Full Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC) |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 145 | DG85 P ▲ R ▲ D O X | Sensor Infrarrojo Digital para Intemperie - Inmune a mascotas de 40Kg - Carcasa resistente a golpes y a la temperatura - Lente de protección anti-UV - Sistema de filtrado de Óptica Doble. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 146 | NV780 P ▲ R ▲ D O X | Digital Outdoor Dual Side-View Detector with 4x Dual Sensors - Dos doble detector infrarrojo pasivo de movimiento con ocho haces de detección estrechas, gestionados por completo Autoridad de Control Electrónica Digital (FADEC) - 4x sensores elemento dual disposición - Rechazo de interferencia digital de EMI / RFI |  | UND | CONSULTAR | NO APLICA |
| 147 | NVX80 P ▲ R ▲ D O X | Sensor de Movimiento para exteriores y doble tecnología PIR + MICROONDAS, antimasking, ideal para ambientes extremos, frío o calor, pantalla frontal de programación |  | UND | A PEDIDO | 2 años |
| 148 | HD77 P ▲ R ▲ D O X | Cámara Detector de Movimiento integrado (720P) Audio y video HD, Visión nocturna usando luz infrarroja casi visible, N.Eware admite el video/audio en tiempo real bajo demanda, Verificación por video de una alarma. |  | UND | CONSULTAR | NO APLICA |

DISPOSITIVOS CABLEADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----|-----------|---------|
| 149 | XA-250  | Fotocélula de Detección * 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas * Distancia de protección exterior 250 metros, 400metros interior * Ajuste de alineación mediante display de medición digital. |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 150 | XA-100  | Fotocélula de Detección * 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas * Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior * Ajuste de alineación mediante display de medición digital |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 151 | 950 P ▲ R ▲ D O X | Protector de Caja Fuerte - Elemento piezoeléctrico de alta sensibilidad - Actúa con golpes certeros - Vibración o temperatura - Radio de protección de 2.5m *Interruptor anti sabotaje. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 152 | DG457 P ▲ R ▲ D O X | Detector de Rotura de Vidrio - Análisis espectral total de audio e infrasonido. - 7 filtros digitales de frecuencia - Sensibilidad ajustable - Cubre hasta 9 metros. |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 153 | BR-1013BN  | Contacto Magnético de empotrar. Antes US\$0.80 Compra mínima 20 und. |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 154 | BS-2021WH  | Contacto Magnético , Para Puertas de Madera o ventana Color Blanco con Adhesivo. Compra mínima 20 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 155 | BS-2033BN  | Contacto Magnético , Para Puertas de Madera o ventana Color marron con Adhesivo. Compra mínima 20 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----------|---------|
| 156 | BS-2033WH  | Contacto magnético de sobreponer para puertas de madera Estado NC, color blanco, dimensiones 50x14mm Antes US\$ 0.85 Compra mínima 20 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 157 | BSD-3011  | Contacto Magnético pesado blindado para puertas metálicas. Su forma es ideal para colocarlo sobre piso. |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 158 | BSI-2041P-GY  | Contacto Magnético para Puertas y Portones Color gris * Tamaño 10 x 1.6 cm. Antes US\$ 3.10 Compra mínima 20 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |

PULSADORES DE EMERGENCIA











| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|-----------|---------|
| 159 | EB-11  | Botón de Emergencia con llave Al ser presionado el queda enclavado y es necesario una llave para volver al estado anterior * Tipo de salida NO/NC, Tamaño 54 x 54 x 32 mm* Color gris. Antes US\$0.80 Compra mínima 10 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 160 | EB-12  | Botón de Emergencia Ideal para pulsador de pánico o para pulsador de salida en controles de acceso, puede trabajar con señal de datos o Voltaje * 12VDC/24VDC * Tipo de salida NO/NC * Tamaño 76 x 17 x 17 mm * Color blanco. No apto para exteriores Compra mínima 20 und. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 161 | EB-14  | Botón de Emergencia de pie Puede utilizarse como pulsador de emergencia o pulsador control de acceso* Tipo de salida NO/NC * Tamaño: 75 mm x 70 mm x 35 mm |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |

CONTROL DE ACCESO PARADOX

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|-----|-----------|--------|
| 162 | ACM12 P ▲ R ▲ D O X | Módulo de Control de Acceso de 4 Cable. Brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 163 | R910 P ▲ R ▲ D O X | Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos. • Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. • Soporta el formato de salida RS-485. • LED tricolor |  | UND | CONSULTAR | 2 años |
| 164 | C702 P ▲ R ▲ D O X | tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito.superfina y flexible, Orificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente |  | UND | CONSULTAR | 2 años |

ACCESORIOS

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|-----|-----------|---------|
| 165 | WB101 P ▲ R ▲ D O X | Base para portar el control remoto REM101 Se puede fijar en muro o madera. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 166 | SB100 P ▲ R ▲ D O X | Soporte Bracket para Detector de Movimiento NV5 *Elegante soporte de montaje mural o techo. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|-----|-----------|-----------|
| 167 | B101 P ▲ R ▲ D O X | Paradox Bracelet B101 Accesorio para el REM101; correa de muñeca conveniente para un acceso rápido y fácil. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 168 | SB85 P ▲ R ▲ D O X | Soporte Giratorio para Detectores de Movimiento. Ideal detectores infrarrojos digitales para exteriores *Innovadora unión en T que permite el movimiento en 2 ejes para facilitar el uso y el mejor posicionamiento del detector. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 169 | 11x11x3 P ▲ R ▲ D O X | Gabinete metalico para alarma dimensiones 11x11x3 caja metalica para partes electricas y ser usado con paneles SP6000,EVO192,MG5050,MG6250 y otros |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 170 | ANC1 P ▲ R ▲ D O X | Indicación de alarmas de zona: zonas en alarma parpadean hasta ser desarmadas. • Indicador LED indica estado de particiones 1a 8, de zonas 1a 48, 6 zonas 49 a 96. |  | UND | CONSULTAR | NO APLICA |
| 171 | PA6 P ▲ R ▲ D O X | Fuente de alimentacion de respaldo para teclado K37, 6V a 350mA. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 172 | PA7 P ▲ R ▲ D O X | Fuente de alimentacion de respaldo para MG6250, 7.5Vdc a 1A max. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 173 | ES-31  | Sirena de Doble tonos para Exteriores, con Alimentación de 12Vdc y 30 Watt de potencia con 112 dB. |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 174 | BAT-12V4A  | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |











SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS

KIT'S Y PANELES DE ALARMAS COMUNITARIAS

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----|-----------|-----------|
| 175 | KIT AX-65L  | KIT DE PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L Acepta 65 controles inalámbricos Incluye 1 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automatico Espacio para batería de 12 V 4A y 7 A INCLUYE: - 01 AX65L - panel + 01 llavero - 01 ES-31 - Sirena de alarma - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 176 | AX-65L  | KIT DE PANEL DE ALARMA COMUNITARIO AX 65L Acepta 65 controles inalámbricos Incluye 01 control remoto Fácil de usar Sirena con tiempo de apagado automatico Espacio para batería de 12 V 4A y 7 A |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| SUPER OFERTA | | | | | | |
| 177 | KIT CELL500  | KIT PANEL DE ALARMA COMUNITARIO CELL 500 Acepta 500 usuarios, 2 salidas de PGM Activación del sistema por sms, timbrado y app, Reporta por sms a 15 usuarios, 3 zonas de alarma INCLUYE: - 01 CELL500 - panel - 01 ES-31 - Sirena de alarma - 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----------|-------|
| 178 | CELL500  | KIT PANEL DE ALARMA COMUNITARIO CELL 500 Acepta 500 usuarios 2 salidas de PGM Activación del sistema por sms, timbrado y app. Reporta por sms a 15 usuarios 3 zonas de alarma |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 179 | VOX500  | PANEL DE ALARMA COMUNITARIA VOX 500 Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Memoria SD para mensajes pre-grabados puesto USB (no incluido) Activación del sistema por sms Gabinete plástico ABS - IP65 |  | UND | A PEDIDO | 1 año |
| 180 | CELL-VOZ  | PANEL DE ALARMA COMUNITARIA CELL VOZ Acepta 500 usuarios Reporta por sms a 10 usuarios Modulo de voz Modulo RF 433.92 MHZ Modulo TCP/IP Acepta hasta 100 controles Activación del sistema por sms, |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

RECEPTORES UNIVERSALES

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----------|-----------|
| 181 | RX-1  | RECEPTOR INALAMBRICO DE 1 CANAL + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Alimentación 12VDC y 24 VDC Incluye 01 control remoto |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 182 | RX-2  | RECEPTOR INALAMBRICO DE 2 CANALES + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 183 | RX-3  | RECEPTOR INALAMBRICO DE 3 CANALES + LLAVERO Frecuencia 433.92 Mhz Acepta 65 controles Alimentación 12VDC Salida de contacto seco NA Y NC Programación fácil Incluye 01 control remoto |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 184 | RF-4  | CONTROL REMOTO LINSEG RF4 Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz |  | UND | A PEDIDO | no aplica |
| 185 | RF-5  | CONTROL REMOTO LINSEG RF4 Alimentación batería 12V A27 4 Canales independientes Frecuencia 433.92 Mhz |  | UND | A PEDIDO | no aplica |

SISTEMAS DE CERCOS ELECTRICOS

ENERGIZADORES RESIDENCIALES





























| | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|-----------|-----------|
| 186 | KIT MAX1-RF  | KIT ELECTRIFICADOR LINSEG MAX1RF Electrifica 1600 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente. INCLUYE: 01 MAX1-RF - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia |  | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
|-----|---|--|--|-----|-----------|-----------|

















| | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|-----------|-----------|
| 187 | KIT MAX12  | KIT ELECTRIFICADOR LINSEG MAX12 Electrifica 1600 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente. INCLUYE: 01 MAX12 - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia |   | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 188 | KIT SUPER MAX  | KIT ELECTRIFICADOR LINSEG SUPER MAX Electrifica 8000 Mts de Alambrado y cuenta con 02 zonas de alarma independiente. INCLUYE: 01 SUPERMAX - electrificador + 01 llavero 01 BAT-12V4A - batería de 12V-4AMP 01 ES-31 - sirena de 30 watts 01 LTS 136 - letrero de advertencia |   | KIT | CONSULTAR | CONSULTAR |
| 189 | MAX1-RF  | ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX1-RF Electrifica 1600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 1.6 J |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 190 | MAX12  | ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG MAX12 Electrifica 3600 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 3.2 J |  | UND | CONSULTAR | 1 año |
| 191 | SUPERMAX  | ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO LINSEG SUPER MAX Electrifica 8000 Mts de Alambrado Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76 Gabinete Plastico ABS-IP55 Energía de salida 4.8 J |  | UND | CONSULTAR | 1 año |

ENERGIZADORES GANADEROS

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|----------|-------|
| 192 | REX-5S  | ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 5 S - PANEL SOLAR Eléctrica 5000m Lineales Autonomía de batería 72 horas Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo Panel solar de 15W incorporado Gabinete plástico ABS IP55 |  | KIT | A PEDIDO | 1 año |
| 193 | REX 12S  | ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 12 S - PANEL SOLAR Eléctrica 12Km Lineales Autonomía de batería 72 horas Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo Panel solar de 15W incorporado Gabinete plástico ABS IP55 Opción de voltaje nocturno (ahorro de energía durante la noche) |  | KIT | A PEDIDO | 1 año |
| 194 | REX 45D  | ELECTRIFICADOR DE CERCO GANADERO LINSEG REX 45 S Eléctrica 45Km Lineales Dual, trabaja con 220 o batería externa de 12V dc Batería interna de 12V 7A - incluido en el equipo 3 niveles de voltaje (alto, medio y bajo) Controlador de impulso digital . Opción de voltaje nocturno (ahorro de energía durante la noche) |  | UND | A PEDIDO | 1 año |

POSTES Y ACCESORIOS

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|-----------|-----------|
| 195 | PT-4  | Poste templador de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 196 | PI-4  | Poste intermedio de 1 1/2 Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesor Poste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 197 | AL-ACERADO  | ALAMBRE ACERADO 2.5MM - VENTA POR ROLLOS DE 5 KILOS |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 198 | AL-GALVANIZADO  | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 - ROLLO POR KILO |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 199 | A-SIMPLE  | ARO SIMPLE PARA CERCOS ELECTRICOS |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 200 | A-DOBLE  | ARO DOBLE PARA CERCOS ELECTRICOS |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 201 | TC-15  | AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO TC-15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 60 Kg. de tensión Con perno de 1/4" x 3" Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 202 | IG-15  | AISLADOR INTERMEDIO CON PERNO IG -15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 20 Kg. de tensión Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 203 | TN-16  | AISLADOR TEMPLADOR TIPO NUEZ / SIN GANCHO TN - 16 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 100 Kg. de tensión Ideal para cercos eléctricos Se vende en Bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 204 | IW-15  | AISLADOR INTERMEDIO PLANO IW - 15 Protegido con UV contra los rayos ultravioleta Aísla hasta 15 000 voltios Fabricado en plástico de polietileno de alta densidad Se vende en Bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 205 | LTR  | LETRERO DE ADVERTENCIA LINSEG Fabricado en poliestireno de alto US\$ 0.34 Impacto con protección UV Cumple con norma IEC INCLUYE LOGO LINSEG Se vende en Bolsa de 20 UND |  | UND | A PEDIDO | no aplica |
| 206 | LTS 136  | LETRERO DE ADVERTENCIA ESTÁNDAR Letrero estandar Fabricado en poliestireno de alto impacto con protección UV Cumple con norma IEC SIN LOGO LINSEG Se vende en Bolsa de 20 UND |  | UND | A PEDIDO | no aplica |
| 207 | CB-50  | CABLE BUJIA ROLLO X 50 MTS. Marca LINSEG modelo CB-50 Rollo de 50 metros |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 208 | CB-25  | CABLE BUJIA X 25 MTS. Marca LINSEG modelo CB-25 Rollo de 25 metros |  | UND | CONSULTAR | no aplica |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-----|-----------|-----------|
| 209 | AN-4  | ANILLOS DE AGARRE Se vende en bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 210 | RGT-12  | REGATON PBC 1 1/2 Se vende en bolsa de 50 UND |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 211 | CM-80  | CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO CM 80 Batería CR 2032 3VDC incorporada, puede durar por más de 2 años Alarma de contacto de puerta y función de alarma con botón SOS Indicador de batería baja. |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| 212 | SM-12  | SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO SM-12 10 metros de detección compensación de temperatura Fácil instalación Indicador de batería baja |  | UND | CONSULTAR | no aplica |
| ACCESORIOS GENERALES | | | | | | |
| 213 | ES-31  | Sirena de Doble tonos para Exteriores , con Alimentación de 12Vdc y 30 Watt de potencia con 112 dB. |  | UND | A PEDIDO | 6 meses |
| 214 | DC3-R4-200W-22CCA  | CABLE BLANCO UNIFILAR PARA SISTEMAS DE ALARMA *4HILOS *22 AWG *CCA, 200M |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 215 | BAT-12V4A  | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm. |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |
| 216 | BAT-12V7A  | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. Precio Normal: US\$ 11.69 |  | UND | CONSULTAR | 6 meses |