























CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION
<b>PANELES CONVENCIONALES</b>		
4003-05		<p>PANEL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 04 ZONAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Zonas de Entrada</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 40cm x 33cm x 8.5cm</li> <li>• Material: ROJO METAL</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
4003-06		<p>PANEL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 08 ZONAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 Zonas de Entrada</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 40cm x 33cm x 8.5cm</li> <li>• Material: ROJO METAL</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
<b>DISPOSITIVOS CONVENCIONALES</b>		
SNC-300-SR-B		<p>DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2/4 HILOS 12/24V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2/4 hilos</li> <li>• Voltaje de Operación: 12/24 VDC</li> <li>• Medidas: 10cm x 3.4cm (sin base)</li> <li>• Incluye base</li> <li>• Certificación - UL</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
407-001		<p>DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO BEAM 2 HILOS 24V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Distancia de detección: 8m hasta 100m. (Ancho 14.5m)</li> <li>• Tres niveles de sensibilidad seleccionables</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
HNC-310-H2-B		<p>DETECTOR TEMPERATURA CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2 HILOS 12/24V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Voltaje de Operación: 12/24 VDC</li> <li>• Medidas: 9.9cm x 4.5cm (sin base)</li> <li>• Incluye Base</li> <li>• Certificación - UL</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
463-001		<p>ESTACION MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2/4 hilos</li> <li>• Se restablece con llave</li> <li>• Color Rojo</li> <li>• Voltaje de Operación: 12/24 VDC</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
441-001		<p>SIRENA CON LUZ ESTROBO CONVENCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2/4 hilos</li> <li>• Modelo para uso interior</li> <li>• Color Rojo</li> <li>• Voltaje de Operación: 12/24 VDC</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
442-001		<p>SIRENA CON LUZ ESTROBO CONVENCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2/4 hilos</li> <li>• Modelo para uso interior</li> <li>• Color Rojo</li> <li>• Voltaje de Operación: 12/24 VDC</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>

PANELES DIRECCIONABLES		
6004-02	 <b>EN54</b>	<b>PANEL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE DE 01 LAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Lazo - expandible a 02 lazos</li> <li>• Hasta 125 dispositivos direccionables por lazo</li> <li>• 02 salidas de Sirena no direccionable • 02 salidas de relé programables</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 42cm x 33.7cm x 9.9cm</li> <li>• Material: ROJO METAL</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES		
SNA-360-S2	 <b>EN54</b>	<b>DETECTOR HUMO DIRECCIONABLE TIPO "SPOT" 2/4 HILOS 24V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Dual LEDs - vision 360°</li> <li>• Medidas: 10.2cm x 3.4cm (sin base)</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
HNA-360-H2	 <b>EN54</b>	<b>DETECTOR TEMPERATURA DIRECCIONABLE TIPO "SPOT" 2 HILOS 24V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Dual LEDs - vision 360°</li> <li>• Medidas: 9.9cm x 4.5cm (sin base)</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
CN302A	 <b>EN54</b>	<b>BASE PARA DETECTOR DIRECCIONABLE DE HUMO Y TEMPERATURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Terminales</li> <li>• Diametro 102mm</li> <li>• Compatible con detectores: SNA-360-S2 / HNA-360-H2</li> </ul>
660-001	 <b>EN54</b>	<b>ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE SIMPLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Activación a presión • Se restablece con llave</li> <li>• Color Rojo</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
640-001	 <b>EN54</b>	<b>SIRENA CON LUZ ESTROBO DIRECCIONABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado: 2 hilos</li> <li>• Modelo para uso interior</li> <li>• Color Rojo • 120dB a 1m</li> <li>• Voltaje de Operación: 24 VDC</li> <li>• Cumple con Normativa Europea - EN54</li> </ul>
682-002	 <b>EN54</b>	<b>BASE PARA SIRENA DIRECCIONABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Terminales</li> <li>• Diametro 99mm</li> <li>• Compatible con sirena: 640-001</li> </ul>
ACCESORIOS		
4000-14		<b>BATERIA PLOMO SELLADO-ACIDO 12V 7.2Ah</b>
CABLES CONTRA INCENDIO (FPL)		
9010	 <b>DIXON</b>	<b>DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X18 AWG LSZH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 Conductores calibre 18AWG</li> <li>• Conductor de cobre solido</li> <li>• Chaqueta LSZH (Baja emisión de humos –cero halógenos).</li> <li>• Longitud: 305 metros</li> <li>• Color Rojo</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>9011</b></p> 		<p><b>DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X16 AWG LSZH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 Conductores calibre 16AWG</li> <li>• Conductor de cobre solido</li> <li>• Chaqueta LSZH (Baja emisión de humos –cero halógenos).</li> <li>• Longitud: 305 metros</li> <li>• Color Rojo</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>9012</b></p> 		<p><b>DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X14 AWG LSZH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 Conductores calibre 14AWG</li> <li>• Conductor de cobre solido</li> <li>• Chaqueta LSZH (Baja emisión de humos –cero halógenos).</li> <li>• Longitud: 305 metros</li> <li>• Color Rojo</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>9013</b></p> 		<p><b>DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 4X22 AWG LSZH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Conductores calibre 22AWG</li> <li>• Conductor de cobre solido</li> <li>• Chaqueta LSZH (Baja emisión de humos –cero halógenos).</li> <li>• Longitud: 305 metros</li> <li>• Color Rojo</li> </ul>