



Security DG



ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Proveedor del Estado


CONTROL ACCESO ASISTENCIA

HIKVISION

<p>HK-DSK2804</p> 	<p>PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS Procesador 32-bits TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Tarjetas RFID: 10,000 • Transacciones: 50,000 • Maneja 4 lectores de proximidad Wiegand • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Cliente soporta función de Asistencia • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye gabinete. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1802E</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1802EK</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1102E</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121×86.5×14mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1102EK</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121×86.5×14mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DS-K1A8503EF</p> 	<p>MODULO CONTROLADOR DE ASISTENCIA CON HUELLA DIGITAL TCP/IP. Pantalla LCD de 2.4 pulgadas para mostrar la hora. • Agrega remotamente las huellas dactilares al sistema • Reconocimiento de huellas dactilares preciso y rápido. La duración del tiempo de reconocimiento es inferior a 1s. • Max. 1000 usuarios, Max. 1000 huellas dactilares y max. 100,000 registros de eventos</p>
<p>HK-DS-K1T8003EF</p> 	<p>MODULO CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL TCP/IP. Control de acceso con huella o Tarjeta . Pantalla LCD 2.4". Soporta hasta 1,000 tarjetas Prox EM. Compatible con tarjetas ATR11, ATR14. Soporta hasta 1,000 huellas . Soporta hasta 100,000 registros de eventos TCP/IP 1 Boton de salida, 1 salida de relay. USB 2.0</p>
<p>HK-DSK1T804EF</p> 	<p>CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD TCP/IP INTERIOR. Capacidad de Huellas: 3,000 • Módulo de reconocimiento de huella Optico • Capacidad de Tarjetas: 3,000 • Lector RFID: MIFARE • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta • Pantalla LCD 2.4" • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/2A • Nivel de Protección IP42. Marca HIKVISION</p>

HK-DSK1T606MF		TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL. Distancia de reconocimiento facial: 0.3 ma 1 m. Capacidad de cara: 3,200. Capacidad de la tarjeta: 5,000. Tipo de tarjeta: Tarjeta M1. 1: N Duración del reconocimiento facial: ≤ 1 s / persona . Capacidad de huella digital: 5,000. Módulo de huella digital: optico, retroiluminación roja. Sistema operativo: Linux. Capacidad del evento: 100,000. Tasa de precisión de reconocimiento facial: ≥ 99%. Cámara: 2 MP; WDR; Lente gran angular
HK-DS-K1T607EF		TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL. Panntalla LCD touch 7" (1024x600). Camara Dual de 2 Megapixel, (IR,WDR). Comunicación IP (10/100/1000 Mbps). Distancia para reconocer rostro: 0.3 a 1.5 metros. Tiempo de Reconocimiento: 0.5 s por Persona. Multiples modos de autentificacion . Capturas de rostro: Hasta 6,000. Capturas de huella.(modulo por separado) Hasta 5,000. Captura de tarjetas.(RFID EM)125KHZ: Hasta 6,000. Control de Acceso por Horarios. Audio bidireccional.
HK-DSK1F820-F		GRABADOR OPTICO DE HUELLA DIGITAL REGISTRO E IDENTIFICACION DE HUELLA "VIVA" Alta definición 508 dpi • Tamaño de huella: 256 × 288 (pixel) • Soporta función Plug and Play • Diseñado con material anti-ralladuras • Soporta OS Win XP, Win7 y Win10 • Interface USB 2.0 • Alimentación: 5 VDC, 200mA. Marca HIKVISION
HK-FM11RF08-M1		TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE
ZKT_{ECCO} CONTROL ACCESO Y ASISTENCIA		
ZK-SA33-E		CONTROL DE ACCESO STAND ALONE: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE FUNCIONA COMO LECTOR PARA PANELES DE ACCESO: C3-400 ó Inbio480 uso INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 1,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 1,000 • 3 modos de verificación: Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Soporta Wiegand 26-bits • Alimentación: 12Vdc/1.5A . Marca ZK Teco
ZK-X7		CONTROL DE ACCESO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE STAND ALONE Uso Interior. Capacidad de Huellas: 200 • Capacidad de Tarjetas RFID: 2,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Control de Acceso: Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Programable vía teclado • 8 modos de operación: Huella; Tarjeta; Clave; Huella ó Tarjeta ó Clave; Huella y Clave; Tarjeta y Clave • Alimentación: 12Vdc/3A • No incluye fuente. Marca ZK Teco
ZK-LX14		CONTROL DE ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O CLAVE Puerto: Solo USB Uso Interior. Capacidad de Huellas: 500 • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 3" • Puerto: USB (host-client) para carga y descarga de Datos • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-MA300/ID		CONTROL DE ACCESO EXTERIOR (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, RS-485 METALICO IP54. Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (Solo para administración) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-PAC100		POSTE DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE EN EXTERIOR PARA LECTOR BIOMETRICO Y PROXIMIDAD. Incluye módulo ZK-MA300/ID. Marca ZKTeco
ZK-SC403		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 30,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD B/N • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-K20		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Huellas: 500 • Capacidad de Tarjetas RFID: 500 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 2.8" • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma, Reporte SSR, SMS • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac y batería. Marca ZK Teco
ZK-IN01A/ID		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Huellas: 3,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3" • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-ICLOCK700		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 Uso Interior. Cámara integrada, toma foto de cada marcación • Capacidad de Huellas: 8,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 200,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3.5" • Wiegand 26bits • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-S922		TERMINAL PORTATIL DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB. Capacidad de Huellas: 5,000 • Tarjetas: 30,000 • Transacciones: 200,000 • Pantalla TFT 3.5" • Nivel de Protección IP65 • Batería incorporada 7600mAh • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente y Batería (Respaldo 16h aprox.). Marca ZK Teco

ZK-UFACE800/ID		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 2,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 4.3" Touch Screen • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), RS232/RS485 • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-SFACE900		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 3,000 • Capacidad de Huellas: 4,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 4.3" Touch Screen • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), RS232/RS485 • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-INBIO480		PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000 • Maneja 4 lectores de proximidad (KR200E) u 8 lectores biométricos (FR1200) • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Necesita enrollador de huellas ZK-4500 ó de tarjetas RFID CR10E • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 9.6 a 14.4Vdc/1A • Incluye fuente y gabinete. Marca ZK Teco
ZK-EC10		PANEL DE CONTROL PARA ASCENSORES 10 PISOS 3000 HUELLAS 30000 TARJETAS SOPORTA 3 ZK-EX16. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000. Restringe el acceso a 10 pisos • Expandible a 58 pisos • Comunicación TCP/IP y RS/485. Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye fuente de alimentación y gabinete. Marca ZK Teco
ZK-EX16		TARJETA DE EXPANSION PARA ASCENSORES. Hasta 3 módulos pueden ser añadidos al EC10, administrando hasta 58 pisos. Comunicación: RS-485 • Seteable con DIP switches • Alimentación: 12Vdc/1A • Marca ZK Teco
ZK-PL10		CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Plástico • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco
ZK-ML10		CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Aleación de Zinc • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco
ZK-L7000-U		CERRADURA INTELIGENTE PARA CONTROL DE ACCESO PANTALLA OLED APERTURA con HUELLA Y/O CLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable Reversible • Huellas digitales: 500 • Claves: 100 • Transacciones: 30,000 • Sensor: ZK óptico anti-ralladuras • Longitud de clave: 10 dígitos • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Comunicación; Memoria flash USB • Requiere ENROLADOR de tarjetas ZK-4500 • Marca ZKTeco
ZK-GL300		CERRADURA PARA PUERTAS Y MARCO DE VIDRIO
ZK-LH1000/ZK-LH1000I		LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M • Marca ZKTeco
ZK-LH4000/ZK-LH4000I		LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK-CR20M • Marca ZKTeco
ZK-CR60W		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco
ZK-MFCARDS50		TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE S50 Para LINEA HOTELERA Frecuencia 13.56MHz Memoria 4K bytes • Rango de Lectura: 5 - 10cm • Grosor: 0.88mm • Medidas: 54x85x8mm • Marca ZK Teco
ZK-MFCARDS70		TARJETA MIFARE S70 para línea Hotelera
ZK-FR1200		LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA Y PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marin 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco
ZK-FR1300		LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA + CLAVE + PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marin 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco
ZK-KR200E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc/ 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco
ZK-KR602E		LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc/ 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco





ZK-KR1000		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 60cm • Alimentación: 10-15 Vdc/ 300mA • Tiempo de lectura <200ms • Leds (verde ty rojo) • Acabado plástico Negro ABS • Peso 1.2Kg • Marca ZK Teco
ZK-UHF1-5F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 6 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 6m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco
ZK-UHF1-10F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 12 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 12m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco
ZK-CR60W		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco
ZK-UR10		ENROLADOR UHF PARA TARJETAS ZK-UHF-PARKINGTAG, Marca ZK TECO
ZK-9500		ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL VIA USB. Lector de Huella Digital con conexión USB • Sensor ZK Óptico
ZK-EX800A		BOTON PULSADOR PARA SALIDA METALICO Vida mecánica: 500,000 Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero • Corriente: 36Vdc/ 3A • Contactos: NO/COM • Marca ZK Teco
ZK-K1-1		BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55. Para control de Acceso. Material de aluminio • Rango de Lectura: 0.1-10cm • Contacto Seco NC/NO/COM • Leds Indicadores • Dimensiones: 115x70x29 mm • Marca ZK Teco
ZK-PS902B		Fuente de Alimentación 12 Vdc @2 Amp Gabinete metálico Cargador de Batería NACIONAL
RS-TARJETA		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (CON CONTROL DE ACCESO) Compatible con Controles de Acceso: SOYAL, ZK SOFTWARE • Delgada 125KHz RFID • Código Preprogramado de fábrica • Lectura: hasta 8cm • Transmisor Pasivo (no operado por batería) • Material Plástico ABS • NO imprimible. Marca SOYAL
RS-TARJETA (SOLAS)		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (SIN CONTROL DE ACCESO)
ZK-TARJETA2		TARJETA DE PROXIMIDAD DE LARGO ALCANCE Compatible con ZK-KR1000. Tarjeta de proximidad RFID: EM Marin 125Khz, codigo preprogramado de fabrica distancia de lectura 90cm. Marca ZK Teco
ZK-TARJETA3		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR IMPRIMIBLE (CON CONTROL DE ACCESO)
ZK-UHF-PARKINGTAG		TAG DE PROXIMIDAD COMPATIBLE CON LECTOR DE LARGO ALCANCE UHF TIPO STICKER. Distancia de lectura de 6 a 12m (de acuerdo al lector). Marca ZK TECO
ZKTECO SOFTWARES Y LICENCIAS		
ZK-TIME 5.0		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS 100 USUARIOS (SOLO 1 PC)
ZK-TIME.NET3.0-500		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 500 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.NET3.0-1000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 1000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.NET3.0-2000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 2000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-10		LICENCIA C.ASISTENCIA 10 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-20		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-50		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-ACCESS3.5		LICENCIA C. ACCESO SIMPLE
ZK-BIOSECURITY3.0-ELEVADOR		LICENCIA PARA ASCENSORES POR PANEL. SOPORTA EC10 Y EX16 (WEB BASED)
BARRERAS PEATONALES Y VEHICULARES		
ZK-TS1000PRO		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 52x98x28(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco
ZK-TS1022PRO		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 52x98x28(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco
ZK-TS2000PRO		BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE 2 MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK Teco

ZK-TS2022PRO 	BARRERA PEATONAL TIPO MOLINETE 2: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304 Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 60Watts • Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto • Control del sistema: por contacto seco • Entrada para botón de emergencia: SI • Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM • Peso: 34Kg. Marca ZK
ZK-SBT1000S 	PUERTA ABATIBLE DISCAPACITADOS
ZK-FB1022 	BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL: Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco
ZK-FBL4022 	BARRERA PEATONAL TIPO ALA DE ANGEL: 2 Incluye Controlador y 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD (ingreso/salida) FUNCION ESPECIAL QUE SUSPENDE EL CERRADO DE SU ALETA ANTE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA Diseño de Bajo consumo Ideal para áreas de alto Tráfico Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso Caída de brazo en caso de alarma Fácil integración con sistemas de Acceso Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz • Uso: interior/exterior • Consumo: 80Watts • Nivel de flujo: 25 a 30 personas x minuto Peso: 143Kg. Marca ZK Teco
ZK-PLOCK2  	BLOQUEO DE PISO PARA ESTACIONAMIENTOS CON CONTROL REMOTO. Incluye accesorios de montaje en piso, Auto-sensor. Control remoto larga distancia. 2-3T Resistente a alta presión Sensor fotoeléctrico 180°anti-colision con sistema de alarma incorporado IP67 A prueba de polvo y resistente al agua Control manos libres Aviso de batería baja Operación silenciosa. Sensor fotoeléctrico. 180°anti-colision con sistema de alarma incorporado. IP67 A prueba de polvo y resistente al agua. Control manos libres. Aviso de batería baja. Operación silenciosa
ZK-PB4030L/R 	TRANQUERA VEHICULAR AUTOMATICA DE ACERO Borneras de Entrada para FOTOCELDA, SWITCH DE AIRE, DETECTOR DE LAZO (Accesorios no incluidos) Borneras de SALIDA PARA LUZ Brazo de aluminio de 3m • Alimentación 220Vac • Estructura mecanica robusta • Acabado Acero con Recubrimiento en Polvo • Auto cerrado (configurable) • Incluye etiqueta reflectiva, Sistema Anti-Choque (rebote (ZK-BUMPING), y Iluminadores LEDs para el brazo (ZK-ILUMINACION, Marca ZK TECOMarca ZKTeco
ZK-PSA01	Pulsador tipo llavero para barrera vehicular
ZK-PSA02	Detector de lazo para barrera vehicular
ZK-PSA03	Rollo de cable 100mt para barrera vehicular
ZK-PSA04 / ZK-PSA37	Controlador de barrera vehicular
 DETECTOR DE METALES	
ZK-D100S 	DETECTOR DE METALES PORTATIL: sensibilidad MEDIA Recargable (4 a 6 horas de carga) (Batería recargable y cargador no incluidos) Indicadores de Alarma: Sonido y luz ó Vibración y Luz Botón para activación/ desactivación de baja sensibilidad permite detección solo de objetos grandes Función de ahorro de batería (se apaga luego de 1' sin uso) Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm Voltaje BATERIA standar 9Vdc Voltaje de operación 7 - 9V Nivel de protección IP31 Frecuencia de operación 40KHz. Marca ZK Teco
ZK-D3180S 	ARCO DETECTOR DE METALES DE 18 ZONAS Pantalla LCD 5.7" Control Remoto Infrarrojo alarma simultanea en multiples Zonas Sensibilidad ajustable: cada Zona tiene 0-255 niveles de sensibilidad En Alarma: Sonido e indicador LED Indica nivel de fuerza de alarma en el panel de control Fácil de ensamblar Inofensivo para el ser humano (no afecta: marcapasos, mujeres embarazadas, discos magnéticos, grabación de cintas, etc) Alimentación: AC85V a 264V Frecuencia de trabajo: 4KHz a 8 KHz Dimensiones: 2200mm(H)X800mm(W)X580mm(D). Marca ZK Teco
 CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS	
ZK-AL280LED 	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600 LB VOLTAJE DUAL PROTECCION MOV MONITOREADO. Soporta 600LB de fuerza (272Kg) • Voltaje: 12/24Vdc (500mA) • Material: Aluminio Anodizado. Marca ZKTeco
ZK-AL180PU	SOPORTE "U" PARA CERRADURA DE 300 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas de Vidrio con espesor: 8-12mm • Peso: 0.33Kg • Dimensiones: 140*40*30mm • Marca ZKTeco
ZK-AL180PZ	SOPORTE "Z" PARA CERRADURA DE 300 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas que abren hacia adentro • Peso: 0.39Kg • Dimensiones: 130*50*40mm • Marca ZKTeco
ZK-AL280PU	SOPORTE "U" PARA CERRADURA DE 600 LB. Especialmente diseñada para facilitar montaje en puertas de Vidrio con espesor: 8-12mm • Peso: 0.46Kg • Dimensiones: 195*40*30mm • Marca ZKTeco
ZK-LM-180S 	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 180KG. Marca ZKTeco
ZK-LM-280S	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 280KG. Marca ZKTeco
ZK-LMB-180L	SOPORTE TIPO "L" PARA CERRADURA ZK-LM-180S
ZK-LMB-180U	SOPORTE TIPO "U" PARA CERRADURA ZK-LM-180S
ZK-LMB-180Z	SOPORTE TIPO "Z" PARA CERRADURA ZK-LM-180S
ZK-LMB-280L	SOPORTE TIPO "L" PARA CERRADURA ZK-LM-280S
ZK-LMB-280U	SOPORTE TIPO "U" PARA CERRADURA ZK-LM-280S
ZK-LMB-280Z	SOPORTE TIPO "Z" PARA CERRADURA ZK-LM-280S



GREEN LABEL - PROYECTOS

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA - GREEN LABEL

ZK-G1		CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLA
ZK-G3		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO CON HUELLA
ZK-PROCAPTURE-WP		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO CON HUELLA
ZK-INPULSE+		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO CON RECONOCIMIENTO DE VENA
ZK-INBIO160PROBOX		MODULO CONTROL ACCESO PARA 1 PUERTA
ZK-INBIO260PROBOX		MODULO CONTROL ACCESO PARA 2 PUERTA
ZK-INBIO460PROBOX		MODULO CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTA
ZK-PROID10WE		LECTORA DE PROXIMIDAD ID CARD
ZK-PROID30WE		LECTORA DE PROXIMIDAD ID CARD Y KEYPAD

SOFTWARE BIOSECURITY - GREEN LABEL

SOFTWARE CONTROL DE ACCESO

ZK-BS-AC-P10	LICENCIA 10 PUERTAS 2,000 USUARIOS
ZK-BS-AC-P25	LICENCIA 25 PUERTAS 5,000 USUARIOS
ZK-BS-AC-P50	LICENCIA 50 PUERTAS 10,000 USUARIOS
ZK-BS-AC-P75	LICENCIA 75 PUERTAS 10,000 USUARIOS
ZK-BS-AC-P100	LICENCIA 100 PUERTAS 20,000 USUARIOS

SOFTWARE CONTROL DE ASISTENCIA

ZK-BS-TA-P10	LICENCIA 10 PUERTAS 2,000 USUARIOS
ZK-BS-TA-P25	LICENCIA 25 PUERTAS 3,000 USUARIOS
ZK-BS-TA-P50	LICENCIA 50 PUERTAS 10,000 USUARIOS
ZK-BS-TA-P75	LICENCIA 75 PUERTAS 10,000 USUARIOS
ZK-BS-TA-P100	LICENCIA 100 PUERTAS 20,000 USUARIOS

SOFTWARE SOLUCION PARA ASCENSORES

ZK-BS-ELE-ONLINE-S1	LICENCIA PARA 1EC, EX16 30,000 USUARIOS
---------------------	---

SOFTWARE CONTROL DE VISITAS

ZK-BS-VIS-P1	LICENCIA 1 PUESTO 5,000 VISITANTES POR MES
ZK-BS-VIS-P3	LICENCIA 3 PUESTO 10,000 VISITANTES POR MES
ZK-BS-VIS-P5	LICENCIA 5 PUESTO 10,000 VISITANTES POR MES
ZK-BS-VIS-P10	LICENCIA 10 PUESTO 20,000 VISITANTES POR MES

SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO (COMPATIBLE CON HIKVISION)

ZK-BS-VID-P4	LICENCIA SOPORTE HASTA 4 CANALES
ZK-BS-VID-P8	LICENCIA SOPORTE HASTA 8 CANALES
ZK-BS-VID-P16	LICENCIA SOPORTE HASTA 16 CANALES
ZK-BS-VID-P32	LICENCIA SOPORTE HASTA 32 CANALES
ZK-BS-VID-P64	LICENCIA SOPORTE HASTA 64 CANALES

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS (COMPAT. LH1000, LH4000, LH5000)

ZK-BS-HOTEL-P25	LICENCIA 25 CHAPAS HASTA 10,000 USUARIOS
ZK-BS-HOTEL-P50	LICENCIA 50 CHAPAS HASTA 20,000 USUARIOS
ZK-BS-HOTEL-P100	LICENCIA 100 CHAPAS HASTA 30,000 USUARIOS
ZK-BS-HOTEL-P1	LICENCIA 1 CHAPA ADICIONAL (26 - 100 CHAPAS)
ZK-BS-HOTEL-ADDON-P5	LICENCIA 5 CHAPAS ADICIONALES (26 - 100 CHAPAS)



Security DG

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Proveedor del Estado

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	STOCK	GARANTIA
DETECCION DE TEMPERATURA - DESINFECCION UV						
LÍNEA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCION DE TEMPERATURA						
1	<p>NEW</p>  <p>SpeedFace-V5L-TD</p> 	<p>TERMINAL DE DETECCION DE FIEBRE Capacidad de rostros: 6.000 (1: N) Capacidad de palmas: 5.000 (1: N) Capacidad de huella digital: 6.000 (10,000optional) Capacidad de transacción: 200, 000 Memoria: 512M RAM / 8G ROM Comunicación: TCP / IP, WIFI (opcional), RS485 Funciones estándar: ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Consulta de grabación, Vacaciones, Niveles de acceso, Grupos, Anti-Passback, Vacaciones, Alarma de interruptor de manipulación, Modo de verificación múltiple Interfaz de control de acceso: bloqueo, sensor, alarma, botón de salida, entrada / salida auxiliar - Opcional: WIFI Software Web ZKBIOSECURITY V5000 2.0</p>  		UND	 <p>A PEDIDO</p> 	12 meses
2	<p>NEW</p>  <p>PROFACE-X-TD</p> 	<p>TERMINAL DE DETECCION DE FIEBRE Capacidad de rostros: 30.000 (1: N), 50.000 Opcional Capacidad de palmas: 5.000 (1: N) Transacciones: 1.000.000 Comunicación: TCP / IP, Wi-Fi (Opcional) Entrada / Salida Wiegand, SRB Funciones de control de acceso completo: interfaz de control de acceso y anti-passback para cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre Entrada auxiliar incorporada con flexibilidad mejorada para conectar con detector cableado o interruptor de emergencia IP, -30 ~ 60, gran capacidad, INDOOR Software ZKBIOSECURITY V5000 2.0</p>  		UND	 <p>A PEDIDO</p> 	12 meses
3	<p>NEW</p>  <p>ZK-D3180S(TD)</p> 	<p>TERMINAL DE DETECCION DE FIEBRE Fuente de alimentación AC100 V ~ 240V Temperatura de trabajo -20 ° C ~ + 50 ° C Frecuencia de trabajo 4KHz ~ 8KHz Tamaño externo estándar 2220 mm (H) X835 mm (W) X578 mm (D) Tamaño interno estándar 1990 mm (H) X700 mm (W) X578 mm (D) Dimensiones del paquete 2310 mm (H) X350 mm (W) X665 mm (D) Peso bruto 65 kg Sensor de temperatura tipo sensor de temperatura IR Tiempo de medición de temperatura ≤1s Punto de medición de temperatura Ceja o muñeca La mejor distancia de medición de temperatura 150 mm Altura del sensor de temperatura 1500 mm (personalizable) Tolerancia de medición de temperatura ± 0,5 ° C Rango de medición 30 ° C - 45 ° C Intervalo entre dos medidas de temperatura 2s"</p> 		UND	<p>A PEDIDO</p>	12 meses
4	<p>NEW</p>  <p>ZK-D2180S TI</p> 	<p>TERMINAL DE DETECCION DE FIEBRE Ambiente de trabajo: Interior- AC100V ~ 240V Zona de detección: 18 zonas de detección- Peso bruto: 70kg Nivel de sensibilidad: 256 niveles ajustables Estilo de alarma: Alarma sincronizada sonido y led Funciones del controlador: Pasajeros y alarmas Dimensiones externas (A*A*E) 2220 * 820 * 580 (mm) Dimensiones internas (A*A*E) 2010 * 710 * 580 (mm) Peso bruto: 70kg Cámara térmica infrarroja Resolución de píxeles: 256 * 192 Cámara térmica infrarroja: 17um Lente: 3,6mm - Sensibilidad: <60mk FOV: 35° * 27° (HxV) - Sensor: 1/2.8 CMOS Resolución de Display: 1920 * 1080px Tamaño del lente: 4mm, 84° * 45° Tamaño de cámara: 280 * 85 * 75 (mm) Exactitud: ±0,3°C (±0,54°F) - Pantalla: 22 pulgadas Alarma de temperatura: 37,3°C (99,14°F), ajustable Distancia de medición de temperatura: 1000mm ~ 2000mm</p> 		UND	<p>A PEDIDO</p>	12 meses
5	<p>NEW</p>  <p>ZK-TD95</p> 	<p>BODY DETECCION DE TEMPERATURA Alimentación CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V Temperatura de trabajo 10 ° C ~ 35 ° C (50 ° F ~ 95 ° F) Ambiente de trabajo interior Tiempo de medición de temperatura ≤1s Punto de medición de temperatura muñeca Distancia de medición de temperatura 30 ~ 100 mm Desviación de medición de temperatura ± 0,3 ° C (± 0,54 ° F) Rango de temperatura 18 ° C ~ 40 ° C (64 ° F ~ 104 ° F) Opcional: dispensador de jabón automático Lector de tarjetas de identificación opcional Interfaz opcional y contenedor para batería Logotipo de ZKTeco estándar"</p> 		UND	<p>A PEDIDO</p>	12 meses
6	<p>NEW</p>  <p>ZK-UT95</p> 	<p>BODY DETECCION DE TEMPERATURA Requisitos de energía DC 12V Temperatura de trabajo 10 ° C ~ 35 ° C (50 ° F ~ 95 ° F) Ambiente de trabajo interior Tiempo de medición de temperatura ≤1s Punto de medición de temperatura muñeca Distancia de medición de temperatura 30 ~ 100 mm Desviación de medición de temperatura ± 0,3 ° C (± 0,54 ° F) Rango de temperatura 18 ° C ~ 40 ° C (64 ° F ~ 104 ° F) Logotipo de ZKTeco estándar</p> 		UND	<p>A PEDIDO</p>	12 meses
7	<p>NEW</p>  <p>ZN-T1</p> 	<p>CAMARA IP DE DETECCION DE TEMPERATURA CORPORAL Algoritmo de detección de temperatura a bordo Lente dual (térmica + luz visible) Píxeles efectivos: 400 * 300 Sensibilidad térmica: 40mK Térmica: lente fija de 8 mm; Visible: lente motorizada de 2,7-12 mm Desviación: ± 0,3 ° C Detección de cuerpo (hasta 16 objetivos) Tiempo de respuesta: 30 ms 17 control de color" (Incluye Software)</p> 		UND	<p>A PEDIDO</p>	12 meses

<p>NEW</p>	<p>8</p> <p>ZN-TH01</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BLACK BODY: compatible con la cámara de detección de temperatura ZN-T1 para una calibración precisa Rango de temperatura: 40.0 °C (Temperatura ambiente + 5.0 °C a 50.0 °C) Área emisiva: 70 mm x 70 mm Resolución de temperatura: 0.1 °C Precisión: ± 0.2 °C (@ 40 °C) Estabilidad: ± (0.1 ~ 0.2) °C / 30min Emisividad: 0.97 ± 0.02</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>9</p> <p>FBL5033 [TD]</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BARRERA PEATONAL CON DETECCION FACIAL Y TEMPERATURA</p> <p>Fuente de Alimentación AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz Ambiente de Operación Interior / Exterior Ancho del Carril 600 mm / Dimensiones 1200 x 300 x 1010 mm Dimensiones con Empaque 1400 x 840 x 1100 mm Peso Neto 126 Kg/ Indicador LED Sí Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304/Material de la Cubierta Acero Inoxidable SUS304 Movimiento de la Aleta Retráctil Número de Ciclos Antes de Falla 2 millones PROFACE X (TD) Cap de rostros 30,000 (1-N) / 50,000 (Optional) Dispositivo de Lectura CPU Doble Núcleo 9000MHZ, 512 MB RAM, 8G Flash, Pantalla Táctil de 8", Cámara de 2MP, IP68 & IK04 Distancia de reconocimiento 3 m. Soporta Mascarrillas Distancia de detección 25cm ~ 50cm Velocidad de detección >0.3s Tolerancia de ángulo de postura +/-30 grad- Software Web ZKBIOSECURITY V5000 2.0</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>10</p> <p>SBTL8033 [TD]</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BARRERA PEATONAL CON DETECCION FACIAL Y TEMPERATURA Voltaje de Operación AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz Temperatura de Operación -28°C ~ 60°C Humedad Relativa 20%-95% (Sin condensación) Entorno de operación Interior Velocidad de paso Máximo 40/ minuto Ancho de carril (mm) 660 m Peso Neto (kg) 130 kg Material del Gabinete Acero inoxidable. Material de las Paredes de la Barrera Acero inoxidable. Material de la Puerta Acrílico Tipo de Apertura Abatible PROFACE X (TD) Cap. 30000 rostros 50000 Distancia de reconocimiento 3 m. Desviación de Temperatura +/- 0.5 grados Distancia de detección de temperatura corporal 25cm ~ 50cm Velocidad de lectura de temperatura corporal >0.3s Tolerancia de postura +/-30 grados- Software Web ZKBIOSECURITY V5000 2.0</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>

































































LÍNEA DE DESINFECCION UV

<p>NEW</p>	<p>11</p> <p>HE-0201</p> <p>KONCARE</p>	<p>MINI ESTERILIZADOR multifunción LUZ UV [UV-C] Portátil de atención de la salud de desinfección uv, luz ultravioleta uv germicida a 253.7 NM, también llamada UV-GI, abreviación internacional de (irradiación germicida, aplica en teléfono celular, accesorios del hogar, mascarillas, caja de luz ultravioleta de esterilización. Desinfección UV, aroma y desodorización. Alimentación: 5v Longitud de onda UV: 275cm. Tamaño interno: 10*18*3cm Tamaño total: 22.50*12.5*5cm</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>3 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>12</p> <p>K8-ST-018</p> <p>KONCARE</p>	<p>ESTERILIZADOR PORTATIL UV [UV-C] Esterilizador portátil UV, luz ultravioleta uv germicida a 253.7 NM, también llamada UV-GI, abreviación internacional de (irradiación germicida, para uso domestico, ropa, llaves, cama, almohadas , mascarillas y otros/ Voltaje de trabajo: USB 5V Longitud de onda: 270-280nm carga completa. Tamaño único: 35 x 4 x 3 cm Peso: 134 g -Tiempo de iluminación continuo: 2-6 hora. Advertencia no contacto con la piel y ojos.</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>3 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>13</p> <p>KJS-04</p> <p>KONCARE</p>	<p>ESTERILIZADOR PORTATIL PARA UV [UV-C] Esterilizador portátil UV luz ultravioleta uv germicida a 253.7 NM, también llamada UV-GI, abreviación internacional de (irradiación germicida, para uso domestico o escritorio, llaves , laptop, celular, mouse/ Voltaje de trabajo: USB 5V Longitud de onda: 15 cm después de la carga completa Tamaño único: 15x 4 x 1.5 cm Advertencia no contacto con la piel y ojos.</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>3 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>14</p> <p>PW-01</p> <p>KONCARE</p>	<p>PURIFICADOR DE AIRE Máquina portátil de esterilización de humo de bacterias 99.99% para desinfección del hogar / Glicerina o aceite mineral, 50% lejía o desinfectante con arona 50% Potencia: 900 (W) Tamaño: 30*30*11, Color: blanco Área recomendada: 20 (m2) Peso: 3 kg Fuente de alimentación: 220 (V)/110</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>3 meses</p>

CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA

LÍNEA DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA PARA NEGOCIOS

<p>NEW</p>	<p>15</p> <p>LX16</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE TIEMPO ASISTENCIA POR HUELLA Y TARJETA . Pantalla de TFT de 2.8" TFT / Capacidad de 500 huellas de / 500 usuarios / 50,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, entrada T9, ID de 9 dígitos.</p>		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>16</p> <p>K14</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA DIGITAL Y TARJETA ID Pantalla de TFT de 2.8" TFT / Capacidad de 3000 huellas de / 3000 tarjetas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR Excel, copia de seguridad en tiempo real, entrada T9, ID de 9 dígitos, Opcional ADMS Software: ZKTime.Nef Lite (Gratis) / ZKTime.Nef 3.0 (Licencia), SOFTWARE WEB BIOTIME 8.0</p>		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p>	<p>17</p> <p>K30/ID</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO CON HUELLA Y TARJETA ID Pantalla de 2.8" TFT / Capacidad de 3,000 huellas / 3,000 tarjetas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Batería incorporada / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, entrada T9, OPCIONAL ADMS Software: ZKTime.Nef Lite (Gratis) / ZKTime.Nef 3.0 (Licencia), SOFTWARE WEB BIOTIME 8.0</p>		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>

18	D1 ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP PARA ESCRITORIO WI-FI Pantalla LCD de 2.8" / Capacidad de 1,000 huellas / 50,000 registros / Comunicación USB Host y Wifi / Batería incorporada / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, informes SSR, entrada T9, ID de 9 dígitos. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.Net 3.0 (Licencia)	 		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
19	UA400/ID ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA Y TARJETA ID Pantalla de 3" TFT / Capacidad de 3,000 huellas / 10,000 tarjetas / 100,000 registros / Puertos TCP/IP, RS485, USB host / Código de trabajo, SMS, DLST, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.Web 2.0 (Licencia) / ADMS (Licencia)	    		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
20	ICLOCK260/ID ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA Y TARJETA ID Pantalla de 3" TFT / Capacidad de 8,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 200,000 Registros / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host y Cliente / Mensajes en pantalla, entrada T9, cambio automático de estado, auto-búsqueda. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.Web 2.0 (Licencia) / SOFTWARE WEB BIOTIME 8.0	   		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
21	ICLOCK880/ID ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE HUELLA, TARJETA ID Y REGISTRO FOTOGRAFICO. Pantalla de 3.5" TFT / Capacidad de 8,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host / Cámara Giratoria / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Software: ZKTime.Net Lite (Gratis) / ZKTime.net 3.5 / SOFTWARE BIOTIME 8.0	   		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
22	LP400/ID ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE HUELLA, TARJETA ID, IMPRESORA TERMICA INCLUIDA. Pantalla de 3" TFT / Capacidad: 3,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 100,000 Eventos / Puertos TCP/IP, USB Host y Cliente / Alarma, mensajes en pantalla, código de trabajo, entrada T9, cambio automático de estado, auto-búsqueda, soporte ADMS. Incluye Fuente de Alimentación. IDEAL PARA CONTROL DE COMEDORES.	   		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
23	S922/WIFI ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT / Capacidad de 5,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación / IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. Software: ZKTime.Net 3.5 / BIOTIME 8.0	   		UND	 A PEDIDO 	12 meses
24	S922/3G ZKTECO	CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT / Capacidad de 5,000 huellas / 30,000 Tarjetas / 200,000 registros / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda. Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación / IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. Software: ZKTime.Net 3.5 / BIOTIME 8.0	   		UND	 A PEDIDO 	12 meses
25	ASA1222E alhua TECHNOLOGY	CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE HUELLA DIGITAL. Pantalla TFT de colores de 2.4 pulgadas / Capacidad de 2000 huellas de / 1000 usuarios / 100,000 registros. Comunicación: USB Host-Cliente / Alarma. Verificación: Huella+Password, Solo Huella, Solo Password. Verificación de velocidad extrema <1.5s Firmware de actualización flash USB Informe de asistencia de exportación flash USB Método de entrada T9>> Indicación de voz Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia			UND	CONSULTAR STOCK 	12 meses
26	ASA2212A alhua TECHNOLOGY	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO, mediante Huella Digital, tarjeta Mifare y registro fotografico. Métodos de verificación de huella digital, contraseña o tarjeta Mifare - 13.56MHz Cámara Integrada 1.3MP para capturar la foto en tiempo real. Capacidad de 3,000 huellas / 1,000 usuarios / 150,000 registros / Puertos TCP/IP y USB Host / Relay x 1 (for Lock / External Bell), código de trabajo, entrada T9. Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia Dentro de las fotos de almacenamiento de la tarjeta SD			UND	CONSULTAR STOCK 	12 meses
27	SLK20R ZKTECO	LECTOR BIOMETRICO SILKID DE ALTO RENDIMIENTO USB • Certificado FBI / Homologado por la RENIEC • Función anti-falsificación de huellas digitales. • Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen. • Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas. • USB 2.0 de alta velocidad. • Fácil instalación y conectividad. • Modo de reposo.	  		UND	CONSULTAR STOCK 	12 meses
28	ZK8500R ZKTECO	ENROLADOR DE HUELLAS DIGITALES Y TARJETAS ID 125Khz / MIFARE 13.56MHz Permite registrar la huella digital o tarjeta del usuario gracias al Software de ZKTECO para tiempo y asistencia y control de accesos, el software de control de rondas. Comunicación: USB 1.1/2.0 / Windows 2000/XP/2003/Vista. SDK disponibles para futuro desarrollo.	  		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses

29	ZK9500 	ENROLADOR DE HUELLAS DIGITALES CPU 280MHz DSP/Flash 32 MB /SoC RTOS Calidad de Imagen 2 millones de pixeles CMOS Datos de Huella Digital Cifrados Operación de Luz Solar Campo oscuro y ganancia / exposición automática Solpicaduras de Agua/Certificaciones de Productos FCC, CE, RoHS Comunicación USB 2.0 / USB 1.1/ Interfaz USB Tipo A Tamaño de Imagen 300 x 400 Pixeles [FAP 20]/Formato de Imagen RAW_BMP, JPG Plantilla ZKFinger V10.0		 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
----	------------	--	--	-------------------------	----------

LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y PALMA

30	MB460/ID 	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla TFT de 2.8" / Capacidad de 1,500 rostros / 2,000 huellas / Tarjetas ID 2,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host y Wifi (opcional), SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Soporta ADMS (opcional) Salida 12V. Incluye fuente alimentación. Software: ZKTime.Net 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE	 	 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
31	SilkBio-101TC/ID 	Control de Asistencia y Acceso IP con Reconocimiento Facial, Huella digital y Tarjeta ID Pantalla TFT Touch de 2.8 Pulgadas, Capacidad de 2,000 rostros / 3,000 huellas / 3,000 Tarjetas / 100,000 registros / Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Comunicación Puertos: TCP/IP, RS232/485 y USB, Wifi (Opcional) Opcional: Tarjetas ID / Mifare, ADMS Software: BioTime 8.0	 	 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
32	uFace402/ID 	CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE DETECCION FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID Pantalla de 4.3" / Capacidad de 3,000 rostros / 4,000 huellas / Tarjetas ID 10,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host y Cliente, Mensajes en pantalla, Foto ID / Batería interna de respaldo / Auto-búsqueda, Soporta ADMS , Incluye fuente alimentación, Opcional: MFCARD, ADMS, 3G, Wi-Fi, batería de reserva Software: ZKTime.Net 3.5 / BIOTIME 8.0	 	 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
33	P160 	TERMINAL BIOMETRICA MULTI- MODAL DE PALMA Y HUELLA DIGITAL PARA GESTION DE ASISTENCIA Y ACCESO. CAP. 600 palmas, 3,000 huellas y 100,000 eventos. • Diseño ergonómico y elegante. • Verificación en menos de 1 segundo. • Sencilla e intuitiva interfaz de usuario. • Avanzados algoritmos biométricos de reconocimiento de palma y huella digital. • Interfaz de comunicación TCP/IP, USB-Host. • Funciones opcionales: Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Wi-Fi, Módulo de batería. Software: ADMS / BIOTIME 8.0	 	 UND A PEDIDO	12 meses
34	MULTIBIO700/ID 	CONTROL DE ACCESO IP CON RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID Pantalla TFT Touch de 3 Pulgadas, Capacidad de 1,500 rostros / 2,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 100,000 registros / Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma / Puertos: TCP/IP, RS232/485 y USB Host / Anti-Passback, Alarma de Sabotaje, Wiegand Entrada y Salida. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE	 	 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
35	ASA4214F 	Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y Control de Acceso reconocimiento facial. Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3" lector de huella SilkID / Capacidad de 3,000 rostros / 5,000 huellas / Tarjetas ID 10,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, Salida Wiegand USB Host y Cliente, Mensajes en pantalla, Foto ID / Auto-búsqueda, incluye ADMS, Incluye fuente alimentación, Interfaz de control de acceso, Releador de cerradura, salida de alarma, botón de salida, sensor de puerta, timbre externo, Opcional: 3G, Wi-Fi, batería de reserva Software: BIOTIME 8	 	 UND A PEDIDO	12 meses

CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO - GREEN LABEL

36	G1/ID 	CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLA Y TARJETA ID Pantalla TFT Touch de 2.8 Pulgadas / 5,000 huellas / 10,000 Tarjetas / 100,000 registros / Puertos: TCP/IP, 1.2 GHz de doble núcleo de CPU, memoria de 128 MB de RAM / 256 MB Flash, SilkID la huella digital del sensor, 2.8 pulgadas TFTy USB Host/LCD de pantalla, Hi-Fi de voz y Indicador/ Incluye ADMS / Software: BIOTIME 8.0	 	 UND A PEDIDO	12 meses
37	G3 	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA para Gestión de Asistencia y Control de Acceso reconocimiento facial. Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3" lector de huella SilkID / Capacidad de 3,000 rostros / 5,000 huellas / Tarjetas ID 10,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP, salida Wiegand USB Host y Cliente, Mensajes en pantalla, Foto ID / Auto-búsqueda, incluye ADMS, Incluye fuente alimentación, Interfaz de control de acceso, Releador de cerradura, salida de alarma, botón de salida, sensor de puerta, timbre externo, Opcional: 3G, Wi-Fi, batería de reserva Software: BIOTIME 8.0	 	 UND CONSULTAR STOCK	12 meses
37	G4/MIFARE 	CONTROL DE ACCESO IP CON RECONOCIMIENTO FACIAL LUZ VISIBLE, HUELLA Y TARJETA MIFARE Usuarios 10,000/Rostros 10,000/Huellas 10,000/Eventos 1,000,000 /Sensor de Huella SilkID/TCP/Pantalla Táctil de 7"IP USB-Host Entrada Wiegand .Salida Wiegand/ Releador para Cerradura / Botón de Salida, Salida de Alarma, Sensor de Puerta, Timbre Externo/Tarjeta MF / Código de Trabajo / Incluye ADMS.Horario de Verano / Timbre Programado, Cambio Automático de Estado / Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario. SOFTWARE BIOSECURITY	 	 UND A PEDIDO	12 meses

<p>NEW</p> <p>38</p> <p>ZK-MiniTA</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE ASISTENCIA CON DETECCIÓN FACIAL (VISIBLE LIGHT) Pantalla táctil de 2.8 pulgadas. Capacidad de cara 800. Capacidad de usuario 800. Transacciones 150.000 - Sistema Operativo Linux - Funciones estándar ADMS INCLUYE: entrada TP, DST, cámara, identificación de usuario de 9 dígitos ID OPCIONAL, código de trabajo, consulta de autoserivicio, programación - Hardware CPU de doble núcleo 900MHz Memoria 512MB RAM / 512MB ROM Cámara de 2MP WDR con poca luz LED de brillo de luz ajustable Comunicación wifi - Sistema Operativo Linux Velocidad de reconocimiento de cara S1s - Algoritmos biométricos ZK Face Vx5.8 Fuente de alimentación 5V / 2A - Software compatible BIOTIME 8.0</p> <p>WiFi BioTime</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>  	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p> <p>39</p> <p>PROFACE-X</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior VISIBLE LIGHT•Rostros: 50.000 (1:N) Compatibilidad: 50.000 Transacciones: 1.000.000 Fotos de usuario: 30.000 Fotos de transacciones: 10.000•Reconocimiento facial ultra rápido en solo 0.3s•Cámara con sensor CMOS de 2MP con función WDR y Starlight•Lector de tarjeta prox integrado de 125 kHz (Mifare opcional)•Tecnología Anti-Suplantación de identidad•Múltiples métodos de comunicación: TCP/IP, RS485, RS232, Wi-Fi (opcional)•Estándar de Protección IK04 para exterior y protección IP68 a prueba de polvo e impermeable Voltaje: 12V DC Consumo: 1W</p> <p>ZKBioSecurity RFID</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> 	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p> <p>40</p> <p>ProCapture-WP</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE ACCESO IP, HUELLA Y TARJETA ID Capacidad Huellas 20.000, Tarjetas 10.000, Eventos 100.000 / TCP/IP, RS485 (Lector Esclavo), Entrada / Salida Wiegand, Security Relay Box (SRB) / Compatibilidad, Lector Esclavo Wiegand, Lector de Huella Esclavo RS485. Software ZKBioSecurity / 1.2GHz Dual Core CPU, Memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de Huella BiO.D, Pantalla TFT-LCD de 2.4", Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional), Voz e Indicador Hi-Fi Tamper, Teclado Touch</p> <p>ZKBioSecurity RFID</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> 	<p>12 meses</p>
<p>NEW</p> <p>41</p> <p>ProCapture-X</p> <p>ZKTECO</p>	<p>CONTROL DE ACCESO IP, HUELLA Y TARJETA ID Capacidad Huellas 20.000 / Tarjetas 50.000 / Eventos 500.000 Compatibilidad: Lector Esclavo Wiegand, Lector de Huella Esclavo RS485 Software ZKBioSecurity Hardware 1.2GHz Dual Core CPU, Memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de Huella SilkID, Pantalla TFT-LCD de 2.4", Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional), Voz e Indicador Hi-Fi, Tamper Teclado Touch POE (IEEE 802.3at Opcional) Timbre inalámbrico (Opcional) Relevo para Cerradura, Salida de Alarma / Entrada Auxiliar, Botón de Salida / Sensor de Puerta SRB TCP/IP, RS485 (Lector Esclavo) USB-Host Entrada / Salida Wiegand Wi-Fi (Opcional)</p> <p>ZKBioSecurity RFID</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> 	<p>12 meses</p>

LICENCIAS - CONTROL DE ASISTENCIA - SOFTWARE WEB - BIOTIME 8.0

<p>BioTime</p> <p>42</p> <p>ZKBT-DEV-P10</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P10 Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeCo de manera local. • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia. • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte técnico por 12 meses</p>	 <p>10 Dispositivos</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>43</p> <p>ZKBT-DEV-P20</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P10 Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeCo de manera local. • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia. • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte técnico por 12 meses</p>	 <p>20 DISPOSITIVOS</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>44</p> <p>ZKBT-DEV-P50</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia ZKBT-Dev-P10 Poderoso software de Tiempo y Asistencia basado en web que ofrece las más novedosas características que puede encontrar en un software de gestión de asistencia. Proporciona una comunicación estable a sus dispositivos a través de LAN / WAN / Wi-Fi / GPRS / 3G. Incluye un módulo de Control de Acceso básico que puede conectarse con terminales de acceso standalone de ZKTeCo de manera local. • Software de Tiempo y Asistencia Basado en Web. • Sincronización Automática con cientos de Terminales de Asistencia. • Configuración de Horarios y Turnos Flexibles. • Aprobaciones de Permisos y Notificaciones por E-mail. • Módulo de Control de Acceso en Red Local. Trabaja con equipos que soportan ADMS / Incluye soporte técnico por 12 meses</p>	 <p>50 Dispositivos</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>45</p> <p>ZKBT-APP-P20</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P20 Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android</p>	 <p>1 a 20 Dispositivos</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>46</p> <p>ZKBT-APP-P2-500</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P20 . Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android</p>	 <p>20 a 100 Dispositivos</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>47</p> <p>ZKBT-APP-P2-5K</p> <p>ZKTECO</p>	<p>BioTime App Herramienta de Gestión de Asistencia Móvil ZKBT-APP-P20 . Fácil Operación: Navegación en 2 pasos • Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica • Envío de fotografía del lugar de trabajo • Notificaciones y Actualizaciones • Solicitud online de permisos • Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador • Visualización de horarios y turnos • Mensajes Públicos y Privados • Disponible en iOS y Android</p>	 <p>500-1K Dispositivos</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>
<p>BioTime</p> <p>48</p> <p>ADMS</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Función ADMS - Tiempo y Asistencia/ Para gestión remota de dispositivos de las familias UA, iClock, uFace, s99x. SE VENDE ÚNICAMENTE POR LA COMPRA DE ALGUN EQUIPO PUBLICADO EN LA LISTA.</p>	 <p>01 Dispositivo</p>	<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>36 meses</p>


CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE ACCESO STANDALONE / IP



49	X8-BT-KIT ZKTECO	X8-BT Kit - Kit de Control de Acceso • Diseño elegante y compacto. • Teclado táctil. • Rápida identificación de huellas digitales. • Verificación de huella / contraseña / Tarjeta. • Listo para instalarse. • Sencilla instalación y operación. • Botón de salida con control remoto. • Excelente paquete para integradores de sistemas			UND	 CONSULTAR STOCK	12 meses
50	X7 ZKTECO	Control de Acceso por Huella y Tarjeta IDCapacidad de 500 Huellas / 500 Tarjetas / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Alarma y Timbre, Sensor Óptico ZK / Algoritmo ZKFinger v10.0 / NO INCLUYE FUENTE			UND	 CONSULTAR STOCK	12 meses
51	SF100/ID ZKTECO	Control de Acceso IP por Huella Digital o Tarjeta IDCapacidad de 1.500 Huellas / 80.000 Eventos / Pantalla Táctil de 2.4" TFT. Puertos: TCP/IP, RS485, USB Host / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica alimentación del mismo equipo opcional, Wiegand Entrada y Salida, Anti-Passback, Versión de Algoritmo: ZKFinger vX10.0Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE			UND	 CONSULTAR STOCK	12 meses
52	MA500 ZKTECO	Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta IDCapacidad de 3.000 huellas / Capacidad de 30.000 tarjetas / Capacidad de 100.000 Registros / Grado de Protección IP65 / Puertos: TCP/IP y RS485 / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma / Alarma Anti-Sabotaje.alimenta la cerradura con el mismo equipo.Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE			UND	 CONSULTAR STOCK	12 meses
53	F19/ID ZKTECO	Control de Acceso IP por Huella o Tarjeta IDCapacidad de 3.000 Huellas / 5.000 Tarjetas RFID / 30.000 registros / Pantalla color TFT / Interfaz de comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB Host / Entrada y salida Weigand / Webserver / Anti-Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma.Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
54	F22/ID ZKTECO	Control de Acceso Outdoor ULTRA DELGADO IP por Huella o Tarjeta IPantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas. Capacidad de 3.000 Huellas / 30.000 eventos / TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi / Entrada y salida Weigand / Anti-Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de salida y Alarma.Opcional: sensor de SILKID, Impresora, ADMS, identificación, tarjeta Milrare CE FCC (con SilkID)Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
55	TF1600 ZKTECO	Control de Acceso Outdoor ULTRA DELGADO IP por Huella o Tarjeta IDCapacidad de 3.000 Huellas / 30.000 tarjetas / 100.000 eventos / TCP/IP, RS485, i / Entrada y salida Weigand / Anti-Passback / IP65 / Temperatura de operación -40°C a 45°CSoftware: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
56	TF1700 ZKTECO	Control de Acceso IP Outdoor por Huella o Tarjeta IPantalla 128 x 64 OLED, Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo.Capacidad de 3.000 Huellas / 30.000 tarjetas / 50.000 eventos / Interfaz de comunicación TCP/IP, RS485 y USB Host / Entrada y salida Weigand / Anti-Passback / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma. Temperatura de operación -10°C a 50°CSoftware: ZKAccess 3.5 (Gratis) NO INCLUYE FUENTE.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
57	FR1200 ZKTECO	Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo.Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo. Interfaz de Comunicación RS-485. Indicador LED para Verificación Concedida o Denegada.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
58	FR1500/ID ZKTECO	Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo.Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) OPCIONAL SERIE PRO y Lectores Standalone SILKID. Índice de protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo. Interfaz de Comunicación RS-485. Indicador LED para Verificación Concedida o Denegada.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

59	 <p>ASI1201A-D</p>	<p>Control de Acceso IP por contraseña y/o Tarjeta ID Teclado táctil y pantalla LCD / Capacidad de 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros. TCP / IP a PC / Wiegand o RS-485 interfaz con el lector. Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Bolón de Salida, Alarma Input x 2, Alarm Output x 2. Asistencia de software</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
60	 <p>ASI1212D</p>	<p>Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta ID Teclado táctil y pantalla LCD / Capacidad de 30.000 tarjetas válidas y 150.000 eventos, 3.000 huellas. / Grado de Protección IP65 / Puertos: TCP/IP, Wiegand34/26 y RS485 / Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Bolón de Salida y Alarma. Soporte P2P, DHCP Alarma de tiempo de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma de sabotaje. Anti-passback, multi-tarjeta abierta</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

CONTROL DE ACCESO INTEGRADO DESDE PANELES DE ALARMA PARADOX


































61	 <p>PARADOX</p>	<p>Módulo de Control de Acceso de 4 Cable, brinda acceso a través de tarjeta y/o código de acceso con los lectores/ compatible al Panel EVO192/EVO HD / SOFTWARE BABYWARE</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
62	 <p>R910</p>	<p>Lector de Proximidad para Interiores / Exteriores de 4 Cables, diseño para resistir ambientes extremos. • Rango del lector de tarjetas hasta 10cm con tarjetas C702. • Soporta el formato de salida RS-485. • LED tricolor</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
63	 <p>C702</p>	<p>Tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito, super fina y flexible, Ofificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

PANELES DE CONTROL DE ACCESO PARA ASCENSORES



64	 <p>EC10 Package B</p>	<p>Panel de Control IP para Elevadores. Control de acceso a los pisos y privilegios de los usuarios / Pisos Soportados: 10 • Capacidad de Huellas: 3.000 Capacidad de Tarjetas: 30.000 • Capacidad de Eventos: 100.000 • Comunicación: TCP/IP, RS485 / Comunicación con EX16: RS485 • Voltaje de Operación: 12 VCD • Tarjetas de Expansión Soportadas: 3 • Incluye gabinete. • Peso: 0.8 Kg / INCLUYE GABINETE</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
65	 <p>EX16 Package A</p>	<p>Tarjeta de proximidad tipo de tarjeta de credito, super fina y flexible, Ofificio vertical para colocar agarre, Carcaza blanca de PVC resistente / INCLUYE GABINETE</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

PANELES PARA CONTROL DE ACCESO

66	 <p>C3-400 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 4 Wiegand 26-bit / Control para 4 puertas / Tarjetas 30,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salidas: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores para auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
67	 <p>InBIO160 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 04 (2 Wiegand 26-bit y 2 RS-485) / Control para 1 puerta / Usuarios 30,000 / Huellas 3,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 1 sensor de puerta, 1 auxiliares / Salida: 01 Relevador C para cerraduras y 01 relevador C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
68	 <p>InBIO260 Package B</p>	<p>Panel de Control de Acceso en Gabinete de metal con fuente de Alimentación Lectores soportados: 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) / Control para 2 puertas / Usuarios 30,000 / Huellas 3,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

69	 inBIO260 PRO Package B 	<p>Panel de Control de Acceso de alta Gama, incluye Gabinete de metal con fuente de Alimentación</p> <p>lectores soportados: 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) / Control para 2 puertas / Usuarios 60,000 / Huellas 20,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL</p>   		UND	A PEDIDO	12 meses
70	 inBIO460 Pro Box 	<p>Panel de Control de Acceso de alta Gama, incluye Gabinete de metal con fuente de Alimentación</p> <p>lectores soportados: 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) / Control para 2 puertas / Usuarios 60,000 / Huellas 20,000 / Registros 100,000 / Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
71	PS902B 	<p>Fuente de alimentación para respaldo.</p> <p>Entrada: 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación/ Batería no incluida .se requiere batería de 12V 7Ah</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
72	KR503H 	<p>Lector Esclavo Outdoor de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz & HID Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP67 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 7 pulgadas (178 mm) / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación / (KR503H) 117 x 76 x 10 mm</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
73	KR500H 	<p>Lector Esclavo Outdoor de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz & HID Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP67 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 5 pulgadas (126 mm) / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación / (KR500H) 81 x 43 x 18 mm</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
74	KR500E 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Wiegand 26bits / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>   		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
75	KR600E 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Protección contra polaridad invertida / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>  		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
76	KR602E 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz, con teclado. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Protección contra polaridad invertida / Lectura de tarjeta hasta 10cm / Tarjetas de proximidad: EM 125Khz / No incluye fuente de Alimentación</p>  		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
77	KR600M 	<p>Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad MIFARE 13.56MHz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) y Lectores Standalone. Grado de protección IP65 / Salida Wiegand 34Bit (por defecto) / IP65 / Lectura de tarjeta hasta 5cm / LEDs Rojo y Verde / No incluye fuente de Alimentación</p>  		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

LICENCIAS - CONTROL DE ACCESO - BIOSECURITY V5000

78	 ZKBIOSEC-10 	<p>ZKBioSecurity V5000, para 10 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva Interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.</p>		UND	A PEDIDO	36 meses
79	 ZKBIOSEC-25 	<p>ZKBioSecurity V5000, para 25 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva Interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.</p>		UND	A PEDIDO	36 meses

2K USUARIOS


















5K USUARIOS

80	 ZKBIOSEC50 	ZKBioSecurity V5000, para 50 puertas, brinda plataforma WEB. • Solución Todo en Uno. • Gran Capacidad para Administración de Puertas. • Intuitiva interfaz de Usuario. • Notificaciones por Correo Electrónico. • Función de Respaldo Automático. • Compatibilidad con cámaras de otras marcas. • Anti-Passback Global y Vínculos. • Cámara LPR para módulo de Estacionamiento. • Formato Flexible de Tarjetas.	 10K USUARIOS	UND	A PEDIDO	36 meses
81	 ZKBS-APP-P5 	APP ZKBioSecurity • ZKBioSecurity App es la primera aplicación para teléfonos móviles que se conecta directamente al servidor del software de ZKBioSecurity y puede lograr la sincronización de datos. • Alarma: ver todos los eventos de alarma en el servidor y confirmar el aviso. • Apertura en un Paso: Sólo requiere un clic para abrir la puerta por 5 segundos. • Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de eventos y registros de operaciones de acceso en tiempo real de todas las puertas que se encuentran en el software. • Reporte: Proporciona dos tipos de consulta para los reportes, puede consultarse por tiempo o dispositivo.	 5 Dispositivos móviles	UND	A PEDIDO	36 meses
82	 ZKBS-APP-P10 	APP ZKBioSecurity • ZKBioSecurity App es la primera aplicación para teléfonos móviles que se conecta directamente al servidor del software de ZKBioSecurity y puede lograr la sincronización de datos. • Alarma: ver todos los eventos de alarma en el servidor y confirmar el aviso. • Apertura en un Paso: Sólo requiere un clic para abrir la puerta por 5 segundos. • Monitoreo en Tiempo Real: Visualización de eventos y registros de operaciones de acceso en tiempo real de todas las puertas que se encuentran en el software. • Reporte: Proporciona dos tipos de consulta para los reportes, puede consultarse por tiempo o dispositivo.	 10 Dispositivos Móviles	UND	A PEDIDO	36 meses

CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS, BOTONES Y TARJETAS

83	 AL-180	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
84	 AL-180PU	SopORTE para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 150kg. • Peso: 0.33 kg. • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
85	 AL-180PL	SopORTE para cerradura electromagnética tipo L Para puertas abiertas hacia dentro 150kg. • Peso: 0.22 kg. • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
86	 AL-180PZ	SopORTE para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 150kg. • Peso: 0.39 kg. • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
87	 AL-280 LED	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
88	 AL-280PU	Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta). Peso: 0.46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
89	 AL-280PL	SopORTE para cerradura electromagnética tipo L Para puertas abiertas hacia dentro 280kg. • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
90	 AL-280PZ	Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Peso: 0.46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
91	 AL-280D LED	Cerradura Electromagnética para puertas dobles de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 2x270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 3.90 kg. Dimensiones: 506*25*48mm			UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses

92	AL-500 LED ZKTECO	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 500 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 4.48 kg. Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
93	AL-500PU ZKTECO	Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-500 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta) Soporta 500 kilos de fuerza Peso: 0.89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
94	AL-500PL ZKTECO	Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 500kg. • Peso: 0.56 kg. • Dimensiones: 280 mm x 70 mm x 66 mm.	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
95	AL-500PZ ZKTECO	Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL 500 Peso: 0.89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
	DC4065 ZKTECO	Door Closer Brazo hidraulico para puertas 40 - 65 KG y ancho o menor 950MM dimensiones 1686341MM.	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
	DC6085 ZKTECO	Door Closer Brazo hidraulico para puertas de 60 - 85 KG y ancho o menor a 1050MM dimensiones 2066/44.5MM	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
	DC80120 ZKTECO	Door Closer Brazo hidraulico para puertas de 80 - 120KG y ancho o menor 1200MM dimensiones 2267244.5MM	 	UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
99	EX-801A ZKTECO	Boton de Salida (empotrable) - NO/COM Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 91 x 28 x 20 mm.		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
100	EX-801B ZKTECO	Boton de Salida (empotrable) - NO/COM Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
101	EX-800A ZKTECO	Botón pulsador de salida Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero. Contactos: NO/COM Tamaño 86L * 50W * 20T (mm) Estructura estandar Panel de aluminio con fuerte estilo y acero inoxidable. Peso neto 0.15kg		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses
102	K1-1D ZKTECO	Boton de Salida No Touch (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm). Placa de acero inoxidable IP55 Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses

103	K1-1 ZKTECO	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55Para control de AccesoMaterial de aluminioRango de Lectura: 0,1-10cmContacto Seco NC/NO/COMLeds IndicadoresDimensiones: 115x70x29 mm		UND	A PEDIDO	6 meses	
104	TLEB101 ZKTECO	Boton de Salida No Touch (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm).Placa de acero inoxidable IP55Rango de detección: 0.1 ~ 10 cmAlta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses	
105	TLEB102 ZKTECO	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55Para control de AccesoMaterial de aluminioRango de Lectura: 0,1-10cmContacto Seco NC/NO/COMLeds IndicadoresDimensiones: 115x70x29 mm		UND	 CONSULTAR STOCK	6 meses	
106	X00101010 ZKTECO	Tarjetas de proximidad Delgada 125kHz. ID card(thin). Sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES			UND	A PEDIDO	6 meses
107	X00101001 ZKTECO	Tarjetas de proximidad Delgada 125kHz. ID card(thin). Sólo lectura. Tarjeta en blanco sin código VENTA POR 50 UNIDADES			UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
108	ID card(thin) ZKTECO	Tarjetas de proximidad delgada 125kHz.(Thin). sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES			UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
109	X00101003 ZKTECO	Tarjetas de proximidad Gruesa 125kHz.ECO ID card(thick). sólo lectura. Tarjeta en blanco con código VENTA POR 50 UNIDADES			UND	A PEDIDO	6 meses
110	YX-4CM alhua TECHNOLOGY	Llavero de proximidad , Mifare 1, 13.56MHz: 40mm*40mm, etiqueta con logotipo de dahua.			UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
111	IC-S50 alhua TECHNOLOGY	Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz; From Phillip; Equipada con tecnología MIFARE de 13.56 MHz para transmitir datos, esta tarjeta inteligente sin contacto IC-S50 de Dahua Technology es un medio ideal para crear tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso			UND	CONSULTAR STOCK	6 meses


CERRADURAS INTELIGENTES

LÍNEA DE CERRADURAS SMART (Hogar / Oficina)

112	PL10B/R ZKTECO	Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnología Bluetooth Abre puertas y gestiona usuarios a través de la aplicación móvil ZKBioBT / Capacidad de Usuarios Administrador: 10 / Usuario Normal: 60 / Usuario Temporal: 20. Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA. Backset de 60 mm o 70 mm (ajustable).Color: Acero	   		UND	 CONSULTAR STOCK 	12 meses
-----	--------------------------	---	--	--	-----	---	----------

113	L7000-U/R ZKTeco	Cerradura Inteligente de Huella Digital y Contraseña / Pantalla O LED Con un Menú Visual / Huellas 500 / contraseñas 100 / Registros 30.000 / Carga y Descarga de Datos por USB / Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA / Tamaño 185 x 72 x 68.5mm. Apertura Derecha			UND CONSULTAR STOCK	12 meses
114	GL300/R ZKTeco	Cerradura Inteligente de Huella digital / Contraseña / Tarjeta Para puertas de Vidrio Descarga de Datos por USB / Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA / Tamaño 131 x 200 x 75mm. Equipo standalone También disponible en izquierda. GL300/L			UND CONSULTAR STOCK	12 meses

LÍNEA HOTELERA

115	LH1000/R ZKTeco	Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz. (derecha) Acero inoxidable, elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grosor de 35mm a 55mm / Alarma de baja tensión / Registro de 224 accesos / Software multi-idioma / Confiabilidad Comprobada. Antes US\$ 75.60 También disponible en izquierda. LH1000 [®]			UND CONSULTAR STOCK	12 meses
116	LH5000/R ZKTeco	Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz. (derecha) Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata / elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grosor de 35mm a 55mm / Backset de 70mm / Alarma de baja tensión / Registro de 224 accesos / Software multidioma / Confiabilidad Comprobada También disponible en izquierda. LH5000/			UND CONSULTAR STOCK	12 meses
117	CR50W ZKTeco	Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura Con comunicación USB 2.0. Rango de lectura: hasta 5 cm. Indicador LED. Compatible con windows2K/2003/XP/Vista (32 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits). SDK disponibles para futuro desarrollo.			UND CONSULTAR STOCK	6 meses
118	CR60W ZKTeco	Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows -Tipo de Tarjetas MIFARE S50 MIFARE S70 (IDEAL PARA BIOSEGURIDAD HOTEL) -Frecuencia 13.56MHz -Voltaje de Operación DC5V (±4%) -Corriente Estática 65mA -Corriente de Trabajo 80mA -Rango de Lectura 30mm-100mm -Interfaz USB -Dimensiones 111mm x 81mm x 26.6mm			UND CONSULTAR STOCK	12 meses
119	ENERGY SWITCH ZKTeco	Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa / Ahorro de energía / Voltaje de funcionamiento 110-240V / Corriente Max de 30A / Dimensiones 86W x 86H x 45D			UND CONSULTAR STOCK	6 meses
120	MIFARE CARD(S70) ZKTeco	Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 4 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0,76 x 54 x 85,6 mm VENTA POR 50 UNIDADES			UND CONSULTAR STOCK	6 meses
121	MF-CARD.S50 ZKTeco	Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 1 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0,95 x 54 x 85,6 mm VENTA POR 50 UNIDADES			UND CONSULTAR STOCK	6 meses

CONTROL DE PUNTO DE VENTA














TERMINALES POS

122	ZK1510E ZKTeco	Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría • Intel Celeron J1900 Quad-Core Procesador 2.0 Ghz • Memoria RAM 2GB, DDR3L 1333MHz (exp. a 8 GB) • Almacenamiento 32GB SSD estándar (exp.) Ranura HDD 2.5/SSD 2.5 • Windows 7 / Windows 8 / Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX • LCD TFT de 15", Retroiluminación LED. Resolución 1024 x 768-Pantalla Secundaria Digital LED de 8 celdas. • Serial 1 RS232-USB 6 (5 USB 2.0 / 1 USB 3.0) LAN RJ45 • Dimensiones 358 x 390 x 224 mm - Alimentación Adaptador 12V DC 5A.			UND A PEDIDO	12 meses
-----	--------------------------	--	---	--	-----------------	----------

NEW	123	ZKB104 ZKTeco	Lectores de Código de Barras 1D • Escáner de código de barras de 1D. • Conexión USB alámbrico. • Lector Láser/CCD rojo de 32 bits • Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Tipos de Código de Barras: EAN / JAN-8; EAN / JAN-13; UPC-A; UPC-E; CODIGO-128; CODIGO-93; RSS-Standard; CODIGO-39; Intercalado 2/5; Standard 2/5; Matrix 2/5; Industrial 2/5; China-Post; MSI; MSI-PLESSEY; CODE-BAR; CODIGO-11 • Compatible con interfaz USB 2.0 o superior		UND	A PEDIDO	12 meses
NEW	124	ZKP8008 ZKTeco	Impresora Térmica de Tickets de 80mm • Impresora térmica de 80mm con auto-cortador • Impresión de alta velocidad y bajo ruido. • Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Comunicación con cajón de dinero. • Velocidad de Impresión 300mm/sec • Interfaz USB/Seriel/Eldemel • Espesor de Papel 0.06-0.08mm/ Ancho de papel 80mm. • Código de Barras 1D UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/COMPASS CODE		UND	A PEDIDO	12 meses
NEW	125	ZKC0508-24 ZKTeco	Cajón de efectivo de metal • Tipo 5 billetes, 8 monedas Idóneo para todo tipo de sistema POS ZK1510E • Ranuras de verificación • Dimensiones 410 mm (W) x 420 mm (L) x 100 mm (H) (excluyendo pies de gama) • Material Carcasa de chapa de acero prensado en frío/ Cajón de plástico ABS • Peso bruto 6.5kg • Interfaz RJ11 (conectado directamente con la impresora de recibos y la interfaz de dinero 12V a 24V)		UND	A PEDIDO	12 meses

AUTOMATIZACION DE PUERTAS

MOTORES PARA PORTONES CORREDIZOS

NEW	126	F05301-G GAREN	DZ NIID - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion residencial (Botonera de programacion) • Bajo trafico. • Ciclos 70 POR HORA. • Tiempo de apertura 6 seg porton de 3 metros • Alimentacion 127V/220V - Bivolt Automática • Potencia HP/ 100W 150Vdc • Peso de porton 600 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	127	F07171-G GAREN	KDZ FIT - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion residencial • Bajo trafico. • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 10.5 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50Hz • RPM 1740. • Peso de porton 400 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).	 	UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	128	F07170-G GAREN	KDZ TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Semi industrial. • Ciclos 60. • Tiempo de apertura 4 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/2 HP 50Hz • RPM 4200. • Peso de porton 800 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).	 	UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	129	F06165-G GAREN	DUO SPEED 1/3 HP -MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE EN TECHO Aplicacion residencial • Mediano trafico/ uso en lado derecho o izquierdo. • Ciclos 20. • Tiempo de apertura 8 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50Hz • RPM 1740. • Peso de porton 300 kgs. • - 02 controles remotos TX 433 MHz. • Accionamientos F06182 - 3.25 MTS. F06184 - 4.25 MTS	 	UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	130	F06182 GAREN	ACCIONAMIENTO -PARA MOTOR CORREDIZO DE TECHO Aplica a motor F06165-G • Revestimiento de aluminio/ Sin fin de acero/ tuerca de accionamiento nylon con acero Paso 100 mm • Tamaño de accionamiento 3.25 metros • ideal para porton de 3 metros de largo	 	UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	131	F06184 GAREN	ACCIONAMIENTO - PARA MOTOR CORREDIZO DE TECHO Aplica a motor F06165-G • Revestimiento de aluminio/ Sin fin de acero/ tuerca de accionamiento nylon con acero Paso 100 mm • Tamaño de accionamiento 4.25 metros • ideal para porton de 4 metros de largo	 	UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	132	F04984-G GAREN	GRAND KDZ - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio • Trafico medio / Uso condominial • Ciclos 60 • Tiempo de apertura 14 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50Hz • Puede usar bateria de respaldo 12v 4amp/7amp (No incluida) • RPM 1740. • Peso de porton 1000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	133	F06610-G GAREN	GRAND KDZ TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Uso industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg • Alimentacion 220v 60Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50Hz • Puede usar bateria de respaldo 12v 4amp/7amp (No incluida) • RPM 4200. • Peso de porton 1000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

NEW	134	F01840-G 	DZ DURATA INDUSTRIAL 1HP TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio. • Alto trafico / Uso Industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg por fon de 4 metros. • Alimentacion 127V/220V 50Hz/60 Hz/ 1 HP. • RPM 4200. • Peso de parfon 2000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHz. - 3 metros de cremallera (P09615).			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	135	F07393-G 	CONTROL REMOTO TX FABRICACION SMD Aplica en todos los equipos GAREN. • Alimentacion por bateria 12V. • Tecnologia SAW FILTER. • Control de acciones de apertura/ cierre/ para tres motores. • Frecuencia TX 433 MHz.			UND	super oferta CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	136	F00026 	KIT DZ CADENA INDUSTRIAL Aplicacion para motores industriales. • F05301-G / F01840-G / F06610-G / F04984-G • este kit reemplaza la cremallera.			UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
NEW	137	P08009 	CREMALLERA LIGHT 0.5 cm - ZINCADO RESIDENCIAL. • Aplicacion para motores residenciales. • F05301-G / F07171-G / F04995-G / F07170-G • Longitud de goma de polipropileno 500mm			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	138	P00197 	CREMALLERA LIGHT 1.5 m - ZINCADO INDUSTRIAL. • Aplicacion para motores industriales. • F01840-G / F06610-G / F04984-G • Longitud de goma de polipropileno 500mm.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses





















MOTORES PARA PUERTAS ENROLLABLES

NEW	139	GA500 	MOTOR PARA PUERTA ENROLLABLE Industrias / Comercio. • Ciclos Continuos. • Alimentacion 220v~/1P. • Potencia 1HP / 500w. • Peso de puerta de 450kg / altura maxima 6 metros. • Incluye Máquina + Kit Testera cadena 1.3			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
NEW	140	GA1002 	KIT RECEPTOR + CONTROL REMOTO PUERTA DE ENROLLAR • APLICA EN MODELO GA500. • Alimentacion por bateria 12V. • Frecuencia TX 433 MHz.			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

PUERTAS AUTOMATICAS - SOCIALES

NEW	141	F05112-G 	MOTOR AUTOMATICA SLIDER BLDG Ciclos continuos • Para uso en puertas de 2.2metros hasta 6 metros. / Para 1 o 2 hojas. • 2 Radares Camil de aluminio. • Capacidad de peso de 2 hojas de 120kg c/u o 1 hoja de 200 Kgs. • Alcance de radar 5 metros. • No incluye las puertas ni los cristales.			UND	A PEDIDO	12 meses
NEW	142	F06302-G 	MOTOR PUERTA AUTOMATICA NEW CLASSIC DE 4.4 Mts * PUERTA PARA DE 2 HOJAS *2 RADARES *PERFIL DE ENCAJE PARA VIDRIO • ALCANCE DE RADAR 5 MTS. • No incluye las puertas ni los cristales			UND	A PEDIDO	12 meses
NEW	143	F05111-G 	MOTOR PUERTA AUTOMATICA DESLIZANTE SLIDER BLDG *TAMAÑO DEL PERFIL 4.4m *CONTIENE: 2 RADARES *2 FOTOCELULAS *PERFIL PARA VIDRIO*ALUMINIO ANODIZADO			UND	A PEDIDO	12 meses
NEW	144	GA101 	CONJUNTO DE PUERTA AUTOMATICA PIVOTANTE *MOTOR DC*ALIMENTACIÓN 220VAC *INSTALACIÓN INTERIOR APERTURA PARA AFUERA			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

<p>NEW</p> <p>145</p> <p>A00741</p> <p>GAREN</p>	<p>SELECTOR DE 5 POSICIONES PUERTA SOCIAL MODELOS : F06302-G, F05112-G</p> <p>APLICA EN</p> 		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>	
<p>NEW</p> <p>146</p> <p>GA0005</p> <p>GAREN</p>	<p>CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE FUNCIONES. social/es/ F05112-G/ GA101. Control de acciones de apertura/ cierre / bloqueo.</p> <p>• Aplica a puertas sociales/ F05112-G/ GA101. Control de acciones de apertura/ cierre / bloqueo.</p> 		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>	
<p>SOLUCIÓN DE BARRERAS VEHICULARES</p>					
<p>NEW</p> <p>147</p> <p>F06551-G</p> <p>GAREN</p>	<p>BARRERA VEHICULAR PRIME DC Para uso de Ciclos continuos. • Tiempo de apertura 3 seg. • Brazo aplicable 3.3 mts. COD: P09669 o 4.3 mts COD:P09670 • El brazo LED se compra por separado. • Alimentación 220V 50Hz/60 Hz. • RPM 4.200 / Modelo 300W 24DC • Batería de respaldo Opcional 12v 4 AMP/7AMP (no incluye) • Metalico. resistente al Sol y lluvia. • Compatible con equipos de acceso zkteco. • Aplica a comercios / condominios. • Uso de brazo derecha e izquierda y brazo articulado recomienda para alto tráfico</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>NEW</p> <p>148</p> <p>F05022-G</p> <p>GAREN</p>	<p>BARRERA VEHICULAR CLASSIC DC Para uso de Ciclos continuos. • Tiempo de apertura 3.5 seg. • Brazo aplicable 3.3 mts. COD: P09669 o 4.3 mts COD:P09670 • El brazo LED se compra por separado. • Alimentación 220V 50Hz/60 Hz. • RPM 4.200 / Modelo 300W 24DC • Batería de respaldo Opcional 12v 4 AMP/7AMP (no incluye) • Metalico/ tapa plastica de nylon uv. resistente al Sol y lluvia. • Compatible con equipos de acceso zkteco. • Aplica a comercios / condominios.</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>149</p> <p>PB4030R</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Barrera Vehicular derecha con brazo telescópico de 3 a 4 mts Alimentación 220V AC • Brazo: Apertura 6 seg. / Aleación de Aluminio. / 5.8 m con Brazo Telescópico • Material del Gabinete: Acero con Recubrimiento en Polvo / IP54 • Instalación simple: sólo fije la barrera en el piso y conéctela a electricidad. • Opcional: Sistema de calefacción. Sistema de enfriamiento. Iluminación LED. Caja de Madera. Panel de Control de Acceso. También disponible en izquierda. PB4030L</p> 		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>12 meses</p>	
<p>150</p> <p>PB4060R</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Barrera Vehicular derecha con brazo telescópico de 6 metros Alimentación 220V AC • Brazo: Apertura 6 seg. / Aleación de Aluminio. / 5.8 m con Brazo Telescópico • Material del Gabinete: Acero con Recubrimiento en Polvo / IP54 • Instalación simple: sólo fije la barrera en el piso y conéctela a electricidad. • Opcional: Sistema de calefacción. Sistema de enfriamiento. Iluminación LED. Caja de Madera. Panel de Control de Acceso. También disponible en izquierda. PB4060L</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>NEW</p> <p>151</p> <p>P09669</p> <p>GAREN</p>	<p>Brazo LED para F06551-G y F05022-G • Longitud: 3.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC / CANCELA CLASIC • Compatible F06551-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminación de brazo.</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>NEW</p> <p>152</p> <p>P09670</p> <p>GAREN</p>	<p>Brazo LED para F06551-G y F05022-G • Longitud: 4.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC / CANCELA CLASIC • Compatible F06551-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminación de brazo.</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>NEW</p> <p>153</p> <p>P05033</p> <p>GAREN</p>	<p>Brazo LED Articulada para F06551-G • Longitud: 3.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC • Compatible F06551-G y F05022-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminación de brazo.</p> 		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p>	<p>12 meses</p>	
<p>154</p> <p>PSA51</p> <p>ZKTECO</p>	<p>ZK - METAL-ARM-6M - BRAZO METALICO DE 6 METROS PARA BARRERA VEHICULAR</p> 		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p>	<p>No Aplica</p>	

155	<p>PSA02</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Loop Magnético para Detección Vehicular de 1 Zona. Detector inteligente de un solo canal para detectar objetos metálicos como bicicletas y automóviles. Es aplicable en estacionamientos, estaciones de cobro, y sistema de control de acceso vehicular</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
156	<p>PSA03</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Cable LOOP del sensor de masa • Para acceso vehicular. • 100 metros.</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
157	<p>A80160016</p> <p>ZKTECO</p>	<p>ZK - A80160016 - MANGUERA ANTIGOLPES PARA BARRERAS VEHICULARES</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
158	<p>A34090362</p> <p>ZKTECO</p>	<p>ZK - A34090362 - SENSOR ANTIGOLPES PARA BARRERAS VEHICULARES</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
159	<p>BOOM ILLUMINATOR</p> <p>ZKTECO</p>	<p>ZK - ILUMINADOR DE PLUMA - TIRA DE LED PARA PLUMA DE BARRERA DE APARCAMIENTO</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	No Aplica
160	<p>PAC100</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Control de Acceso IP de Huellas y Tarjetas RFID, con Protección IP65, Resistente y de Mayor Durabilidad. • Cubierta Metálica Anti-Vandalismo para Instalación en Exteriores. • Rápido y Preciso Algoritmo de Huella Digital. • Capacidad para 1.500 Huellas 10.000 Tarjetas y 100.000 Registros. • Fácil Instalación y Conectividad. • Entrada y Salida Wiegand. • Interfaz TCP/IP y RS485. • Avanzadas Funciones de Control de Acceso</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
161	<p>NEW</p> <p>A05120</p> <p>GAREN</p>	<p>SIRENA STROBO • Aplica para motores levadizos y corredizos. • Alimentación 90 ~ 250 Vac Full Range • IP 44 • Material Policarbonato</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
162	<p>NEW</p> <p>A00587</p> <p>GAREN</p>	<p>OPCIONAL 8 FUNCIONES. Módulo utilizado para el accionamiento de bloqueo, luz de garaje y otras funciones en motores Garen que tiene el conector 8F. Aplica a SIRENA GAREN A05120</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
163	<p>UHF1-10F</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Lector UHF Encriptado de Largo Alcance (Wiegand 26) • Lectura Encriptada con un alcance de hasta 12 metros (ajustable). • Tamaño: 445*445*70mm • Wiegand 26-Bits (Puede cambiar a 34-Bits vía software) y USB. • Modo de Trabajo: Lectura permanente / Activación lectura. • Viene equipado con placa de montaje y cable RS-232. • A prueba de agua (IP66) / Longitud máxima del cable: 100 m.</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
164	<p>UHF1-TAG1</p> <p>ZKTECO</p>	<p>Tarjeta de Largo Alcance ZKTECO (UHF1-Tag1). • Frecuencia 860 a 928MHz / 800 bits • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. • Compatible con Lectora de Largo Alcance UHF1-12 y Enrolador UR10. Venta por paquete de 100 unidades.</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
165	<p>UHF1-TAG3</p> <p>ZKTECO</p>	<p>TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1 • Frecuencia 840 a 960MHz • Tamaño 249 x3.8 x18mm. • Uso: Para ser fijado en la placa. • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. Venta por paquete de 100 unidades</p> 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses

166	UHF1-TAG4 ZKT ECD	TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1 • Frecuencia 860MHz a 960MHz • Tamaño 96.5x23.2mm, Autoadhesivo. • Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. Venta por paquete de 100 unidades		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
167	KR1000 ZKT ECD	Lector de Tarjeta de Proximidad ID de Largo de Alcance • Rango de Lectura hasta 100cm (sujeto al tipo de tarjeta) • Grado de Protección IP65 • Protección contra polaridad invertida • Tarjetas de Proximidad EM 125Khz • No incluye fuente de Alimentación		UND	CONSULTAR STOCK	Liquidacion
168	ID card(long range) ZKT ECD	Tarjetas de proximidad 125Khz. Tarjeta de Largo Alcance. Sólo lectura. Adecuado para KR1000 para un rango de lectura de 60 cm VENTA POR 50 UNIDADES		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses

SOLUCIÓN DE BARRERAS PEATONALES

169	TS1000 PRO ZKT ECD	Molinete vertical simple - Drop Arm Sólo tarjeta de control. • Tambien disponible Brazo Fijo TS1000S Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Temperatura de Operación: -28°C a 60°C • Humedad de Operación: 5% a 85% • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 34Kg		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
170	TS1022 PRO ZKT ECD	Molinete vertical simple - Drop Arm Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260/ FR1200 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos Tambien disponible Brazo Fijo TS1022S • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Temperatura de Operación: -28°C a 60°C • Humedad de Operación: 5% a 85% • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 34Kg		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
171	TS2000 ZKT ECD	Molinete vertical simple Tipo Fuente - Drop Arm • Sólo con tarjeta de control. • Tambien disponible Brazo Fijo TS2000S Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 46Kg		UND	A PEDIDO	Descontinuado
172	TS2022 ZKT ECD	Molinete vertical simple Tipo Fuente - Drop Arm • Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos Tambien disponible Brazo Fijo TS2022S Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Permite caída de las brazos en caso de emergencia • Peso Neto: 46Kg		UND	A PEDIDO	Descontinuado
173	SBT1000S ZKT ECD	Molinete Abalible de Cortesía con Vidrio Templado o barra de acero. Sólo con tarjeta de control. Tambien disponible con brazo de metal SBT1000S-M • Movimiento de la Barrera: Abalible. • Flujo de personas: hasta 10 p/ minuto. • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz. • Ambiente de operación: Interior o Exterior. • Humedad de Operación: 5% hasta 80%. • Temperatura de Operación: 28°C - 60°C. • Peso Neto: 31Kg. • Material del Gabinete: Acero Inoxidable • Material de la Barrera: Vidrio Templado. REPUESTO: Aleta de Vidrio disponible: COD. A80060048		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
174	SBT1022S ZKT ECD	Molinete Abalible de Cortesía con Vidrio Templado o barra de acero. Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos Disponible brazo de metal. SBT1022S-M • Movimiento de la Barrera: Abalible. • Flujo de personas: hasta 10 p/ minuto. • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz. • Ambiente de operación: Interior o Exterior. • Humedad de Operación: 5% hasta 80%. • Temperatura de Operación: 28°C - 60°C. • Peso Neto: 31Kg. • Material del Gabinete: Acero Inoxidable • Material de la Barrera: Vidrio Templado. REPUESTO: Aleta de Vidrio disponible: COD. A80060048		UND	A PEDIDO	12 meses
175	FBL4000 ZKT ECD	Barrera de Aleta simple • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto / Sólo con tarjeta de control. Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Peso Neto: 143Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
176	FBL4022 ZKT ECD	Barrera de Aleta simple • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto / Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • Peso Neto: 143Kg		UND	A PEDIDO	12 meses

177	FBL4200 ZKTeco	Barrera de Aleta simple • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto/ Sólo con tarjeta de control. • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: SI • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: SI • Peso Neto: 143Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
178	FBL4222 ZKTeco	Barrera de Aleta simple • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto /Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos • Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz • Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) • Potencia Nominal: 60W • Índice de Protección: IP54 • Material: Acero Inoxidable • Señalización: SI • Control de Sistema: Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: SI • Peso Neto: 143Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
179	FBL5000 ZKTeco	Barrera de Aleta simple Sólo con tarjeta de control • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: SI Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: SI Peso Neto: 126Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
180	FBL5022 ZKTeco	Barrera de Aleta simple Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: SI Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: SI Peso Neto: 126Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
181	FBL5200 ZKTeco	Barrera de Aleta simple -Sólo con tarjeta de control • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: SI Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: SI Peso Neto: 126Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
182	FBL5222 ZKTeco	Barrera de Aleta simple Con lector RFID + Huella • Lectora de huellas y tarjetas: (2) • Panel de Control: InBIO260 • 3.000 Huellas • 30.000 Tarjetas RFID • 100.000 Eventos • Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: SI Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: SI Peso Neto: 126Kg		UND	A PEDIDO	12 meses
TORNQUETE DE CUERPO COMPLETO						
183	FHT2300 ZKTeco	Torniquete de Cuerpo Completo. • Temperatura de Operación -28°C hasta 60°C • Humedad de Operación 0% hasta 95% • Ambiente de Operación Interior • Uso: Exterior/Interior Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304 • Numero de ciclos: 2 millones • Movimiento de la Barrera Giratorio A PEDIDO: • FHT2311: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados • FHT2322: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados		UND	A PEDIDO	12 meses
INSPECCION DE OBJETOS						
DETECTORES DE METAL						
184	ZK-D100S ZKTeco	Detector de Metales Portátil Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños). • Mango anti-derrapante. • Fuente de Alimentación: Batería de 9V • Voltaje de Operación 7V - 9V • Intensidad Eléctrica <50mA • Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente • Intensidad de Alarma > 75dB(A) • Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm • Frecuencia de Operación 40KHz		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
185	ZK-D180 ZKTeco	Detector de Metales Portátil - Batería de larga duración (40hrs) Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños). • Mango anti-derrapante. • Fuente de Alimentación: Batería de 9V • Voltaje de Operación 7V - 12V • Intensidad Eléctrica <50mA • Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente • Intensidad de Alarma > 75dB(A) • Dimensiones: 345 x 69 x 25 mm • Frecuencia de Operación 22KHz INCLUYE CARGADOR DE BATERIA		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
186	ZK-D1065S ZKTeco	Detector de Metales tipo Arco - 06 ZONAS 6 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. • Pantalla LED. • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.		UND	A PEDIDO	12 meses

187	ZK-D2180S 	<p>Detector de Metales tipo Arco - 18 ZONAS 18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. • Pantalla LCD 3.7". • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses
188	ZK-D3180S 	<p>Detector de Metales tipo Arco - 18 ZONAS 18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. • Pantalla LCD 5.7". • Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. • Control remoto. • Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. • Conteo automático de personas y alarmas. • Contraseña de programación. • Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. • Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
TERMINAL DE RAYOS X						
189	ZKX5030A 	<p>Sistema de inspeccion por rayos X de energía simple • Ofrece una mayor resolución de detección gracias a su detector de Rayos-X HAMAMATSU® • Escaneo de imágenes a pseudo-color • Ideal para paquetes pequeños, tamaño de tunel (A) 507 mm x (Al) 305 mm • Carga Máxima ≤120 Kg Distribuido Uniform. • Funciones del Sistema: alarma de Alta Densidad, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIIP), Contador de Equipaje, Zoom de 64x. • Peso 410 Kg • Excelente diseño ergonómico e industrial. • El ZKX5030A incluye pantalla y teclado.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses



Security DG

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Proveedor del Estado

EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA



GREEN LABEL

1	 ZK-CA-G1		<p>Controlador de Tiempo y Asistencia de la línea Green Label "con la última tecnología de sensor de huella SilkID con detección de dedos vivos"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 5,000, Tarjetas RFID: 15,000 y Eventos: 100,000. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP. • Funciones Estándar : código de trabajador / WDMS. • Compatible con el software ZK-TIME NET 3.0 y ZK-TIME WEB 2.0. • Incluye Fuente de Alimentación 5 Vdc/ 0.8 A. • Dimensiones: 190.8 * 140.1 * 46.02mm
1	 ZK-CA-G2		<p>Controlador de Tiempo, Asistencia y Acceso de la línea Green Label "con la última tecnología de sensor de huella SilkID con detección de dedos vivos"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD de 3,5 " a color. • Capacidad de huellas: 20,000, Tarjetas: 20,000 y Eventos: 200,000. • Cámara incorporada que permite tomar fotos para funciones de asistencia y captura por eventos. • Fotos de usuario: 2,000 y fotos de eventos: 8,000. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP, Entrada y salida Wiegand. • Soporta tarjetas RFID. • Funciones Estándar : código de trabajador / WDMS. • Compatible con el software ZK-TIME NET 3.0, ZK-TIME WEB 2.0 y ZK-ACCESS 3.5. • Incluye Fuente de Alimentación 12 Vdc/ 3 A. • Dimensiones: 206.0 * 153.0 * 42.9mm
1	 ZK-CA-G3		<p>Multi biométrico de Tiempo, Asistencia y Acceso Green Label "con la última tecnología de sensor de huella SilkID con detección de dedos vivos"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil LCD de 4,3 " a color. • Capacidad de rostros: 3,000. • Capacidad de huellas: 5,000, Tarjetas RFID: 10,000 y Eventos: 100,000. • Función de cámara que permite tomar fotos de asistencia y captura por eventos. • Fotos de usuario: 2,000 y fotos de eventos: 8,000. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y timbre. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña. • Comunicación: TCP/IP y salida Wiegand. • Funciones Estándar : código de trabajador / WDMS. • Compatible con con el software ZK-TIME WEB 2.0 y ZK-ACCESS 3.5. • Incluye Fuente de 12 Vdc/ 3A y batería de respaldo de 7.4 Vdc y 2A. • Dimensiones: 199.2 * 171.8 * 96.9mm.

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
1	 <p>ZKTeco ZK-CA-LX15</p>		<p>Controlador de Asistencia por huella dactilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 500. • Soporta 500 usuarios . • Capacidad de Eventos: 50,000. • Modos de verificación: huella & contraseña. • Comunicación:USB-HOST/CLIENTE. • Funciones Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 dígitos. • Incluye fuente de 5 Vdc/ 0.8 A. • Dimensiones: 185 x 140 x 30 mm.

EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
2	 <p>ZKTeco ZK-CA-MB360ID</p>		<p>Multi biométrico de Asistencia y Acceso por reconocimiento Facial y Huella</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla LCD de 2.8 " a color. • Capacidad de rostros: 1,200. • Capacidad de huellas: 1,500. • Capacidad de tarjetas: 2,000. • Capacidad de Eventos: 100,000. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica y botón de salida. • Función de cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia y captura por eventos. • Multiples modos de verificación: rostro & huella & contraseña. • Comunicación: TCP/IP. • Compatible con con el software ZK-ACCESS 3.5. • Incluye fuente de Alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Dimensiones: 167.5 x 148.8 x 32.2 mm.
3	 <p>ZKTeco ZK-CA-K40-ID</p>		<p>Controlador de acceso y Asistencia por huella dactilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 1,000, Tarjetas: 1,000 y Eventos: 80,000 • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica y botón de salida. • Multiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP. • Soporta tarjetas RFID. • Compatible con el software ZK-TimeNet Lite 2.0. • Incluye fuente de 12 Vdc/ 1.5 A y batería de respaldo de 7.4 Vdc y 2 A. • Dimensiones: 184 x 136 x 37.6 mm
4	 <p>ZKTeco ZK-CA-SF400-ID</p>		<p>Controlador de acceso y Asistencia por huella dactilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 1,500, Tarjetas: 5,000 y Eventos: 80,000 • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • Multiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP, Entrada y salida Wiegand. Soporta tarjetas RFID. • Compatible con el software ZK-ACCESS 3.5. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 3 A. • Dimensiones: 105 x 105 x 32mm
5	 <p>ZKTeco ZK-CA-SC700</p> <p align="center">OFERTA BEST</p>		<p>Control de acceso y asistencia por tarjeta RFID 125 KHz. Pantalla táctil LCD de 3" comunicación TCP/IP WIEGAND Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 30,000 tarjetas y 100,000 eventos. • Tolerancia de Humedad: 20% - 80%. • Interfaz de conexión con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y alarma. • Compatible con los lectores de proximidad modelo ZK-LEC-KR200E y ZK-LEC-KR1000. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Temperatura 0- 45°C. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A. • Dimensiones 104.7 × 160 × 36 mm.

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

8	 ZK-CA-MULTIBIO800H 		<p>Control de acceso y asistencia con tecnología de rostro y huella. Interfaz TCP/IP Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 4,000 huellas, 1,500 rostros y 100,000 eventos. • Pantalla LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas. • Acceso por contraseña. • Identificación 1:N y Verificación1:1. • Entrada y salida Wiegand. • Interfaz de conexión con Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre. • Soporta el lector ZK-LEC-FR1200. • 1 entrada auxiliar para conectarse con sistema de incendio u otro. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Dimensiones 87.7 × 187.87 × 62.51 mm. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A.
9	 ZK-CA-F21ID 		<p>Control de acceso y asistencia con tecnología avanzada de huella. Cámara interna para autocapturas Interfaz TCP/IP Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT LCD de 2.4 pantalla a color. • Sensor SilkID para identificar dedos falsos, huellas secas, húmedas y ásperas. • Cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia. • Capacidad de 3,000 huellas y 100,000 eventos. • Soporta lecturas de tarjetas RFID y acceso por contraseña. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/3A. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensores de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • 1 entrada auxiliar para conectarse con sistema de incendio u otro. • Dimensiones 86 × 205 × 45.1 mm.

LECTORES DE TARJETAS DE PROXIMIDAD Y HUELLA DACTILAR

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	 ZK- LEC-KR200E 		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz. Wiegand de 26 BITS rango de lectura hasta 10 cm IP65.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles Inbio 460 y controladores de acceso ZK. • Alimentación 6-14 voltios /70mA. • Lectura menor a 300ms. • Led rojo y verde de lectura. • Temperatura: -10°C A 70°C. • Tolerancia de humedad: 10% - 90%. • Dimensiones 86 × 86 × 16.8 mm.
11	 ZK-LEC-KR502E-RS 		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta comunicación RS-485. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. • Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm
12	 ZK-LEC-KR502M-RS 		<p>Lector de tarjetas Mifare 13,56 MHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta comunicación RS-485. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. • Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm
13	 ZK-LEC-KR602E 		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta comunicación Wiegand 26 bits. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. • Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

14	 ZK-LEC-KR602M 		<p>Lector de tarjetas Mifare 13,56 MHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta comunicación Wiegand 26 bits. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. • Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm
15	 ZK-LEC-FR1200 		<p>Lector biométrico de huella y tarjetas RFID 125 KHz. Soporta comunicación RS-485 IP65.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles Inbio 460 y controladores de acceso ZK. • Led verde y rojo de verificación de acceso. • Buzzer. • Alimentación 12Vdc/3A. • Temperatura: 0° a 45° C. • Dimensiones: 50mm x 102mm x 37mm.
16	 ZK-LEC-FR1300 		<p>Lector biométrico de huella y tarjetas RFID 125 KHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta comunicación RS-485. IP65. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado para acceso por contraseña con paneles Inbio. • Led verde y rojo de verificación de acceso. • Opción de Timbre. • Alimentación 12Vdc/3A. • Temperatura: 0° a 45° C. • Dimensiones: 88mm x 88mm x 33.6mm

LECTORES DE TARJETAS DE LARGO ALCANCE

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
17	 ZK-LEC-KR1000 		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz de largo alcance. Wiegand de 26 BITS rango de lectura hasta 80 cm IP65.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles Inbio460 y controladores de acceso ZK. • Alimentación: 10-15 voltios /300 mA. • Lectura menor a 200ms. • Temperatura: -20° a 55° C. • Humedad: 15% a 90%. • Color: Negro. • Material: plástico ABS. • Dimensiones: 240mm x 235mm x 35mm.













CERRADURAS ELECTRÓNICAS PARA HOTELES

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
18	 ZK-LH1000-R		<p>Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado derecho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . • Carcasa robusta en aleación de zinc con aluminio. • Advertencia de batería baja. • Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. • Espesor de puerta: 35-55 mm. • Dimensiones 78 x 239 mm. • Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. • Hasta 20,000 activaciones a lo largo de la vida útil de las baterías.
19	 ZK-LH1000-L		<p>Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado izquierdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . • Carcasa robusta en aleación de zinc con aluminio. • Advertencia de batería baja. • Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. • Espesor de puerta: 35-55 mm. • Dimensiones 78 x 239 mm. • Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. • Hasta 20,000 activaciones a lo largo de la vida útil de las baterías.

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

20	 ZK-LH5000-R		<p>Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llavej mango de lado derecho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . • Carcasa de Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante. • Advertencia de batería baja. • Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. • Espesor de puerta: 35-55 mm. • Dimensiones 410 × 218 x 145 mm. • Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. • Peso: 3 kg. • Regista la Última Transacción
21	 ZK-LH5000-L		<p>Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llavej mango de lado izquierdo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . • Carcasa de Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante. • Advertencia de batería baja. • Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. • Espesor de puerta: 35-55 mm. • Dimensiones 410 × 218 x 145 mm. • Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. • Peso: 3 kg. • Regista la Última Transacción.

ACCESORIOS PARA CERRADURAS HOTELERAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
22	 ZK-9500		<p>ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL/ CONEXIÓN USB ZK-9500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potente detección de huella digital. • Reconocimiento rápido de huellas secas, húmedas y ásperas. • Temperatura -20°C a 50°C. • SDK disponible para desarrollo. • USB 2.0 de alta velocidad.
23	 ZK-ENCODER-CR50W		<p>Enrolador de tarjetas Mifare 13.56 MHz para configurar las cerraduras Hoteleras por software.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta velocidad de transacción. • Rango de lectura hasta 5 cm. • Temperatura -10°C a 70°C. • Alimentación estandar USB. *Compatible con el Software ZKBioblock
24	 ZK-ENCODER-CR60W		<p>Enrolador de tarjetas Mifare 13.56 MHz para configurar las cerraduras Hoteleras por software.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta velocidad de transacción. • Rango de lectura hasta 5 cm. • Temperatura -10°C a 70°C. • Alimentación estandar USB. *Compatible con el módulo de Hoteles del Software ZKBiosecurity
25	 ZK-MIFARE-CARD		<p>Tarjeta MIFARE. 13.56 MHz Alcance hasta 10 cm 1 Kbyte de memoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para trabajar con la cerradura hotelera. • Dimensiones: 54 × 85 × 0.88 mm.
26	 ZK-MIFARE-S70		<p>Tarjeta MIFARE. 13.56 MHz Alcance hasta 10 cm 4 Kbyte de memoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para trabajar con la cerradura hotelera. • Dimensiones: 54 × 85 × 0.88 mm.
27	 ZK-BOT-EX-800A		<p>Botón de Salida con Pulsador/De Aluminio y Acero/Soporta 3A/36VDC/ZK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de aluminio y acero. • Vida mecánica 500000 pulsaciones. • Dimensiones:86 mm x 50 mm x 20 mm. • Peso: 0.15 kg.

CERRADURAS BIOMÉTRICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
------	--------	----------	-------------

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

28	 ZK-CI-ML10		<p>Cerradura biométrica con apertura de huella o llave. Mango reversible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño compacto, robusto y elegante. • soporta 90 huellas.Apertura por llave de emergencia. • Autonomía con las pilas de 5,000 aperturas en promedio. • Pestillo único estándar americano para un fácil reemplazo e instalación. • Los datos de registro se almacenan incluso si se agota la fuente de alimentación. • Indicador LED y pitido incorporado. • Terminal externo para baterías de repuesto de 9V. • Aviso de batería baja. • Dimensiones 69 × 155 × 35 mm.
----	--	---	---

PANEL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
29	 ZK-PA-INBIO460		<p>Panel de acceso IP para 4 puertas. Tecnología dual de huella y tarjetas de proximidad RFID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 8 lectores ZK-LECFR1200 o 4 lectores ZK-LEC-KR200E. • Capacidad para 3,000 huellas, 30,000 tarjetas RFID y 100,000 eventos en forma local. • Requiere enrolador de tarjetas RFID ZK-CR10E y huellas ZK-4500. • Funciones especiales: Anti-passback, esclusa, acceso multiusuario, coacción y vinculaciones. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Incluye fuente y gabinete. • Compatible con lectores Mifare y HID. • Dimensiones: 218mm x 106mm x 36mm.


ENROLADORES DE HUELLA Y TARJETA PARA CONFIGURACIÓN DE PANELES Y CONTROLADORES

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
30	 ZK-CR10E		<p>Enrolador de tarjetas RFID 125KHz Conexión USB Captura la tarjeta y la carga al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de lectura hasta 10 cm. • Para los paneles INBIO 460. • Temperatura -10°C a 70°C. • Color: negro. • No requiere fuente. • Dimensiones: 140 mm x 100 mm x 30 mm.
31	 ZK-CR20M		<p>Enrolador tarjetas Mifare 13.56 MHz. Conexión USB Captura la tarjeta y la carga al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta velocidad de transacción. • Rango de lectura hasta 5 cm. • Temperatura -10°C a 70°C. • Alimentación estándar USB. • Dimensiones: 117.2mm x 66.2mm x 17mm.

ACCESORIOS: TARJETAS Y LLAVEROS DE PROXIMIDAD RFID

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
32	 ZK-IDCARD-D		<p>Tarjeta de proximidad RFID Delgada 125 KHz Solo lectura Alcance hasta 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 54 × 85 × 0.88 mm.
33	 ZK-IDCARD-G		<p>Tarjeta de proximidad RFID gruesa. 125 KHz Solo lectura Alcance hasta 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 54 × 85 × 1.88 mm.
34	 ZK-IDCARD-L		<p>Tarjeta de proximidad RFID de largo alcance. 125 KHz Rango de 60 cm Solo lectura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para lectoras de proximidad ZK-LEC-KR1000.

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

35	 ZK-ID-TAG		<p>Llavero de proximidad RFID. 125 KHz Alcance hasta 10 cm Solo lectura. • Dimensiones 36.4 × 63.5 × 5 mm.</p>
----	---	---	---


MÓDULO DE CONEXIÓN PARA CERRADURAS Y CHAPAS ELÉCTRICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
36	 ZK-MC-SRB		<p>Caja con relay de protección para Control de Acceso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluye salida de relay para cerradura electromagnética, chapa eléctrica o cualquier mecanismo de apertura. • Interfaz para botón de salida. • Compatible con controladores de acceso con salida Wiegand. • 2 indicadores Led. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: 0 ° a 70° C. • Dimensiones: 50 x 40 x 17 mm.

CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
37	 ZK- AL-180		<p>Cerradura electromagnética de 300 LB. Voltaje 12 VDC-380 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 166 mm x 21 mm x 41 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 1.07 Kg.
38	 ZK-AL-280LED		<p>Cerradura electromagnética de 600 LB. Voltaje 12 VDC-500 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 253 mm x 25mm x 48mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 2KG.
39	 ZK- AL-350LED		<p>Cerradura electromagnética de 660 LB. Voltaje 12 VDC-550 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 253 mm x 28 mm x 55 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 2.46 Kg.
40	 ZK- AL-500LED		<p>Cerradura electromagnética de 1100 LB. Voltaje 12 VDC-800 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 280 mm x 38 mm x 70 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 4.48 Kg.

SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO Z

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
41	 ZK- AL-180PZ		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.39 kg. • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.
42	 ZK-AL-280PZ		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 600 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.54 kg. • Dimensiones: 185mm x 50mm x50 mm.

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

43	 ZK-AL-500PZ		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 1100 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.89 kg. • Dimensiones: 185 mm x 66 mm x 66 mm.
SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO U			
ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
44	 ZK-AL-180PU		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 300 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.33 kg. • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm.
45	 ZK-AL-280PU		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 600 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.46 kg. • Dimensiones: 195 mm x 40 mm x 30 mm.
46	 ZK-AL-350PU		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 660 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.46 kg. • Dimensiones: 195 mm x 40mm x 30 mm.
47	 ZK-AL-500PU		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 1100 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.89 kg. • Dimensiones: 185 mm x 66 mm x 66 mm.
SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO L			
ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
48	 ZK-AL-180PL		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.22 kg. • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.
49	 ZK-AL-350PL		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 660 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253mm x 50mm x 30 mm.
50	 ZK-AL-500PL		<p>Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 1100 LB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.56 kg. • Dimensiones: 280mm x 73 mm x 43 mm.